

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație exterioare și termoizolare a căminului nr.2
situat pe adresa mun Chișinău str. N.Costin, 55
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			...	Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	4	5	N
1.	Organizare de șantier	2-3 Zile					

2.	<p>Obiect 01 Categoria de lucrări: Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr 50mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr. 50mm Dibluri 140mm, Plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 33ml Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20mm, plasa 165 gr/m2 cornier cu plasa 75 ml Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm Glafuri din aluminiu soclu Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma</p>	27-30 Zile				
----	--	------------	--	--	--	--

3.	<p>Obiect 02 Categoria de lucrări: Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</p> <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 50mm M 35 cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm gr.50mm, Dibluri 140mm, plasa 160 gr/m2, adeziv, cornier cu plasa 96ml</p> <p>Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20mm, plasa 165gr/m2, cornier cu plasa 388ml</p> <p>Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm</p> <p>Glafuri din aluminiu soclu</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade</p> <p>Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti</p> <p>Reparatii la mina curenta existenta</p> <p>Teava patrata din otel neagra sudata longitudinal, pentru instalatii nefiletata montata prin sudura la locuri de ardere, la instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava patrata avind diametrul de 35 x 35 x 3mm</p> <p>Repararea caracase metalice la pereti despartitori, balcoane</p> <p>Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile</p> <p>Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon teava patrata</p> <p>Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv</p> <p>Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. volum de chrestea 1,2m3</p> <p>Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv</p> <p>Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv 1,6 x 1 x 40 buc</p> <p>Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, cutata, montata pe pane metalice, executate acop., balcoane</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai tabla b=15 cm</p> <p>Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime din materiale numai b=15 cm</p>		27-30 Zile	27-30 Zile	15-20 Zile		
----	--	--	------------	------------	------------	--	--

4	<p>Obiect 03 Categoria de lucrări: Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin</p> <p>Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane</p> <p>Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale)</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</p> <p>Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din</p> <p>beton sau caramida, cu suprafete plane</p> <p>Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp</p> <p>Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare</p> <p>Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura</p> <p>Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv</p> <p>Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton</p> <p>Desfacerea pardoselilor reci din plinte,</p> <p>Taierea cu flacara oxiacetilenica a carcasului metalic bariera balcon</p> <p>Desfaceri a placilor exterioare mazaicare sheletul metalic 1x1 -60 kg</p> <p>Incarcarea in auto deseurilor</p> <p>Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km</p>				10-15 Zile	27-30 Zile
---	--	--	--	--	------------	------------

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_