

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1767694983626						din 06.01.2026	
Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 - Repetat						Pagina 1 din 2	
Nr. d/o	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
14	Furtun,tip VI (006377)	ACF00029	SUA	Saint Gobain	Furtun,tip VI (006377), Certificări: Declarația de conformitate CE sau SM și înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale Prezența instrucțiunii de utilizare a produsului, în limba de stat, în care se confirmă cerințele produsului; - Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot la fiecare tranșă; Destinația: se utilizează la turnarea centrifugatului fără presiune. Proprietăți: Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Dimensiuni: a) diametrul ID–9,5 mm. b) diametrul OD–15,9 mm. c) grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 Tip tub – NSF Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare). Prezența mostrei obligatoriu: cel puțin 1 metru de furtun, metru	Tubing Tygon® E-3603 (R 3603) Saint-Gobain Transparent. Shore A 55. Universal laboratory tubing with very good gripping properties on glass or plastic fittings. Very low gas permeability level similar to rubber. Resistant to most laboratory chemicals. Suitable for peristaltic pumps and for food and beverage dispensing. Meets FDA and USP class VI. Furtunuri cu suprafață interioară netedă și hidrofobă, biocompatibilitate, nu este toxic Temperature range -50 to 74°C Smooth inner surface Contains no BPA or phthalates Dimensiuni: a) diametrul ID–9,5 mm. b) diametrul OD–15,9 mm. c) grosime perete tub–3,2 mm. d) raza minimă de îndoire-22,0 mm e) presiune maximă la T+22° - 2,4 atm Tip material - Tygon R 3603 ; Tip tub – NSF Declarația de conformitate CE. Livrat în ambalaj, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot, seria, condiții de păstrare), cu instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba de stat, cu certificat de calitate pentru fiecare lot la fiecare livrare. Prezența mostrei 1 metru de furtun.	ISO CE

54	Filtre de membrana de nitrat de celuloza (G48023)	MCNE-450-100	Spania	LabBox	Filtre de membrana de nitrat de celuloza (G48023), Filtre de membrana de nitrat de celuloza echivalente cu modelul MCNE-450-100, filtre de membrana de nitrat de celuloza, albe cu grilă verde/negru d-50 mm, diametru pori- 0,45mkm, sterile, ambalaj individual (în set 100 buc.) , Bucată	Filtre de membrana de nitrat de celuloza (G48023), Filtre de membrana de nitrat de celuloza modelul MCNE- 450-100, filtre de membrana de nitrat de celuloza, albe cu grilă neagra d-50 mm, diametru pori- 0,45mkm, sterile, ambalaj individual (în set 100 buc.) , Bucată	ISO
----	---	--------------	--------	--------	---	--	-----

Valabilitatea ofertei - 160 zile
15.02.2026

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Pislaru Rodica**

În calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**