

## ***SPECIFICATII TEHNICE***

### ***Tractor TUMOSAN 8185***

- Echipat cu motorul turbo cu 4 cilindri TŪMOSAN de 95 CP, dezvoltat de inginerii TŪMOSAN, acesta oferă o tracțiune ridicată și un consum redus de combustibil.
- Conducere confortabilă datorită sistemului de direcție, care vă permite să reglați înălțimea și adâncimea.
- Control excelent al conducerii cu tabloul de bord digital și sistemul de avertizare sonoră.
- Cu radio/MP3 player și sistem digital de aer condiționat oferit în mod standard, acesta acordă o atenție deosebită confortului operatorului.
- Ușurința de utilizare cu un sistem de control hidraulic aproape de operator asigură o funcționare ergonomică.
- Ușurința de utilizare datorită arborelui de tracțiune dublu și a prizei de forță acționată electro-hidraulic.
- Cu priza de forță opțională cu două viteze, asigură o eficiență ridicată în aplicațiile cu putere redusă.
- Posibilitatea de a lucra cu cuplaje hidraulice datorită celor 6 ieșiri de putere hidraulică.
- Cu ajutorul sistemului de ridicare cu bară de tracțiune, se poate selecta cu ușurință înălțimea potrivită pentru orice tip de cuplare.
- Sistem hidraulic cu o capacitate de ridicare de 4000 kg.
- Funcționare lină datorită grupului de lumini puternic și dinamic.
- Cu variante de copertină și cabină.
- Disponibil pentru funcționare pe toată durata zilei cu un rezervor de combustibil de 115 litri.

Gamă mai largă de schimbare a treptelor de viteză cu sistemul de transmisie TŪMOSAN cu opțiunea de schimbare a treptelor de viteză Hi-Lo pentru 12 trepte față și 12 trepte spate.



## **MOTOR**

- Nivelul de emisii Entry IIIA (Tier 3)
- Puterea nominală a motorului (CP) 95
- Număr de cilindri / aspirație 4 / turbo intercooler
- Capacitate cilindrică (litri) 3.9
- Cuplu maxim (Nm) 370
- Cuplu maxim (rpm) 1500
- Filtru de aer Tip uscat
- Capacitatea rezervorului de combustibil (litri) 115

## **TRANSMISIUNE**

- Tip Mecanic - sincronizator
- Transmisie 12 înainte - 12 înapoi (Hi-Lo)
- Hi-Lo Mechanical
- Pârghie înainte - înapoi Mecanică
- 4WD Engagement Electro - hidraulic
- Diferențial față blocabil (4WD) Electro-hidraulic
- Blocarea diferențialului spate Mecanică
- Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu





