

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1553605974504				Data: „25” aprilie 2019			Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Instrumente Cardiochirurgicale IMSP Institutul de Cardiologie				Lot: 76			Pagina: _1_din _10_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33169000-2	2	Forceps	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Clama tuburi, canelata, dreapta, branșe cutate, cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clama tuburi, canelata, dreapta, branșe cutate, cu lacăt, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	3	Mainer bisturiu	02-130	Pakistan	Laftan trading international	Mainer tip Caspar pentru lame microchirurgicale, mainer rotund, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Mainer tip Caspar pentru lame microchirurgicale, mainer rotund, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	4	Mainer bisturiu	02-131	Pakistan	Laftan trading international	Mainer N3 pentru lame microchirurgicale 10-15, 40, 42; mainer plat zimțat, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Mainer N3 pentru lame microchirurgicale 10-15, 40, 42; mainer plat zimțat, lung. 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	5	Mîner pentru	02-132	Pakistan	Laftan trading international	Mîner pentru bisturiu N3XL pentru lame 10-15; 40, 42, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Mîner pentru bisturiu N3XL pentru lame 10-15; 40, 42, lung. 215 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	6	Mainer bisturiu	02-138	Pakistan	Laftan trading international	Mainer N5 pentru lame microchirurgicale, mainer plat cu amprenta digitala, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Mainer N5 pentru lame microchirurgicale, mainer plat cu amprenta digitala, lung. 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	7	Mainer bisturiu	04-138	Pakistan	Laftan trading international	Mainer N4 pentru lame microchirurgicale, mainer plat zimțat, cu canelura, pentru lame 18-36, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Mainer N4 pentru lame microchirurgicale, mainer plat zimțat, cu canelura, pentru lame 18-36, lung. 135 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	8	Foarfece	03-136	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece tip JOSEPH, fine, drepte, ascuțit/ascuțit, mânere cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece tip JOSEPH, fine, drepte, ascuțit/ascuțit, mânere cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	9	Foarfece	03-137	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece tip JOSEPH, fine, curbate, ascuțit/ascuțit, mânere cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece tip JOSEPH, fine, curbate, ascuțit/ascuțit, mânere cu inele largi, lung. 150 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO

33169000-2	10	Foarfece	03-178	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece tip STEVENS, fine, curbate, ascuțit/ascuțit, mănere cu inele largi, lung. 115 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece tip STEVENS, fine, curbate, ascuțit/ascuțit, mănere cu inele largi, lung. 115 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	11	Foarfece	03-140	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	12	Foarfece	03-140	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	13	Foarfece	03-140	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vîrf curbat bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	14	Foarfece	03-140	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf curbat bont/lat, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf curbat bont/lat, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	15	Foarfece	03-169	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece tip COOPER, fine, curbate, bont/ bont, lung. 145 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece tip COOPER, fine, curbate, bont/ bont, lung. 145 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	16	Foarfece	03-194	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție tip MAYO curbate, cu șanfen, vîrf bont/bont, lung. 170 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție tip MAYO curbate, cu șanfen, vîrf bont/bont, lung. 170 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	17	Foarfece	03-182	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție METZENBAUM, vîrf curbat bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție METZENBAUM, vîrf curbat bont/bont, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO

33169000-2	18	Foarfece	03-202	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție NELSON-METZENBAUM, fin cu mainere lungi, virf curbat bont/bont, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție NELSON-METZENBAUM, fin cu mainere lungi, virf curbat bont/bont, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	19	Foarfece	03-204	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, fine, curbate, virf bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, fine, curbate, virf bont/bont, lung. 175 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	20	Foarfece	03-189	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece de disecție drepte, virf bont/bont, lung. 180 mm (+/3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece de disecție drepte, virf bont/bont, lung. 180 mm (+/3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	21	Foarfece	04-456	Pakistan	Laftan trading international	Forceps chirurgical tip GERALD drept, serat, delicat, cu platforma, virfuri fine, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps chirurgical tip GERALD drept, serat, delicat, cu platforma, virfuri fine, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	22	Foarfece	04-468	Pakistan	Laftan trading international	Forceps drept, 1x2 dinți, mediu, lung. 145 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps drept, 1x2 dinți, mediu, lung. 145 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	23	Foarfece	11-166	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip FOERESTER-BALLENGER serat, drept, branșe ovale, fenestrate, cu lacăt, lung. 245 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip FOERESTER-BALLENGER serat, drept, branșe ovale, fenestrate, cu lacăt, lung. 245 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	24	Clamă microvasculară	04-358	Pakistan	Laftan trading international	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DE BAKEY-HESS, curbată, lungimea branșelor 30 mm (+/- 1 mm), virf serat 10 mm (+/- 1 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DE BAKEY-HESS, curbată, lungimea branșelor 30 mm (+/- 1 mm), virf serat 10 mm (+/- 1 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	25	Foarfece	04-380	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip HALSTED-MOSQUITO, cu branșele curbate, serate, lungimea 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip HALSTED-MOSQUITO, cu branșele curbate, serate, lungimea 125 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	26	Foarfece	04-501	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip HEISS drept, delicat, cu branșe serate, cu lacat, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip HEISS drept, delicat, cu branșe serate, cu lacat, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	27	Foarfece	04-436	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip PEAN, curbat, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip PEAN, curbat, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO

33169000-2	28	Foarfece	04-434	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip PEAN, drept, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip PEAN, drept, bont, design subțire, fin, lung. 130 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	29	Foarfece	04-468	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu brânșele drepte, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu brânșele drepte, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	30	Clama	04-359	Pakistan	Laftan trading international	Clama atraumatica curbata cu canelura DE BAKEY, 27 mm, lung. totala 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clama atraumatica curbata cu canelura DE BAKEY, 27 mm, lung. totala 165 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	31	Forceps	04-474	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu brânșele curbate, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip KOCHER-OCHSNER, cu brânșele curbate, serate, cu dinți 1x2, lungimea 160 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	32	Forceps	04-506	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip RUMEL angular dreapta, Nr.5, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip RUMEL angular dreapta, Nr.5, lung. 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	33	Forceps	04-518	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip WIKSTROEM angulat dreapta, lung. 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip WIKSTROEM angulat dreapta, lung. 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	34	Forceps	04-508	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip MIXTER angular dreapta, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip MIXTER angular dreapta, lung. 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	35	Forceps	04-509	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip MIXTER curbat, cu 4 caneluri, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip MIXTER curbat, cu 4 caneluri, lung. 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	36	Forceps	04-508	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip MIXTER curbat, cu 4 caneluri, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip MIXTER curbat, cu 4 caneluri, lung. 250 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	37	Forceps	04-284	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip GEMINI, cu brânșele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip GEMINI, cu brânșele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	38	Forceps	04-499	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip MIKULICZ, curbat, 1x2 dinți, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip MIKULICZ, curbat, 1x2 dinți, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO

33169000-2	39	Portac	05-128	Pakistan	Laftan trading international	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 230 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 230 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	40	Portac	05-129	Pakistan	Laftan trading international	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 260 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator)	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,2 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lung. 260 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator)	CE, ISO
33169000-2	41	Portac	05-121	Pakistan	Laftan trading international	Portac tip BAUMGARTNER din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,5 mm, cu lacăt, pentru 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Portac tip BAUMGARTNER din aliaj de carbon cu wolfram, bransele acoperite cu inserți de 0,5 mm, cu lacăt, pentru 3/0, lungimea 205 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, ambalajul produsului va specifica clar prezenta aliajului de carbon. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator)	CE, ISO
33169000-2	42	Portac	05-117	Pakistan	Laftan trading international	Portac tip MAYO-HEGAR drept, seraf, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Portac tip MAYO-HEGAR drept, seraf, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	43	Portac	05-123	Pakistan	Laftan trading international	Portac tip JAMESON drept, seraf, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Portac tip JAMESON drept, seraf, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator)	CE, ISO
33169000-2	44	Portac	05-125	Pakistan	Laftan trading international	Portac tip MASSON drept, seraf, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 265 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Portac tip MASSON drept, seraf, fin, bransele cu șanț longitudinal, lungime 265 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	45	Retractor	06-168	Pakistan	Laftan trading international	Retractor tip US-ARMY, dublu-funcțional, 26X15/43X1523X15/40X15 mm, lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Retractor tip US-ARMY, dublu-funcțional, 26X15/43X1523X15/40X15 mm, lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	46	Retractor	06-155	Pakistan	Laftan trading international	Retractor CUSHING, angulat 90°, lățime 13 mm, adincime 10 mm, lungimea 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Retractor CUSHING, angulat 90°, lățime 13 mm, adincime 10 mm, lungimea 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	47	Retractor	06-196	Pakistan	Laftan trading international	Retractor tip VOLKMANN cu 6 dinti, semi-ascuțiți 8X30 mm (+/-1 mm), lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Retractor tip VOLKMANN cu 6 dinti, semi-ascuțiți 8X30 mm (+/-1 mm), lungimea 220 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO

33169000-2	48	Retractor	06-186	Pakistan	Laftan trading international	Retractor tip KOCHER, lame 35X20 mm, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Retractor tip KOCHER, lame 35X20 mm, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	49	Retractor	06-212	Pakistan	Laftan trading international	Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Retractor tip ZENKER, lame 60X12 mm, lungimea 255 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	50	Retractor	06-210	Pakistan	Laftan trading international	Retractor tip ZENKER, lame 75X12 mm, lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Retractor tip ZENKER, lame 75X12 mm, lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	51	Forceps	07-108	Pakistan	Laftan trading international	Forceps tip COLLIN, drept, branse fenestrate 21,00 mm, cu 2:3 randuri dinți, lung. 190 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps tip COLLIN, drept, branse fenestrate 21,00 mm, cu 2:3 randuri dinți, lung. 190 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	52	Forceps	07-102	Pakistan	Laftan trading international	Forceps atraumatic tip ALLIS drept, fin, lățimea fălcilor zimțate 7 mm, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps atraumatic tip ALLIS drept, fin, lățimea fălcilor zimțate 7 mm, lung. 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	53	Aplicator clipsuri	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international			CE, ISO
33169000-2	53.1	Aplicator clipsuri	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Aplicator clipsuri cardiace mici, mecanism cu arc, curbat 25 grade, codificat color, lung. 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Aplicator clipsuri cardiace mici, mecanism cu arc, curbat 25 grade, codificat color, lung. 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	53.2	Clipsuri de titan	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Clipsuri de titan, cu profil zimțat pe interior, dimensiuni 4x3 mm, în cartușe cu o suprafață adezivă pentru fixație, sterile, unică folosință. 1 ambalaj sa contina 190-200 clipsuri (se va specifica in oferta tehnica). Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clipsuri de titan, cu profil zimțat pe interior, dimensiuni 4x3 mm, în cartușe cu o suprafață adezivă pentru fixație, sterile, unică folosință. 1 ambalaj sa contina 190-200 clipsuri (se va specifica in oferta tehnica). Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	54.	Aplicator clipsuri	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international			CE, ISO
33169000-2	54.1	Aplicator clipsuri	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Aplicator clipsuri cardiace medii, mecanism cu arc, curbat 25 grade, codificat color, lung. 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Aplicator clipsuri cardiace medii, mecanism cu arc, curbat 25 grade, codificat color, lung. 200 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	54.2	Clipsuri de titan	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Clipsuri de titan, cu profil zimțat pe interior, dimensiuni 5x6 mm, în cartușe cu o suprafață adezivă pentru fixație, sterile, unică folosință. 1 ambalaj sa contina 180-200 clipsuri (se va specifica in oferta tehnica). Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clipsuri de titan, cu profil zimțat pe interior, dimensiuni 5x6 mm, în cartușe cu o suprafață adezivă pentru fixație, sterile, unică folosință. 1 ambalaj sa contina 180-200 clipsuri (se va specifica in oferta tehnica). Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO

33169000-2	55	Forceps	04-453	Pakistan	Laftan trading international	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	56	Forceps	04-455	Pakistan	Laftan trading international	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,0 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	57	Forceps atraumatic	08-105	Pakistan	Laftan trading international	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, mânere plate, virf de 3,5 mm, lung. 240 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps atraumatic tip DE BAKEY, mânere plate, virf de 3,5 mm, lung. 240 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	58	Forceps	04-453	Pakistan	Laftan trading international	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 200 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	59	Forceps	Forceps 04-455	Pakistan	Laftan trading international	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps atraumatic tip DE'BAKEY cu autobalansare, drept, dimensiunea la virf nu mai mare de 2,8 mm, lungimea 240 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	60	Clamă	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Clamă atraumatică tip DE BAKEY pentru coarctatie, angulară 15°, lungimea brașelor 65 mm, (+/-1 mm). Lungime totală 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clamă atraumatică tip DE BAKEY pentru coarctatie, angulară 15°, lungimea brașelor 65 mm, (+/-1 mm). Lungime totală 225 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	61	Clamă vasculară	07-124	Pakistan	Laftan trading international	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, brașe dublu angulate 40,00 mm, zimțate, clama angulata sub 70 grade, lungimea 215 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, brașe dublu angulate 40,00 mm, zimțate, clama angulata sub 70 grade, lungimea 215 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	62	Clamă vasculară	07-125	Pakistan	Laftan trading international	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, brașe dublu angulate 40,00 mm, zimțate, clama angulata sub 70 grade, lungimea 255 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clamă aortală atraumatică tip LAMBERT-KAY, brașe dublu angulate 40,00 mm, zimțate, clama angulata sub 70 grade, lungimea 255 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO

33169000-2	63	Clamă	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Clamă atraumatică tangențială tip DE BAKEY-SATINSKY, lungimea brașelor zimțate 100 mm, lățimea brașelor 54 mm (+/-1 mm). Lungime totală 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Clamă atraumatică tangențială tip DE BAKEY-SATINSKY, lungimea brașelor zimțate 100 mm, lățimea brașelor 54 mm (+/-1 mm). Lungime totală 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	64	Tournoquet	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international			CE, ISO
33169000-2	64.1	Tournoquet	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Tournoquet, diam 4 mm, lung. 220 mm (+/- 1 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	Tournoquet, diam 4 mm, lung. 220 mm (+/- 1 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator). *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	CE, ISO
33169000-2	64.2	Ghid Tournoquet	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Ghid compatibil cu Tournoquet. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Ghid compatibil cu Tournoquet. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	65	Depărtător	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Depărtător tip BOROWSKI pentru aortă, maleabil, 16x23 mm (+/-1 mm), lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Depărtător tip BOROWSKI pentru aortă, maleabil, 16x23 mm (+/-1 mm), lungimea 270 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	66	Depărtător	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Depărtător pentru atriu tip COOLEY-STRUCK, serat, 45x35 mm (+/-1 mm), lungimea 265 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Depărtător pentru atriu tip COOLEY-STRUCK, serat, 45x35 mm (+/-1 mm), lungimea 265 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	67	Foarfece microchirurgicale	03-116	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 25 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	68	Foarfece microchirurgicale	03-116	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 45 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 45 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	69	Foarfece microchirurgicale	03-116	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulare 60 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulare 60 grade, ascuțit/ascuțit, mânere plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO



33169000-2	70	Foarfece microchirurgicale	03-116	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 90 grade, ascuțit/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	71	Foarfece microchirurgicale	03-116	Pakistan	Laftan trading international	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Foarfece microchirurgicale cu lame fine, angulate 125 grade, ascuțit/ascuțit, mâner plate, lung. 165 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil, ascuțite de la producător. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	72	Foarfece microchirurgicale	03-116	Pakistan	Laftan trading international	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 210 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 210 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	73	Foarfece microchirurgicale	03-116	Pakistan	Laftan trading international	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	74	Foarfece microchirurgicale	03-117	Pakistan	Laftan trading international	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, cu platformă, bransle acoperite cu praf de diamant, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps microchirurgical tip DE BAKEY, drept, cu autobalansare, cu platformă, bransle acoperite cu praf de diamant, virf nu mai mare de 1,00 mm, mînere rotunde, lung. 185 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	77	Croșetă microchirurgicală	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angulat sub 90 °, virf-bilă, mâner rotund, lung. 185 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angulat sub 90 °, virf-bilă, mâner rotund, lung. 185 mm (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	78	Croșetă microchirurgicală	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular sub 90 °, virf-sferă, mâner rotund, lung. 185 mm, (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Croșetă microchirurgicală tip KRAYENBUEHL, angular sub 90 °, virf-sferă, mâner rotund, lung. 185 mm, (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO
33169000-2	79	Forceps	Un nou model. nu în catalog.	Pakistan	Laftan trading international	Forceps foarte fin, drept, pentru prepararea a. mamare, virf nu mai mare de 1,00 mm, angulat, mînere zimtate, lung. 200 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	Forceps foarte fin, drept, pentru prepararea a. mamare, virf nu mai mare de 1,00 mm, angulat, mînere zimtate, lung. 200 (+/- 3 mm), nesteril, reutilizabil. Duritatea metalului sa fie confirmata prin certificat emis de producator (obligator).	CE, ISO



Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele

În calitate de:

administrator Jighili

Tatiana

Ofertantul: \_\_\_\_\_ SRL *Triumf-Motiv* \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ str. Grenoble 193 of 1301

