

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1705559554197 din 18.01.2024**

Denumirea procedurii de achiziție: **Diferite produse chimice**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	24960000-1	Lotul nr. 1 Convertor al produselor corozive		Ucraina	TOB «ПІПОГРЕС-2010»	Utilizarea: concentrat extrem de eficient, care îndepărtează în mod automat straturile de rugină de pe caroserie, table, oțel, fier, fonta, formează un strat protector, o izolație suplimentară Ambalaj: sticlă din plastic rezistentă la conținuturi chimice, 0,5 litri / buc.	Utilizarea: concentrat extrem de eficient, care îndepărtează în mod automat straturile de rugină de pe caroserie, table, oțel, fier, fonta, formează un strat protector, o izolație suplimentară Ambalaj: sticlă din plastic rezistentă la conținuturi chimice, 0,5 litri / buc.	ISO
2	24960000-1	Lotul nr. 2 Înlocuitor al acetonei		POLONIA	PUHP	Utilizare: pentru curățarea suprafețelor metalice la identificarea vehiculelor Caracteristici: înlocuitor al acetonei, solvent organic, 10 560,00 reactant în procese de termoliză și reacții de sinteză în chimia organică Ambalaj: 0,4 litri / buc	Utilizare: pentru curățarea suprafețelor metalice la identificarea vehiculelor Caracteristici: înlocuitor al acetonei, solvent organic, 10 560,00 reactant în procese de termoliză și reacții de sinteză în chimia organică Ambalaj: 0,4 litri / buc	ISO
3	24960000-1	Lotul nr. 3 Produse anticorozive	AB-8-R	SUA	ABRO	Utilizare: pentru dizolvarea ruginii, murdăriei și degresarea suprafețelor marcante, dizolvă rugină și oxidările, nu intră în reacție cu plasticul, cauciucul și vopseaua, oferă o protecție bună în potrivă coroziune și alunga (WD -60 sau echivalent) Ambalaj: spray, dotat cu un tub capilar pliat, 450 ml / buc	Utilizare: pentru dizolvarea ruginii, murdăriei și degresarea suprafețelor marcante, dizolvă rugină și oxidările, nu intră în reacție cu plasticul, cauciucul și vopseaua, oferă o protecție bună în potrivă coroziune și alunga (WD -60 sau echivalent) Ambalaj: spray, dotat cu un tub capilar pliat, 450 ml / buc	ISO
4	24960000-1	Lotul nr. 4 Adeziv epoxid		SUA	ABRO	Utilizare: pentru sudarea moleculară din metal de tip epoxidic -2 (componente Epoxy Steel sau echivalent) Caracteristici: adeziv de înaltă rezistență la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților Ambalaj: 2 componente de cel puțin de 28,3 gr fiecare / buc.	Utilizare: pentru sudarea moleculară din metal de tip epoxidic -2 (componente Epoxy Steel sau echivalent) Caracteristici: adeziv de înaltă rezistență la acțiunea benzinei, antigelului și a majorității solvenților Ambalaj: 2 componente de cel puțin de 28,3 gr fiecare / buc.	ISO

5	24960000-1	Lotul nr. 5 Adeziv universal		OLANDA	BISON	Utilizare: pentru lipirea puternica a tuturor tipurilor de materiale precum lemn, piatră, metal și o varietate de materiale sintetice pe aproximativ orice suprafață: piatra, beton, lemn, metal, sintetice, plastic Caracteristici: adeziv universal lichid, cu aderență inițială foarte bună, pe baza de cauciuc neoprenic (adeziv Bison Montage sau echivalent) - foarte puternic - elasticitate permanentă - capacitate de umplere - indicat și pentru suprafețe neuniforme - aderență rapidă - rezistent la umiditate și căldură Ambalaj: flacon de 125 ml	Utilizare: pentru lipirea puternica a tuturor tipurilor de materiale precum lemn, piatră, metal și o varietate de materiale sintetice pe aproximativ orice suprafață: piatra, beton, lemn, metal, sintetice, plastic Caracteristici: adeziv universal lichid, cu aderență inițială foarte bună, pe baza de cauciuc neoprenic (adeziv Bison Montage sau echivalent) - foarte puternic - elasticitate permanentă - capacitate de umplere - indicat și pentru suprafețe neuniforme - aderență rapidă - rezistent la umiditate și căldură Ambalaj: flacon de 125 ml	ISO
6	24960000-1	Lotul nr. 6 Super Clei		OLANDA	BISON	Utilizare: pentru uz industrial Caracteristici: adeziv cianoacrilat lichid de plastic, transparent, puternic, rapid Suprafața de contact: netedă, 1 100,00 poroasă Suprafața de aplicare recomandată: materiale sintetice, cauciuc, lemn, metal, porțelan, pluta Ambalaj: 7,5 ml / 20gr	Utilizare: pentru uz industrial Caracteristici: adeziv cianoacrilat lichid de plastic, transparent, puternic, rapid Suprafața de contact: netedă, 1 100,00 poroasă Suprafața de aplicare recomandată: materiale sintetice, cauciuc, lemn, metal, porțelan, pluta Ambalaj: 7,5 ml / 20gr	ISO
7	24960000-1	Lotul nr. 7 Dizolvant		UCRAINA	TOB «КІРОВОГРАД ПОСТАЧ»	Tip: Dizolvant 646 Utilizare: pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general; pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire Ambalaj: 0,9 litri/buc.	Tip: Dizolvant 646 Utilizare: pentru diluarea vopselelor, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general; pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire Ambalaj: 0,9 litri/buc.	ISO
8	24960000-1	Lotul nr. 8 Apă distilată		MOLDOVA	MEZON	Utilizare: pentru scopuri tehnice Caracteristici: - pH evaluat 25oC - Conductivitate (μS/cm) la 25oC - Material oxidabil, conținut de oxigen (mg/l) - Reziduu după evaporare la încălzire la 110oC (mg/kg) Ambalaj: sticlă din plastic cu mâner, volum de 5L	Utilizare: pentru scopuri tehnice Caracteristici: - pH evaluat 25oC - Conductivitate (μS/cm) la 25oC - Material oxidabil, conținut de oxigen (mg/l) - Reziduu după evaporare la încălzire la 110oC (mg/kg) Ambalaj: sticlă din plastic cu mâner, volum de 5L	ISO
9	24960000-1	Lotul nr.9 White Spirit		ROMANIA	ROMPETROL QUALITY CONTROL S.R.L..	Utilizare: pentru dizolvarea grăsimilor vegetale, folosit activ înainte de aplicarea vopselelor și lacurilor pe diferite suprafețe Caracteristici: lichid uleios, transparent cu un miros caracteristic de kerosen Ambalaj: 0,9 litri / buc	Utilizare: pentru dizolvarea grăsimilor vegetale, folosit activ înainte de aplicarea vopselelor și lacurilor pe diferite suprafețe Caracteristici: lichid uleios, transparent cu un miros caracteristic de kerosen Ambalaj: 0,9 litri / buc	ISO

Semnat: _____

Valabilitatea ofertei: **40 zile**

Numele, Prenumele: **Gheorghe Michiciuc**

26.01.2024

In calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**