

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21074178 din 07.03.2023

Obiectul de achiziție: Consumabilele medicale, accesorii pentru utilaj medical pentru anul 2023

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Balon-rezervor pentru Oxigen (pentru aparatul de anestezie)	1360000200	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Pentru adulți, 2 litri, latex	Pentru adulți, 2 litri, neopren	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
Cateter nazal p/u O2 maturi	0100001750	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m.	Canulă de oxigen de unică folosință cu tub fără zdrobire. Canula de oxigen este folosită pentru alimentarea nazală cu oxigen. Tip de montare (ochelari de oxigen): conector standard Stil: Fără compresă Design canulă: drept Steril: Nu lungime 2,1m	CE
Total lot 2						
Lotul 4						
Lotul 4 Filtru antiviral și antibacterian p/u VAP	4300905096	Germania	P.J.Dahlhausen & Co. GmbH	adulți, volumul minimal la inspirație 200 ml, efectivitatea filtrării bacteriene și virale 99,99%, tipul filtrării mecanic, durata utilizării 24 ore, sterilizare cu etilenoxid, transparent.	Filtru bacterian / viral cu port CO2. Formă (filtru de ventilație): rotundă. Stilul ISO (capăt pacient): bărbat / femeie. Diametrul interior (capătul pacientului): 20/15 mm. Steril: Nu Retenția particulelor 99,999%	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Lotul 5 Sonda Blakmore nr.21	№18, 23	RUSIA	ООО «Объединение Альфапластик»	marimea CH21; material - cauciuc de uz medical; cu doua baloane din latex siliconat; cu trei cai; cu marcaje de adancime; prevazuta cu inel radioopac intre baloane; varf distal inchis, cu 4 ochi Murphy	Conceput pentru a preveni aruncarea conținutului gastric în esofag și cavitatea bucală, pentru a aspira conținutul stomacului, precum și pentru a opri sângerarea stomacului și a esofagului. Numărul probei - 18, 23 Lungime, mm - (18) 880 + -10 (23) 880 + -10 Diametru exterior, mm - (18) 6,0 + -0,3 (23) 7,7 + -0,3 Grosimea peretelui, mm - (18) 1,0 + -0,2 (23) 1,3 + -0,2	CE
Total lot 5						
Lotul 7						
Sonda (Cateter) (Cateter) tip Fogarty 4F (pentru trombo-embolctomie)	5540004080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	destinat indepartarii embolilor si trombilor din vasele de sange, cu 2 lumeni, gradat la intervale de 10 7.3cm; este prevazut cu conexiune Luer-Lock; au mandren din otel inox; Lungime-80cm; terminatie distala atraumatica; radioopac. Balonul din latex; dilatare simetrica; Capacitatea maxima a balonului - lichid - 4F - 0.75ml	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombolectomie. Cateterul este codat în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Cateterul este extrudat cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 4Fr Diametru (desfășurat balon) 9mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0.50 ml	CE

Sonda (Cateter) tip Fogarty 5F (pentru trombo- embolectomie)	5540005080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	dimensiune 5F - destinat indepartarii embolilor si trombilor din vasele de sange, cu 2 lumeni, gradat la intervale de 10 cm; este prevazut cu conexiune Luer-Lock; au mandren din otel inox; Lungime-80cm; terminatie distala atraumatica; radioopac. Balonul din latex; dilatare simetrica; Capacitatea maxima a balonului - lichid - 5F - 1.50ml;	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombolectomie. Catetele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Catetele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 5Fr Diametru (desfășurat balon) 11mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 0,75 ml	CE
Sonda (Cateter) tip Fogarty 6F (pentru trombo- embolectomie)	5540006080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	dimensiune 6F - destinat indepartarii embolilor si trombilor din vasele de sange, cu 2 lumeni, gradat la intervale de 10 cm; este prevazut cu conexiune Luer-Lock; au mandren din otel inox; Lungime-80cm; terminatie distala atraumatica; radioopac. Balonul din latex; dilatare simetrica; Capacitatea maxima a balonului - lichid - 6F - 2.00ml	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombolectomie. Catetele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Catetele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 13mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 1.25 ml	CE
Sonda (Cateter) tip Fogarty 7F (pentru trombo- embolectomie)	5540007080	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	dimensiune 7F - destinat indepartarii embolilor si trombilor din vasele de sange, cu 2 lumeni, gradat la intervale de 10 cm; este prevazut cu conexiune Luer-Lock; au mandren din otel inox; Lungime-80cm; terminatie distala atraumatica; radioopac. Balonul din latex; dilatare simetrica; Capacitatea maxima a balonului - lichid - 7F - 2.50ml	Cateter de Embolectomie din silicon pur. Scurgerea de ghidare este localizată în peretele cateterului (scurgerea ghidului coextrudat). Utilizabil și ca cateter de trombolectomie. Catetele sunt codate în culori și sunt ușor de utilizat și ecologic ambalate împreună cu vârful. Catetele sunt extrudate cu sulfat de bariu și sunt negative la raze X. Potențial alergic: Latex Număr (lumen): 1-lumen Zona de aplicare: Arterial Stil curb: Atraumatic Steril: Da Lungime totală 80 cm Diametru exterior 6Fr Diametru (desfășurat balon) 14mm Max. volumul de umplere cu gaz (balon) 2.00 ml	CE
Total lot 7						
Lotul 9						
Lot.9 Manșete p/u monitor Bistos BT-770 (Maturi)	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșete p/u monitor Bistos BT-770 (adulti)	Manșetă CM Adult Single NIBP cu vezică, TPU, 25-35CM.	CE
Total lot 9						
Lotul 10						
Mască pentru anestezie nr. 4	5148000004	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru anestezie nr. 4	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Stil: Cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Marimea 4	CE
Mască pentru anestezie nr. 5	5148000005	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	Mască pentru anestezie nr. 5	Mască de respirație, de unică folosință, cu manșetă gonflabilă. Măștile sunt destinate utilizării de către un singur pacient. Stil: Cu manșetă gonflabilă Steril: Nu Marimea 5	CE
Total lot 10						

Lotul 11						
Lot.11 Masca p/u O2 maturi	0100001125	Germania	P. J. Dahlhausen & Co. GmbH	PVC non-toxic, cu valvă de inspir. și expir., cu tub L-200 cm cu curea dublă pentru fixare, cu posibilitatea de selectare a concentrației de Oxigen pe trepte: 24%, 26%, 28%, 30%, 35%, 40%, 50%	Mască de oxigen Venturi care include 7 diluatori cu coduri de culoare cu diferite concentrații de oxigen. Albastru: 24 % (4 L O2) Alb: 28 % (4 L O2) Portocaliu: 31 % (6 L O2) Galben: 35 % (8 L O2) Roșu: 40% (8 L O2) Roz: 50 % (12 L O2) Verde: 60 % (15 L O2) Steril: Nu	CE
Total lot 11						
Lotul 12						
Lot 12 Pansament p/u fixarea cateterilor i/v periferice 10cm-8cm, sterile	7070041072	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Bandaj de fixare a cateterelor i/v steril, hipoalergic, material netesut absorbabil care permite schimbul de gaze. Fata din poliuretan pentru vizualizarea venei periferice, garnitura pentru aripile cateterului. Banda antiseptica	Tencuială de fixare sterilă respirabilă pentru fixarea sigură a I.V. canule în vene. Pernele absorbante (2 x 2,2 cm) garantează o absorbție eficientă de-a lungul canulei. Punctul IV de puncție este protejat optim împotriva infecțiilor. O pernă de ipsos închisă scade presiunea din canulă. Tencuiala este etanșă la aer și la apă. Impermeabil: Nu Tip de adeziv: adeziv acrilat Steril: Da Lungime 9,5 cm Latime 6 cm	CE
Total lot 12						
Lotul 15						
Lot.15 Seringi p/u administrarea automata a medicamentelor 50ml (sterile)	CH03050PTB	Slovakia	CHIRANA T.Injecta, a.s.	Seringi p/u administrarea automata a medicamentelor 50ml (sterile) pentru infuzomatul B/Braun	Seringi PERFUSION din 3 părți CHIRANA® 50 ml BB transparent	CE
Total lot 15						
Lotul 16						
Set p/u cateterizarea vaselor magistrale- 7Fr bilumenale	41.01.20302	China	SCW MEDICATH LTD	L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturie bilumenale Dimensiune (F) 7.0 Lungime (cm) 20	CE
Set p/u cateterizarea vaselor magistrale- 8Fr bilumenale	41.01.20401	China	SCW MEDICATH LTD	L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metallic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturie bilumenale Dimensiune (F) 8.0 Lungime (cm) 20	CE

Set p/u cateterizarea vaselor magistrale- 9Fr bilumenale	41.01.20401	China	SCW MEDICATH LTD	L=20 cm, Material: a.Poliuretan,antitrombogen, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vasul magistral si electrocardiografie intracardiaca(EGC intraatrial) –obligatorCu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu bilumenale Dimensiune (F) 8.0 Lungime (cm) 20	CE
Total lot 16						
Lotul 18						
Lot 18 Set tuburi gofrate p/u ap. anestezie	4302021210	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Circuit de respirație Compact, pentru conectarea pacientului la aparatul de anestezie și ventilator. Reversibil, configurabil, pliant, pentru adulți. Lungimea circuitului de până la 1,5 metri într-o stare întinsă, adaptor unghiular biaxial cu un port luer. cu capac. Material: polipropilenă, polietilenă, elastomer, fără latex. ambalaj: individual, clinic curat.	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesa în Y și cot cu orificiu de CO2. Steril: Nu Furtun de respirație 150 cm Diametru interior 22 mm	CE
Total lot 18						
Lotul 19						
Lot 19 Tub conector p/u tub endotraheal	1350400020	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Tub prelungitor p/u conectarea la tubul endotraheal, flexibil; cap unghiular cu rotatie biaxiala si orificiu p/u aplicatii 7,5/9,5mm, securizat cu capac-clip dublu; lungime 180mm, conectiuni 22F-22M/15F; fara latex	Prelungirea tubului ET, orificiu interior neted pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru/tub ET), greutate redusă și flexibilă. Fără pierderi de lumen datorită structurii materialului, rezistent la îndoire. Conexiuni: 22F-22M/15F Stil: Cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: mamă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Lungime 200 mm	CE
Total lot 19						
Lotul 25						
Lot.25 Senzor O2 pentru ventilator pulmonar NEWPORT e360	U938-04D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar NEWPORT e360	Senzor O2 MAX 250E (R125P03-002)	CE
Total lot 25						
Lotul 26						
Lot.26 Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Aeonmed VG 70	M-07	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Aeonmed VG 70	Connector: modular RJ11 plow 4P4C Measuring range: 0-100% O2 Output signal: 7.5–13.0 mV Response time: < 12 seconds	CE
Total lot 26						
Lotul 28						
Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Event SOLUTION	M-12	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Event SOLUTION	Connector: 3 pin Molex Measuring Range: 0-100% O2 Output signal 8-12.5 mV Response time:: < 15 seconds	CE

Acumulator 12 V	88889930	Frantia	VLAD	Acumulator 12 V	Tensiune 14,4 Greutate (kg) 0,450 Origine referință NH2054HD34 Energie inspirată de producător	CE
Total lot 28						
Lotul 29						
Lot 29 Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Maquet Servo i	U938-06A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Maquet Servo i	Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Maquet Servo I 66 40 044	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
Lot.30.Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650	M-07S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	.Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Mindray SV 650	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: < 15 secunde	CE
Total lot 30						
Lotul 31						
Lot 31.Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Hamilton C1	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	.Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Hamilton C1	.Senzor O2 pentru ventilator pulmonar Hamilton C1 396200/01	CE
Total lot 31						
Lotul 32						
Senzor Spo2 p/u monitor ECONET	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Senzor Spo2 p/u monitor ECONET	Nellcor (7 pini) Clemă pentru deget adult, 0,9m	CE
Cablu de interconexiune p/u sensor SpO2 compatibil cu monitor ECONET	U723-2AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu de interconexiune p/u sensor SpO2 compatibil cu monitor ECONET	7 pini-DB9F, 2.4m potrivit pentru senzorul Nellcor	CE
Total lot 32						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23