



SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Greu

OXYCLOG OB

Înfundarea care vă satisface toate nevoile

Oxyclog are o talpă exterioară din cauciuc care asigură o aderență maximă atât pe suprafețe uscate, cât și pe cele umede și este conformă cu standardul antiderapant SRA. Înfundarea a fost special concepută pentru sala de operație și poate fi sterilizată la temperaturi ridicate fără deformare în autoclavă (la 135°C) și poate fi spălată (90°C). Oxyclog este prevăzut cu o inserție antistatică care facilitează disiparea electricității statice și respectă standardul antistatic ESD.

Partea superioară	TPE
Căptușeală	N/A
Talpă pentru picioare	Talpă din spumă SJ
Talpă exterioară	TPE
Standard de siguranță	OB / ESD, A, E, SRA
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.241 kg
Norme	EN ISO 20347:2012 ASTM F2892:2018



EBL



BLK



BLU



EGN



FUX



LBL



LIC



RED



WHT

Autoclavabil

Poate fi sterilizat în autoclavă.



Sterilizabile chimic și UV

Acest pantof este sterilizabil chimic și UV.



Lavabil la 90°C

Acești pantofi pot fi spălați în mașina de spălat la 90°C.



Materiale impermeabile

Materialele rezistente la apă vă permit să însoțiți pacienții la duș într-un mod sigur și igienic.



rezistență la smulgere

Rezistența la alunecare este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și profesionale. Tălpile antiderapante SRA sunt testate pe o placă ceramică cu o soluție diluată de săpun.



Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



SAFETY JOGGER
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrii:
Medical, Alimente și băuturi, Curățenie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe extrem de alunecoase, Suprafețe inegale, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20347
Partea superioară TPE				
Superior: permeabilitate la vapori de apă		mg/cm²/h	N/A	≥ 0.8
Superior: coeficientul de vapori de apă		mg/cm²	N/A	≥ 15
Căptușeală N/A				
Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă		mg/cm²/h	N/A	≥ 2
Căptușeală: coeficientul de vapori de apă		mg/cm²	N/A	≥ 20
Talpă pentru picioare Talpă din spumă SJ				
Talpă: rezistență la abraziune		cicluri	N/A	≥ 400
Talpă exterioară TPE				
Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)		mm³	120	≤ 150
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi		fricțiune	0.41	≥ 0.28
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat		fricțiune	0.41	≥ 0.32
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi		fricțiune	N/A	≥ 0.13
Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat		fricțiune	N/A	≥ 0.18
Valoarea antistatică		MegaOhm	90	0.1 - 1000
Valoarea ESD		MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Absorbția energiei de pe călcâi		J	34	≥ 20

Dimensiunea eșantionului: 38

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.