

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1681313992267** din **13 Aprilie 2023**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea și punerea în funcțiune**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Detalii tehnice:							
Sistem de suspendare							
	Truss QUA 390 4.0m	ALHD44400	Polonia	Alustage	ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	legali
31500000-1	Truss QUA 390 3.0m	ALHD44300	Polonia	Alustage	Ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	Ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	legali
	Praștii rotunde și cătușe, set	Set	Germania	Safetex	Praștii rotunde – BGVC1 -1000kg oțel - 1 unitate și cătușe – 3,25t - 1 unitate, set	Praștii rotunde – BGVC1 -1000kg oțel - 1 unitate și cătușe – 3,25t - 1 unitate, set	legali
	Troliu electric	XRH2D050D8+1 8MK3	Italia	EXE	Palan cu lanț D8+ RiggingLift U 500 kg; 4 m/min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,4x15 mm (lungime 25,0 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț flip 5/25; 2 x frane DC; ambreiaj cu frecare patentat; roata de lanț cu 5 buzunare; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură Ø37 mm; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție la intrare IP55 (la cerere IP66); consum de energie 0,37 kW; grup de mecanism 1Bm/M3 (FEM/ISO); raport de utilizare ED 40% (240 S/h); modul de funcționare S3	Palan cu lanț D8+ RiggingLift U 500 kg; 4 m/min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 6x18 mm (lungime 25,0 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț flip 5/25; 2 x frane DC; ambreiaj cu frecare patentat; roata de lanț cu 5 buzunare; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură Ø37 mm; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție la intrare IP55; consum de energie 0,8 kW; grup de mecanism 1Bm/M3 (FEM/ISO); raport de utilizare ED 40%	legali

				(IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	(240 S/h); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	
Controler troliu	XDDB4	Italia	EXE	D8 Telecomandă de bază 4 canale pentru setarea operațiunii a patru unități electrice (<1,0 kW) cu control direct 400V; carcasa robustă din aluminiu; 4 x comutatoare tip came pentru Sus/Jos; butonul Go; Buton E-Stop; monitorizarea secvenței fazelor și a câmpului rotativ; protecție la intrare IP40; cablu de intrare 1,5 m cu mufa CEE-16/5; cabluri de ieșire 1,5 m cu mufa B16 (16 pini) cu o singura maneta; dimensiune: 218 x 169 x 82 mm (5 kg)	D8 Telecomandă de bază 4 canale pentru setarea operațiunii a patru unități electrice (<1,0 kW) cu control direct 400V; carcasa robustă din aluminiu; 4 x comutatoare tip came pentru Sus/Jos; butonul Go; Buton E-Stop; monitorizarea secvenței fazelor și a câmpului rotativ; protecție la intrare IP40; cablu de intrare 1,5 m cu mufa CEE-16/5; cabluri de ieșire 1,5 m cu mufa B16 (16 pini) cu o singura maneta; dimensiune: 12kg, 3U rack.	legali
Conexiunea electrică a troliurilor	Multicore Cable	Italia	EXE	Cablu multipolar 10 m; 18x1,5 mm ² ; 2 x conector B16 (16 pini) cu o singură pârghie	Cablu multipolar 10 m; 18x1,5 mm ² ; 2 x conector B16 (16 pini) cu o singură pârghie	legali
	H07RN-F 5G2,5	Titanex	Germania	H07 RN-F 5G2,5mm ² cu mufă CEE 16A 400V 5P și conector CEE 16A 400V 5P. Lungimea cablului: 25 metri.	H07 RN-F 5G2,5mm ² cu mufă CEE 16A 400V 5P și conector CEE 16A 400V 5P. Lungimea cablului: 25 metri.	legali
	CM-802007	Germania	Chain Master	CEE-Distribution spider 4-ch; intrare 1 conector x B16 (16 pini, tată) cu o singură pârghie; ieșire 4 x cablu 1 m cu priza CEE-16/4	CEE-Distribution spider 4-ch; intrare 1 conector x B16 (16 pini, tată) cu o singură pârghie; ieșire 4 x cablu 1 m cu priza CEE-16/4	legali
Corp de iluminat rotativ	Rogue R3X Wash	China	Chauvet Professional	Motor LED RGBMA cu spectru complet de 500 W Până la 17.000 de lumeni ieșire totală la 6.500K Corecție virtuală a culorii 2400K - 8500KCRI până la 92 Gamă largă de zoom de la 10° la 45° Moduri de curbă de reglare variabilă pe 16 bițiCMY Virtual Book EMM Agent de corecție a culorilor-CMY	Motor LED RGBW cu spectru complet de 925 W Până la 17.000 de lumeni ieșire totală la 6.500K Corecție virtuală a culorii 2800K - 10000KCRI până la 92 Gamă largă de zoom de la 11.6° la 49,5° Moduri de curbă de reglare variabilă pe 16 bițiCMY Virtual Book EMM Agent de corecție a culorilor-CMY	legali
Corp de iluminat static	Ovation F-415FC	China	Chauvet Professional	Motor LED RGBMA de 500 W Alb dinamic + Control de culoare cu spectru complet Ieșire totală de 18.000 lumen de iluminare Zoom motorizat lat de 10° până la 50° Control autonom cu 2 codificatoare și afișaj LED Moduri de reglare a gradului de luminozitate selectabile pe 16 biți și curbe Ajustarea	Motor LED RGBAL de 230 W Alb dinamic + Control de culoare cu spectru complet Ieșire totală de 2,815 lumen de iluminare Zoom motorizat lat de 14° până la 68° Control autonom cu 2 codificatoare și afișaj LED Moduri de reglare a gradului de luminozitate selectabile pe 16 biți și curbe Ajustarea	legali

31500000-1

				ratei de reîmprospătare a LED-urilor Gestionarea dispozitivului de la distanță) Uși de hambar cu 8 foi, cadru de gel și știft junior (28 mm - 1 1/8") incluse	ratei de reîmprospătare a LED-urilor Gestionarea dispozitivului de la distanță) Uși de hambar cu 8 foi, cadru de gel și știft junior (28 mm - 1 1/8") incluse	
Clemă pentru fixarea dispozitivelor	5073-1B	China	Global Truss	Pentru tuburi de la 48 - 52 mmIdeal pentru aplicații de teatru, muzica și scenă Cu șuruburi M10 Capacitate de transport IAW BGVC1 125 kg Omologat TÜV 250 kg	Pentru tuburi de la 48 - 52 mmIdeal pentru aplicații de teatru, muzica și scenă Cu șuruburi M10 Capacitate de transport IAW BGVC1 125 kg Omologat TÜV 250 kg	legali
Funie de siguranta	5mm 1,0m 60kg Silver	Germania	Major Saveking	5mm 1,0m 60 kg Argintiu Funie de siguranta	5mm 1,0m 60 kg Argintiu Funie de siguranta	legali
Consola de iluminat	MagicQ MQ70	China	Chamsys	Ecran multi-touch Full HD reglabil de 15,6 inchi, 2 x ecrane tactile 4K externe 44 de redări (10 motorizate, 12 sub, 22 PlaybackExecutori) 9 codificatoare, tastatură, trackball, 12 taste funcționale, ecran tactil asistat de 3,5 inchi 64 Procesare integrată în UniversRețea, DMX, Timecode și Conectivitate Midi Licență CAPTURE Duet Edition 10x fadere de redare motorizate de 60mm, fiecare cu 4x butoane atribuibile funcții, etichete digitale retroiluminate. Fader de redare secundară 12x 45 mm cu taste flash 22x executori de redare 14x taste multifuncționale personalizabile Buton Redare Selectare 2x secțiune Master Go cu Go, Pause, Snap și Release 4x codificatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor dispozitivului 4 codificatoare rotative digitale montate pe ecran cu apăsare 1 codificator de intensitate digitală cu apăsare Ecran tactil RGB de 3,5 inchi pentru grupuri de parametri, parametri de efect, ventilare și sincronizare globală 1 x 60mm	Universuri direct din consolă (prin Artnet/sACN/Pathport): 24 *Extensibil la 48 Ieșiri DMX directe: 4 Suport RDM: Da WiFi încorporat: da Redări: 10 Grand Master Fader: 1 Fader Master Fader încrucișat: 1 Codificatori de atribute: 8 Redări iluminate cu două culori: da Encodere iluminate: Da Porturi de rețea: 3 Afișaj multi-touch HD de 10,1 inchi încorporat: 1 Monitor extern cu rezoluție de până la 1920x1200 - HDMI: 1 Porturi USB: 5 Intrare audio (1 canal, 7 benzi): Da Ieșire audio: Da Porturi MIDI: 1 in, 1 out Cod de timp LTC în port: 1 Port de intrare de la distanță: 1 UPS încorporat: Da, folosește o baterie plumb-acid de 12 V Intrare de alimentare, Neutrik powerCON TRUE1 110 până la 240 VAC	legali

31500000-1

				Grandmaster cu butoane Flash/DBOblind/HighLight/Last/Next Tastatură numerică completă și taste de comandă		
Distribox electric	PSA-32A12M Power Distributor	China	Showtec	Curent nominal (A) -32 A Conector de alimentare în-CEE5P 32 A Conector de alimentare out-HAN16 Out Lungimea cablului - 1,5 m Curent nominal MCB-16 A MCB ClassClass CMCB Stâlpi-1 RCCB Clasa-A Sensibilitate RCCB-30 mA Stalpi RCCB-4 Ace-5	Curent nominal (A) -32 A Conector de alimentare în-CEE5P 32 A Conector de alimentare out-HAN16 Out Lungimea cablului - 1,5 m Curent nominal MCB-16 A MCB ClassClass CMCB Stâlpi-1 RCCB Clasa-A Sensibilitate RCCB-30 mA Stalpi RCCB-4 Ace-5	legali
Multicablu de alimentare	Power Multicable 16 Pole m/f 25 m	Germania	DAP	Curent nominal (A) -16 A Conector 1-HAN 16 Conector 2-HAN 16 Brand Connector 1-Harting Lungime cablu-25 m Ace-16 Rezistența conductorului-12 Ω/km Conexiune cablu-1,5 mm ² Dimensiunea maximă a firului AWG-16 AWG Diametrul exterior al cablului-16,01 mm Diametrul exterior de izolare-2,5 mm Tip de izolare exterioară-PVC	Curent nominal (A) -16 A Conector 1-HAN 16 Conector 2-HAN 16 Brand Connector 1-Harting Lungime cablu-25 m Ace-16 Rezistența conductorului-12 Ω/km Conexiune cablu-1,5 mm ² Dimensiunea maximă a firului AWG-16 AWG Diametrul exterior al cablului-16,01 mm Diametrul exterior de izolare-2,5 mm Tip de izolare exterioară-PVC	legali
Cutie de distribuție	BO-8-S1	China	Showgear	8 Schuko's and 1 x 16-pin connector	8 Schuko's and 1 x 16-pin connector	legali
Extensie	PCTXP0315	Germania	Titanex	H07RN-F 3G1.5 Schuko Extension Cable	H07RN-F 3G1.5 Schuko Extension Cable	legali
DMX Cablu	OT206Blue	Germania	Klotz	DMX/AES-EBU XLR/M 3P to XLR/F 3P, de la 2m pînă la 20 metri în dependență de amplasarea pe grupe a echipamentelor care urmează a fi puse în funcțiune.	DMX/AES-EBU XLR/M 3P to XLR/F 3P, de la 2m pînă la 20 metri în dependență de amplasarea pe grupe a echipamentelor care urmează a fi puse în funcțiune.	legali
Procesor de condiționare a semnalului	LS-1 Node 4	China	Lightshark	Suport RDM, Artnet și sACN Presetări din fabrică și utilizator pentru setări plug and play Tensiune de linie sau alimentare POE Ecran OLED de 1,8" cu buton rotativ 99 indicii interne cu fade și delay time	Mod unic: transceiver RDM / DMX la ArtNet / sACN Mod Merger: unde LS-Nodes pot primi universuri diferite (prin ArtNet/sACN sau DMX) și le pot îmbina în aceeași ieșire, putând selecta moduri de	legali

				<p>Configurare de la distanță prin pagina web internă</p> <p>Carcasă ½ rack din aluminiu vopsit cu pulbere</p> <p>Conectați-vă la ONYX PC pentru o soluție completă cu patru universuri</p>	<p>îmbinare HTP/LTP.</p> <p>Modul Backup: Când LS-Node funcționează în modul Backup cu două console conectate, dispozitivul poate detecta o pierdere a conexiunii de la consola principală și poate comuta automat la consola de rezervă cu o latență maximă de 3 secunde.</p> <p>Convertor ArNet / sACN / DMX 512-A (RDM) / bidirecțional</p> <p>configurarea browserului web</p> <p>Compatibil RMD</p> <p>Alimentare prin Ethernet (PoE)</p> <p>4 universuri</p> <p>Conexiune DMX: 4x XLR 5-pini mamă</p> <p>Conexiune EtherNet: 2x RJ 45 etherCON mamă</p> <p>Alimentare: externă prin USB-C sau PoE</p> <p>Tensiune de rețea: 5 V sau PoE</p> <p>Consum de curent: 2 A la 5 V</p> <p>Clasa de protecție: IP20</p> <p>carcasa metalica neagra</p> <p>Dimensiuni (L x l x H): 12,9 x 10,9 x 4,2 cm</p> <p>Greutate: 0,5 kg</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Semnat Electronic

Numele, Prenumele: Carabut Vladislav

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L.

Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15