

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1780660894903/21629083</u> din 05.06.2026
Obiectul achiziției: Materiale de construcții

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lot nr.1 Conector de aeroduct</b>	Conector pentru canal rotund AS100 Europlast	Letonia	Europlast	Conector de aeroduct cu supapă de reținere. Utilizat ca element pentru o conexiune ermetică a conductelor de aer. Dimensiuni (L x H) - 62 x 100 mm. Culoare – Alb. Tip material – Plastic. Conector de aeroduct echivalent Ventika KO100-22.	Conector de aeroduct cu supapă de reținere. Utilizat ca element pentru o conexiune ermetică a conductelor de aer. Dimensiuni (L x H) - 62 x 100 mm. Culoare – Alb. Tip material – Plastic.	
<b>Lot nr.2 Tub ventilație</b>	Canal de ventilare rotund A100-1 Europlast. D 100 mm. 1 m. PVC	Letonia	Europlast	Tip material – Plastic. Culoare – Alb. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1000 x 100 mm. Tub ventilație echivalent Vents 1010.	Tip material – Plastic. Culoare – Alb. Dimensiuni (L x W x H x Ø) - 1000 x 100 mm	
<b>Lot nr.3 Disc fierăstrău circular</b>	Disc fierăstrău circular	Polonia	Geko	Destinație - pentru lemn.	Destinație - pentru lemn.	

	125x22.23mm T60 G00108			Diametru orificiu prindere - 22.23 mm. Diametrul discului- 125 mm. Număr dinți - 60. Echivalent T60 G00108	Diametru orificiu prindere - 22.23 mm. Diametrul discului- 125 mm. Număr dinți - 60. Echivalent T60 G00108	
<b>Lot nr.4 Țeavă PPR Fiber</b>	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 20 x 3,4 mm PN25	Turcia	Emirplast	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 20 x 3,4 mm PN25 (fibra roșu).	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 20 x 3,4 mm PN25 (fibra roșu).	
<b>Lot nr.5 Țeavă PPR Fiber</b>	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 25 x 4,2 mm PN25	Turcia	Emirplast	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 25 x 4,2 mm PN25 KAS (fibra roșu).	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 25 x 4,2 mm PN25 (fibra roșu).	
<b>Lot nr.6 Țeavă PPR Fiber</b>	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 32 x 5,4 mm PN25	Turcia	Emirplast	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 32 x 5,4 mm PN25 KAS (fibra roșu).	Țeavă PPR Fiber Glass cu diametrul 32 x 5,4 mm PN25 (fibra roșu).	
<b>Lot nr.7 Teu redus PPR</b>	Teu redus PPR d32 x 25 x 32. alb MPN	China	MPN	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 20 x 32 mm.	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 20 x 32 mm.	
<b>Lot nr.8 Teu redus PPR</b>	Teu redus PPR d32 x 25 x 32. alb MPN	China	MPN	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 25 x 32 mm	Teu redus PPR cu dimensiune 32 x 25 x 32 mm	
<b>Lot nr.9 Teu redus PPR</b>	Teu redus PPR d25 x 25 x 25. alb	Turcia	Emirplast	Teu redus PPR cu dimensiune 25 x 25 x 25 mm	Teu redus PPR cu dimensiune 25 x 25 x 25 mm	
<b>Lot nr.10 Racord PPR</b>	Racord PPR D. 25 x 3/4" FI	Turcia	Emirplast	Racord PPR D. 25 x 3/4" FI	Racord PPR D. 25 x 3/4" FI	
<b>Lot nr.11 Racord PPR</b>	Racord PPR D. 25 x 3/4" FE	Turcia	Emirplast	Racord PPR D. 25 x 3/4" FE	Racord PPR D. 25 x 3/4" FE	
<b>Lot nr.12 Cot PPR</b>	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Turcia	Emirplast	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 32 x 90° FI/FI	
<b>Lot nr.13 Cot PPR</b>	Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI	Turcia	Emirplast	Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI	Cot PPR D. 32 x 45° FI/FI	
<b>Lot nr.14 Cot PPR</b>	Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI	Turcia	Emirplast	Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI	Cot PPR D. 25 x 90° FI/FI	
<b>Lot nr.15 Cot PPR</b>	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	Turcia	Emirplast	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	Cot PPR D. 25 x 45° FI/FI	
<b>Lot nr.16 Racord demontabil</b>	Racord demontabil 32*1"	Turcia	KAS	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) - 32. Diametru (inch) - 1. Materialul corpului - PPR. Temperatura ambientă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) - 16. Culoare - albă.	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) - 32. Diametru (inch) - 1. Materialul corpului - PPR. Temperatura ambientă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) - 16. Culoare - albă.	

				Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	
<b>Lot nr.17 Racord demontabil</b>	Racord demontabil 25*3/4"	Turcia	Emirplast	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 25. Diametru (inch) – 3/4. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambiantă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 32 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	Tip filet - filet interior. Diametru (mm) – 25. Diametru (inch) – 3/4. Materialul corpului – PPR. Temperatura ambiantă (°C) - 0...+50. Max. presiune de lucru (bar) – 16. Culoare – albă. Racord demontabil tip "olandez". Construcția fittingului este combinată: o parte este din polipropilenă pentru lipire prin polifuziune (sudură la cald) și se integrează sigur în conducta PPR de 25 mm; cealaltă parte are o inserție metalică cu filet interior de 1 3/4", destinată conectării la elemente cu filet exterior.	
<b>Lot nr.18 Robinet bilă</b>	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25	China	Rubano	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25	Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25	
<b>Lot nr.19 Robinet bilă</b>	Robinet bilă D. 3/4" FE/FI mâner lung PN30	Spania	Arco	Robinet bilă D. 3/4" FE/FI mâner lung PN30.	Robinet bilă D. 3/4" FE/FI mâner lung PN30	
<b>Lot nr.20 Robinet bilă</b>	Robinet bilă D. 1" FE/FI mâner lung PN25	Spania	Arco	Robinet bilă D. 1" FE/FI mâner lung PN25	Robinet bilă D. 1" FE/FI mâner lung PN25	
<b>Lot nr.21 Set montare baterie</b>				Set montare baterie PPR reglabil, diametru - 20 x 1/2" FI. Culoare – albă. Echivalent KAS		

<b>Lot nr.22 Punte ocolire</b>				Punte ocolire fără mufa PPR, diametru – 32. Lungimea - 29,5 cm. Echivalent KAS.	
<b>Lot nr.23 Panza bomfaier</b>	Panza bomfaier pentru metal/lemn	Polonia	Topex	Panza bomfaier pentru metal/lemn (față-verso). Dimensiuni (mm) - 25x300, 10 bucată/set	Panza bomfaier pentru metal/lemn (față-verso).
<b>Lot nr.24 Tencuiala</b>	Tencuiala pe baza de ipsos Orizont 30kg	Moldova	Supraten	Tencuiala pe baza de ipsos 30 kg/sac. Echivalent Orizont.	Tencuiala pe baza de ipsos 30 kg/sac. Echivalent Orizont.
<b>Lot nr.25 Tencuiala</b>	Tencuiala pe baza de ipsos MP-75 25kg	Moldova	Knauf	Tencuiala pe bază de ipsos MP-75, alb, 25 kg/sac	Tencuiala pe bază de ipsos MP-75, alb, 25 kg/sac
<b>Lot nr.26 Glet ȘATROC</b>	Glet ȘATROC	Moldova	Supraten	Glet ȘATROC - glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi, în câldare a câte 25kg. Destinație - de finisaj. Culoare – alb. Temperatura de uscare (°C) - +20. Timp de uscare (ore) - 6-8.	Glet ȘATROC - glet gata de utilizare pentru aplicare manuală și mecanizată la interior. Conține hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi și aditivi, în câldare a câte 25kg. Destinație - de finisaj. Culoare – alb. Temperatura de uscare (°C) - +20. Timp de uscare (ore) - 6-8.
<b>Lot nr.27 Burghiu</b>	Burghiu 6*110mm makita	România	Makita	Burghiu pentru beton cu sistem de prindere SDS Plus. Diametru – 6 mm. Lungime de lucru -50 mm. Lungime - 115 mm. Burghiu echivalent BOSCH	Burghiu pentru beton cu sistem de prindere SDS Plus. Diametru – 6 mm. Lungime de lucru -50 mm. Lungime - 115 mm. Burghiu echivalent BOSCH
<b>Lot nr.28 Daltă plată</b>	Daltă pentru beton 25 mm SDS Max Bosch	Germania	Bosch	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 25 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel. Daltă plată echivalent BOSCH	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 25 mm. Lungime - 400 mm. Tip vârf – plat. Tip coadă - SDS-Max. Material – oțel. Daltă plată echivalent BOSCH
<b>Lot nr.29 Daltă plată</b>	Daltă pentru beton 50 mm SDS Max Bosch	Germania	Bosch	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 50 mm. Lungime - 400 mm. Tip	Daltă plată, tehnologie RTec Sharp. Diametru găurire - 50 mm. Lungime - 400 mm. Tip

				vârf – plat. Tip coadă - SDS- Max. Material – oțel.	vârf – plat. Tip coadă - SDS- Max. Material – oțel.	
<b>Lot nr.30 Sodă caustică</b>				Sodă caustică lichidă		
<b>Lot nr.31 Baterie pentru lavoar</b>				Baterie pentru lavoar inox, instalare pe lavoar. Tip control: Monocomanda. Înălțime (cm) – 16,5. Culoare – cromat		
<b>Lot nr.32 Baterie chiuveta bucătărie</b>				Baterie chiuveta bucătărie din inox. Instalare pe chiuveta. Înălțime (cm) – 33,8. Lungime scurgere (cm) – 24,4. Tip control – monocomanda		
<b>Lot nr.33 Baterie pentru baie</b>				Baterie pentru baie. Instalare pe perete. Înălțime (cm) - 10.3. Adâncime (cm) - 17.4. Lățime (cm) - 15/21. Tip control – monocomanda.		
<b>Lot nr.34 Racord extensibil pentru WC</b>	Racord extensibil pentru WC	Polonia	Aniplast	Racord extensibil pentru WC. Diametrul racordului (mm) – 110 mm. Lungime maximală (mm) – 500 mm. Lungime minimală (mm) – 231 mm. Material – polipropilenă. Tip - extensibil, flexibil.	Racord extensibil pentru WC. Diametrul racordului (mm) – 110 mm. Lungime maximală (mm) – 500 mm. Lungime minimală (mm) – 231 mm. Material – polipropilenă. Tip - extensibil, flexibil.	
<b>Lot nr.35 Sifon de scurgere</b>				Sifon de scurgere ANI pentru chiuvete de bucătărie cu diametrul orificiului de scurgere de 90-98 mm. Tip sifon - butelie, cu corp mărit. Ieșire - pliabilă, cu grilă inox. Grătar de scurgere – Ø 115 mm, cu evacuare 3½. Înălțimea etanșării cu apă - 60 mm. Ieșire pentru racordare la canalizare -40 mm. Înălțime - 105-185 mm		
<b>Lot nr.36 Robinet</b>				Robinet apa cu sferă și maneta FI-FI, 1 1/4". (d.32).		
<b>Lot nr.37 Freon</b>				Freon R-410 A 11,3 kg.		

<b>Lot nr.38 Freon</b>				Freon R-134A 13.6 kg	
<b>Lot nr.39 Disc de debitare</b>	Disc pentru metal EXTRA A24 230x3x22.23 mm Klingspor	Germania	Klingspor	Disc de tăiat pentru metal, model – Standard. Diametru - 230 mm. Diametru de prindere – 22,23 mm. Grosime - 3 mm. Echivalent Bosch.	Disc de tăiat pentru metal, model – Standard. Diametru - 230 mm. Diametru de prindere – 22,23 mm. Grosime - 3 mm.
<b>Lot nr.40 Disc de debitare</b>	Disc de debitare aluminiu 125 x 1,6 x 22,23	Germania	Klingspor	Disc de debitare aluminiu. Dimensiuni - 125 x 1,6 x 22,23.	Disc de debitare aluminiu. Dimensiuni - 125 x 1,6 x 22,23.
<b>Lot nr.41 Soluție pentru rugină</b>	Soluție pentru rugină WD-40	UE	WD	Soluție pentru rugină WD-40. Volum rezervor - 450 ml.	Soluție pentru rugină WD-40. Volum rezervor - 450 ml
<b>Lot nr.42 Căneță unigarn</b>	<b>Căneță unigarn</b>	Turcia	Unipak	Căneță unigarn 100 gr, ambalată în pungă de plastic.	Căneță unigarn 100 gr, ambalată în pungă de plastic.
<b>Lot nr.43 Silicon sanitar</b>	<b>Silicon sanitar alb Somafix</b>	Turcia	Somafix	Un material de etanșare flexibil mono component bazat pe polisiloxan cu sistem 110 de întărire acetoxi, proiectat pentru instalații sanitare. Culoare – alb. Volum (ml) – 280. Termorezistentă (C°) - de la - 50°C până la +120. Temperatura de aplicare (C°) - de la +5 până la +40.	Un material de etanșare flexibil mono component bazat pe polisiloxan cu sistem 110 de întărire acetoxi, proiectat pentru instalații sanitare. Culoare – alb. Volum (ml) – 280. Termorezistentă (C°) - de la - 50°C până la +120. Temperatura de aplicare (C°) - de la +5 până la +40.
<b>Lot nr.44 Colier din inox A2</b>	Colier din inox A2 16-25 mm.	Turcia	Metric	Diametru – 9 mm. Lățime - 16-25 mm. Echivalent PROFMET tipW2.	Colier din inox A2 16-25 mm.
<b>Lot nr.45 Colier din inox A2</b>	Colier din inox A2 12-20 mm.	Turcia	Metric	Diametru – 9 mm. Lățime - 12-20 mm. echivalent PROFMET tipW2.	Colier din inox A2 12-20 mm.
<b>Lot nr.46 Boiler electric</b>	Boiler electric 100L	Polonia	NovaTec	Boiler electric cu acumulare. Volum (L) – 100. Tip instalare - de perete / verticală. Culoare – alb. Adâncime (cm) – 45. Înălțime (cm) – 99. Lățime (cm) – 45. Putere (kW) - 1.5. Greutate (kg) – 35.	Boiler electric cu acumulare. Volum (L) – 100. Tip instalare - de perete / verticală. Culoare – alb. Putere (kW) - 1.5 Greutate (kg) – 35.
<b>Lot nr.47 Mâner telescopic</b>	Mâner telescopic	Polonia	Hardy	Mâner telescopic cu articulație, dimensiuni - 110-190 cm.	Mâner telescopic cu articulație, dimensiuni - 100-180 cm.

				Mâner telescopic echivalent 41522/03.	
<b>Lot nr.48 Cărucior cu platformă</b>	<b>Lot nr.48 Cărucior cu platformă</b>	China	Wadfow	Capacitatea de încărcare - 300 kg. Material – metal. Dimensiune – 91 x 61 x 87 cm. Dimensiune pliat – 91 x 61 x 28 cm. Dimensiunea platformei – 91 x 61 cm. Roți – 12,5 cm. Greutatea – 13,3 kg. Echivalent Wadfow WWB1330.	Capacitatea de încărcare - 300 kg. Material – metal. Dimensiune – 91 x 61 x 87 cm. Dimensiune pliat – 91 x 61 x 28 cm. Dimensiunea platformei – 91 x 61 cm. Roți – 12,5 cm. Greutatea – 13,3 kg. Echivalent Wadfow WWB1330
<b>Lot nr.49 Capac de ventilare</b>	Capac de ventilare D100mm	Letonia	Europlast	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 10 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 10 cm.
<b>Lot nr.50 Capac de ventilare</b>	Capac de ventilare D150mm	Polonia	Awenta	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 15 cm. Capac de ventilare echivalent KO100-30GR.	Tip - Hota de alimentare/evacuare. Material – plastic. Forma – patrată. Diametru – 15 cm
<b>Lot nr.51 Grila de ventilare</b>	Grila de ventilare T71BR	Polonia	Awenta	Tip - Grila de alimentare/evacuare. Forma – rotunda. Diametru – 4 cm. Grila de ventilare echivalent T71BR.	Tip - Grila de alimentare/evacuare. Forma – rotunda. Diametru – 4 cm. Grila de ventilare echivalent T71BR.
<b>Lot nr.52 Spray silicon</b>	Spray silicon, PROFMET	China	Profmet	Spray silicon, echivalent Profmet. Volum (ml) – 450	Spray silicon, echivalent Profmet. Volum (ml) – 450
<b>Lot nr.53 Dop PPR D. 25 KAS</b>	Dop PPR D. 20	Turcia	Emirplast	PPR 20.	Dop PPR D. 20
<b>Lot nr.54 Dop PPR D. 25 KAS</b>	Dop PPR D. 25	Turcia	Emirplast	PPR 25.	Dop PPR D. 25
<b>Lot nr.55 Capac polipropilena</b>	Dop PPR D. 32	Turcia	Emirplast	PPR 32.	Dop PPR D. 32
<b>Lot nr.56 Tavane casetate de tip Armstrong</b>				Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 60 cm x 60 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și	

				mușegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.		
<b>Lot nr.57 Tavane casetate de tip Armstrong</b>				Plăcile cu sistem de suspensie ascuns. Dimensiunea plăcilor 30 cm x 220 cm. Materialul din fibră de sticlă, rezistent la umezeală și mușegai, asigură durabilitate, întreținere ușoară și confort acustic, iar perforațiile și marginea Tegular sporesc subtil absorbția sunetului și evidențiază estetica grilei.		
<b>Lot nr.58 Clupa electrică de filetat</b>				Tip instrument -electric. Putere (W) -2400. Tensiune (V) -220. Diametru filet (") 1 1/4, 1/2, 3/4, 1. Set -capete (feliet exterior), case.		

Semnat:electronic Numele, Prenumele:Doschinescu Serghei În calitate de:Administrator  
Ofertantul:Lux-Arin S.R.L. Adresa:mun. Chisinau, str. Str, Nicolae Zelinski 40/2 ap.50