

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție:				
Denumirea licitației: Vopsele				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 3				
44810000-1	Vopsea pentru metal gri	Emal alchidic	Vopsea Alchidica Extra SiBelle DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice grase cu uscare oxidativa, pigmenti, materiale de umplutura, aditivi specifici, solventi organici. CARACTERISTICI PRINCIPALE: Uscare rapida la atingere: 3-4 ore - Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii - Pelicula lucioasa - Putere mare de acoperire 200 – 210gr/m2 (acoperire deplina) - Aderenta foarte buna la suporturi metalice si lemn Domeniu de utilizare : Este destinat protectiei decorative a suprafetelor din lemn si suprafetelor metalice in spatii acoperite si in aer liber, care nu sunt expuse la actiunea substantelor daunatoare pentru acoperiri (solventi organice, medii agresive) in conditii atmosferice normale. Mod de aplicare: Pregatirea suportului si aplicarea: metal –	

			suprafete noi, negruntuite: - Se curata suprafata de grasimi si alte impuritati - Se slefuieste suprafata cu hartie abraziva - Se indeparteaza praful - Se aplica un strat de grund anticoroziv - Se aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola sau pistol cu aer, nediluat sau diluat maxim 3% metal – suprafete vopsite in prealabil - Se indeparteaza pelicula neaderenta de vopsea - Se aplica grund pe suprafetele curatate pana la metal - Daca pelicula veche se prezinta in conditii bune, suprafata de vopsit doar se slefuieste, pentru marirea aderenței stratului de email - Daca se dorește îndepărtarea totală a stratului vechi de vopsea sau lac, se recomandă folosirea decapanului - Se aplica emailul in 2 straturi, folosind pensula sau rola. Al doilea strat se aplica imediat după primul sau după 12 ore de la aplicarea primului strat. TIMP DE USCARE: - Timpul de uscare între straturi: 12 h - Se usuca complet după max. 24 ore AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 0.900kg/ 3 Kg / 22 kg Depozitare: • In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-30	
--	--	--	--	--

			C • ATENTIE! Stocarea la temperaturi sub 50 C poate duce la deteriorarea produsului Termen de valabilitate: 24 luni, în ambalaj original închis etans, cu respectarea condițiilor de depozitare și pastrare. MASURI DE SECURITATE SI IGIENA: Se interzice: • utilizarea echipamentelor electrice și a uneltelor neconforme normelor în vigoare referitoare la medii cu risc de explozie • prezenta surselor de foc deschis • contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele • inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor de produs; ingerarea produselor Stingere incendii: nisip, praf chimic, CO2. Punct de inflamabilitate: peste 280 C. Producator: uzina Ninachim, or.Ruse, Bulgaria. La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, și încercări de laborator a S.A. „ASCHIM”	
	TOTAL			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Nina Ion

În calitate de: administrator

Ofertantul: Catranis Com SRL

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Miron Costin 7 of 112