

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1691392537616 din 07.08.2023
Obiectul achiziției: procurarea si instalarea casutelor din lemn 3mx3mx2.7m si a standurilor expozitionale la piata din s.Colibasi

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare casutei rustice						
Lucrari de montare a casutei rustice din lemn gata confectionate	Lucrari de montare a casutei rustice din lemn gata confectionate	Republica Moldova	DANCO	Lucrari de montare a casutei rustice din lemn gata confectionate	Lucrari de montare a casutei rustice din lemn gata confectionate	
Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,1x1,3x0,9	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,1x1,3x0,9 - 2 buc (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	Republica Moldova	DANCO	(Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,1x1,3x0,9 - 2 buc (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
Instalarea standurilor expozitionale pe rotile	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile	Republica Moldova	DANCO	Tot lemnul de prelucrat cu solutie de	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile	

conform schitei - stand 1,8x0,6x0,4	conform schitei - stand 1,8x0,6x0,4-2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)			hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color	conform schitei - stand 1,8x0,6x0,4-2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,0x2,0 si H=2m	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,0x2,0 si H=2m 2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	Republica Moldova	DANCO	Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color	Instalarea standurilor expozitionale pe rotile conform schitei - stand 1,0x2,0 si H=2m2buc. (Tot lemnul de prelucrat cu solutie de hidroizolare. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
2. Costul casutei rustice						
Casuta rustica din lemn din pin uscat, cu umeditatea nu mai mare de 10%, dimensiune 3mx3mx2,7m		Republica Moldova	DANCO	Casuta rustica din lemn din pin uscat, cu umeditatea nu mai mare de 10%, dimensiune 3mx3mx2,7m (1. Podeaua cu marimea 3mx3m protejata cu solutie hidroizolatoare, este executata: lag pentru podea 120x50x3000, la distanta de 0,6m, suport-cric (domcrat) 6 buc, placa OSB cu grosimea 15 mm. 2. Peretii: La colturi, cum si intre coturi, la distanta de 1,0 m se instaleaza stilpi 100x100. intre acesti stilpi se instaleaza grinda cu marimea 50x50, la distanta de 0,6 m. Peretii exteriori- vagonca de tip blok haus sa fie forma de brus (rotund) cu grosimea de 40 mm. H peretilor = 2,10m din H totala a casutei de 2,7m, peretii interiori	Casuta rustica din lemn din pin uscat, cu umeditatea nu mai mare de 10%, dimensiune 3mx3mx2,7m (1. Podeaua cu marimea 3mx3m protejata cu solutie hidroizolatoare, este executata: lag pentru podea 120x50x3000, la distanta de 0,6m, suport-cric (domcrat) 6 buc, placa OSB cu grosimea 15 mm. 2. Peretii: La colturi, cum si intre coturi, la distanta de 1,0 m se instaleaza stilpi 100x100. intre acesti stilpi se instaleaza	

				se produc din captuseala din lemn(vagonca) cu grosimea de 19 mm, intre peretii interiori si exteriori de inclus izolare cu vata minerala de grosimea stilpilor. 3. Acoperis: murlatul este facut de 100x100, grindina 50x100. Placa OSB cu grosimea 10mm pe care se instaleaza invelire moale. Pe fronton se aplica ornament national. 4. Pe peretele din fara se face tejgea cu marimea de 100X220 este plianta si se deschide pe orizontala in doua parti (partea de jos: h=0,4m., partea de sus: h=0,6m). Tejgheaua se inchide din interior cu lacati de tip "zadvijka", Pentru tejghea este necesar de inclus doua balamali pe toata lungimea pe linia de pliere si doua balamali la baza tejghelii. Pe peretele din fata, sub tejghea se instaleaza o fisie din lemn cu grosimea de 4 cm, cu ornament national analogic cu cel de pe fronton, fiind destinata si pentru fixarea tejghelii deschise, Frontonul - pe perimetrul acoperisului, adica la streasini acelasi element ca pe fronton. Ornamentele, culoarea si modelul invelirii moi se coordoneaza cu beneficiarul. 5. Pe peretele lateral se instaleaza o usa pentru intrare inclusiv minerele si lacatile. 6. Tot lemnul de prelucrat cu solutie antiincendiara. Plus	grinda cu marimea 50x50, la distanta de 0,6 m. Peretii exteriori- vagonca de tip blok haus sa fie forma de brus (rotund) cu grosimea de 40 mm. H peretilor = 2,10m din H totala a casutei de 2,7m, peretii interiori se produc din captuseala din lemn(vagonca) cu grosimea de 19 mm, intre peretii interiori si exteriori de inclus izolare cu vata minerala de grosimea stilpilor. 3. Acoperis: murlatul este facut de 100x100, grindina 50x100. Placa OSB cu grosimea 10mm pe care se instaleaza invelire moale. Pe fronton se aplica ornament national. 4. Pe peretele din fara se face tejgea cu marimea de 100X220 este plianta si se deschide pe orizontala in doua parti (partea de jos: h=0,4m., partea de sus: h=0,6m). Tejgheaua se inchide din interior cu lacati de tip "zadvijka", Pentru tejghea este necesar de inclus doua balamali pe toata lungimea pe linia de pliere si doua balamali la baza tejghelii. Pe peretele din fata, sub tejghea se	
--	--	--	--	--	--	--

				aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	instaleaza o fisie din lemn cu grosimea de 4 cm, cu ornament national analogic cu cel de pe fronton, fiind destinata si pentru fixarea teijhelii deschise, Frontonul - pe perimetrul acoperisului, adica la streasini acelasi element ca pe fronton. Ornamentele, culoarea si modelul invelirii moi se coordoneaza cu beneficiarul. 5.Pe peretele lateral se instaleaza o usa pentru intrare incusiv minerele si lacatile. 6. Tot lemnul de prelucrat cu solutie antiincendiara. Plus aplicarea 1 strat de grunt, 1 strat de "morilka", 2 straturi lac color)	
TOTAL						

Semnat :_ electronic _____

Numele, Prenumele: Bordian Alexandru ; În calitate de: director

Ofertantul: DANCO CAPITAL SRL Adresa: MD 2001 Chisinau str. Valea Trandafirilor 6/1 ap.199