

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Suri, r-nul Drochia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Suri, r-nul Drochia**
 3. Obiectul achizițiilor **Termoizolarea peretilor cladirii primariei com. Suri, r-nul Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	102,00
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	6,80
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de scurgere -, burlane,	m	38,00
4	RpCP45B	Demontarea ramelor metalice de la feresti	kg	550,00
		1.2. Termoizolarea fasadei		
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2	82,00
6	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	82,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	278,31
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,60
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala p=135kg/m3.,gr.100mm	m2	278,31
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	278,31

1	2	3	4	5
11	CF30A k=1.22	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti CAPAROL „Bob cu bob" k=1.22 mat.	m2	278,31
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	268,31
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera)	m	38,00
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a ramelor	m2	48,00
15	CL26A	Rame metalice gata confectionate (fara pretul ramelor)	kg	550,00
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,55
		1.3. Executarea soclului		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	39,70
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.3cm)	m2	20,00
19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2	m2	20,00
20	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (penopolistiroil XPS, p=26kg/m3, b=100mm)	m2	39,70
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg	119,10
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	39,70

1	2	3	4	5
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	39,70
24	CF30A k=2 Materiale	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic" la pereti K=2 materiale	m2	39,70
1.4. Finisarea glafurilor la ferestre exist.				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (Betoncontact)	m2	24,06
26	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala p=135kg/m3, gr.30mm)	m2	24,06
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,06
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,06
1.5. Pereu				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,80
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,50
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,80
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp-3 pas 100x100)	kg	135,00

Primarul comunei Șuri _____ Petru Turculeț