

## Cabinet rack 19" Server (24U 800x800mm, de podea, uși perforate)

---



Cod: **R9120162**

---

Cabinetul rack pentru servere de 24U Signal R9120162 cu dimensiuni de 800x800 este dotat cu uși metalice perforate în față și spate. Datorită ușilor perforate se poate asigura răcirea echipamentelor din rack cu ajutorul unui aer condiționat montat în camera serverelor. Distanțele dintre șinele de fixare se pot regla în pași de 1 cm pentru a simplifica instalarea echipamentelor. Cele 4 uși laterale sunt dotate cu yale și se pot demonta.

Cabinet pentru aplicații server

- Dimensiunea 24U va funcționa și în alte aplicații - de exemplu, în hoteluri
- Adâncime, lățime: 800 mm, 800 mm
- Materiale de înaltă clasă și soluții de construcție
- Design modern
- Uși perforate, cu două foi, crescând eficiența răcirii interioare
- Pereți laterali detașabili (două panouri pe perete)
- Patru șine RACK pentru dispozitive de montare
- Distanță reglabilă între șine
- Organizatori de cablu vertical
- Distanțe numerotate (1U) pe benzi de montare
- Asamblare ușoară
- Un set bogat de accesorii

## Detalii

Cabinetul rack pentru servere de 24U Signal R9120162 cu dimensiuni de 800x800 este dotat cu uși metalice perforate în față și spate. Datorită ușilor perforate se poate asigura răcirea echipamentelor din rack cu ajutorul unui aer condiționat montat în camera serverelor. Distanțele dintre șinele de fixare se pot regla în pași de 1 cm pentru a simplifica instalarea echipamentelor. Cele 4 uși laterale sunt dotate cu yale și se pot demonta.

### Caracteristici distinctive:

- Înălțime:
  - 24U
- Adâncime exterioară:
  - 800 mm
- Lățime exterioară:
  - 800 mm
- Capacitate de depozitare: 1300kg
- Asamblare în cca. 80 de minute (**o singură persoană**)
- Uși față și spate duble, perforate
- Panouri laterale detașabile
- Patru tije pentru instalarea dispozitivelor (2x față, 2x spate) cu găuri de instalare din cm în cm
- Distanța standard (1U) marcată pe tije
  - Două organizatoare verticale pentru cabluri
- Găuri pentru cabluri:
  - în partea de sus
  - în partea de jos
- Găuri pentru ventilație:
  - în ușile din față și spate (perforații)
- Fabricat din foaie metalică
- Culoare: negru (RAL 9004)
- Posibilitate de deschidere a ușii frontale pe stânga/dreapta
- Rack-ul se livrează în trei cutii de carton
- Ușa frontală dispune de mâner și încuietoare cu cheie
- Încuietoare pentru uși laterale
- Încuietoare pentru ușă spate
- 12 chei
- Conector pentru împământare
- Posibilitate de instalare a patru ventilatoare R912026
- Posibilitate de instalare a unui modul de ventilație R9120264
- Cabinetul metalic se poate deplasa către locația de instalare pe roți iar apoi securizat în poziția dorită prin desurubarea a 4 picioare până când acestea fac contact cu podeaua

**INSTITUTUL KOMAG DE EXPLOATARE TECHNOLOGIILOR a confirmat  
respectarea standardelor internaționale.**



Document care confirmă conformitatea dulapului cu cerințele de siguranță generale cuprinse în capitolul II din Directiva privind siguranța generală a produselor din 3 Decembrie 2001 (2001/95/CE) EN 62368-1:2015-03 standard internațional, emis de KOMAG INSTITUTE OF MINING TECHNOLOGY. Procedura de test include și teste privind rezistența mecanică și accesul la interiorul rackului pe timpul funcționării.

Cabinetul SIGNAL R9120162 este compatibil cu toate dispozitivele care respectă standardul rack 19".

Rack-ul dispune de mai multe deschideri ce asigură circulația aerului. În plus, se pot monta ventilatoare pentru a forța ventilația.

În cazul instalării anumitor dispozitive poate fi necesar un raft cu susținere în patru puncte și adâncime de 550 mm R912029 (acesta se achiziționează separat).

Pentru împământarea cabinetului este nevoie de setul de împământare R912003.

Nu necesită personal specializat pentru instalare. Toate componentele sunt livrate în **trei cutii de carton**.

Asamblarea cabinetului metalic durează în jur de 80 de minute.

## Configurator cabinet RACK

Configurator cabinet rack

Noua fereastră va afișa lista de accesorii compatibile:



## Specificații

Produs		Dulap RACK de 19" 24U 800×800mm staționar server	
Cod produs		R9120162	
Tip produs		dulap RACK	
RACK standard		19"	
Tip		Staționar server	
Producător		SIGNAL	
Utilizare		de interior	
Dimensiuni	Înălțime	U	24
	Înălțime	mm	1250
	Adâncime	mm	800
	Lățime	mm	800
Conformitate		Directiva 2001/95/EC, Directiva 2014/35/UE, PN-EN 62368-1:2015-03	
Material		Oțel	

Culoare			Gri închis RAL4021
Sarcină suportată		kg	1300
Timp de instalare estimat		min.	80
<b>Proprietăți specifice</b>			
Ușă	față		Perforat
	spate		Perforat, cu două fețe
	instalare ușă stânga/dreapta		Da
Panouri laterale	detașabil		Da
	Încuietoare		Da
Sine de montare	număr	buc.	4
Organizator vertical de cabluri			Da (2 buc.)
Tip mâner			Mâner cu încuietoare, Yală cu cifru – opțional (R9120399)
Numar de chei incluse			12
Conector de împământare			Da
Marcarea unității U pe șinele RACK	marker		Da
	număr		Da
Montaj	montaj pe perete		Nu
	posibilitate de montaj roți		Da
	roți incluse		Da
	picioare incluse		Da
	opțiune de montare pe soclu		Da

Dimensiune ambalaj	cutia 1	mm	1270 × 890 × 130
	cutia 2	mm	1270 × 890 × 130
	cutia 3	mm	900 × 810 × 130
	cutia 4	mm	1030 × 180 × 130
Orificii pentru cabluri	În partea din spate		Nu
	În părțile laterale		Nu
	În partea superioară		Da
	În podea		Da
Orificii de ventilație	În partea din spate		Da
	În părțile laterale		Nu
	În partea superioară		Da
	În podea		Da
	În ușă		Da
Orificii pentru ventilatoare		mm	105×105 (4 bucăți)
Compatibil cu placa RACK ZMB			Da
Greutate		kg	85

## Filme



## Cum se assemblează un cabinet RACK din gama Signal 19"

📅 2012-07-19

Scurt videoclip despre asamblarea unui cabinet RACK Signal. Cabinetele Signal sunt proiectate pentru montarea echipamentelor dotate cu carcase rackabile.

---

---

