



"ECOCHIMIE" S.R.L.  
bd. Cuza Vodă 5/1, of. 403, MD-2060, mun. Chişinău  
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222  
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:  
Tel./Fax:  
Nr. și data procedurii:

Inspectoratul General al Poliției  
Svetlana Cotorobai/Telefonul de contact +37378902069E-mail svetlana.cotorobai@igp.gov.md  
ocds-b3wdp1-MD-1678103652401 din 27.03.2023

### Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
4	42900000-5	Etuvă	BOV-V125F	China	Biobase	Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. Camera interioara din otel inoxidabil oglinda. Temperaturi de lucru de la 5 ° C la 300 ° C ,reglabile de la 40 ° C la 300 ° C. Rezoluție: 0,1 ° C. Fluctuația temperaturii: ± 1°C. Incalzirea pina la 150°C - 60 min. Timp de revenire la 150 ° C dacă ușa a fost deschisă timp de 30 secunde - 45 min. Volumul camerei de lucru 125 litri, (lungime x latime x inaltime) 500 x 450 x 550 mm. Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-9999 min), corectare a abaterii, blocarea parametrilor interni etc. Omogenitate și stabilitate temperaturii. Controller cu afisaj LCD. Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. Ușă cu fereastră cu deschidere la 180° cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. Convecția aerului naturală. Comutator ventilator standard care permite funcționarea si cu convecție forțată . Usor de curatat. Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime . Încărcarea maximă kg ≥ 150kg, Încărcarea pe raft kg ≥ 30 kg . 220-240 V / 50-60 Hz.	Carcasa exterioara metalica vopsita cu rasina epoxidica. Camera interioara din otel inoxidabil oglinda. Temperaturi de lucru de la RT+10 ° C la 300 ° C ,reglabile de la 40 ° C la 300 ° C. Rezoluție: 0,1 ° C. Fluctuația temperaturii: ± 1°C. Incalzirea pina la 150°C - 60 min. Timp de revenire la 150 ° C dacă ușa a fost deschisă timp de 30 secunde - 45 min. Volumul camerei de lucru 125 litri, (lungime x latime x inaltime) 500 x 450 x 550 mm. Reglarea temperaturii prin microprocesor cu funcții precum protecție la supratemperatură, alarmă de defecțiune a senzorului, funcționare cu temperatură fixă, funcție de temporizare (0-9999 min), corectare a abaterii, blocarea parametrilor interni etc. Omogenitate și stabilitate temperaturii. Controller cu afisaj LCD. Picioare reglabile pentru a facilita instalarea si nivelarea cuptorului. Ușă cu fereastră cu deschidere la 180° cu sticlă securizată termică dublă pentru control extern, fără variații de temperatură în camera interioară. Convecția aerului naturală. Comutator ventilator standard care permite funcționarea si cu convecție forțată . Usor de curatat. Se livreaza cu doua tavi grilaj reglabile pe inaltime . Încărcarea maximă kg ≥ 150kg, Încărcarea pe raft kg ≥ 30 kg . 220-240 V / 50-60 Hz.	ISO, CE Marca

### Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	42900000-5	Etuvă	Bucata	1	36.420,0000	43.704,0000	36.420,00	43.704,00	În decurs de 90 de zile după înregistrarea contractului
<b>Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)</b>							<b>36.420,00</b>	<b>43.704,00</b>	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabiliți de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie sa prezinte Autorizatie pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,  
Cu respect,  
directorul SRL "ECOCHIMIE"  
Nicolae Iurcu