



MUNCITORUL.MD
TOTUL PENTRU CONSTRUCȚII, CASĂ ȘI GRĂDINĂ

OLISGRUP SRL

mun.Chișinău str. Codrilor 16/1

www.muncitorul.md

e-mail: info@muncitorul.md

Tel: [060579452](tel:060579452), [069985353](tel:069985353); 068161513

C/f: 1011600043765, TVA: 8600828



FISA TEHNICA SEPARATOR PENTRU DEJECTII DE ANIMALE

Tipul separatorului: S655
Melc (snec) – construcție din oțel inox
Sita din oțel inox Dimensiunea fantelor sitei este la alegere : 0,25mm, 0,50mm, 0,75mm, 1mm
Construcția carcasei : fonta turnată
Clapetele pe partea evacuării fracției solide sunt din oțel inox și ajustarea presiunii pe care o aplică se face cu 4 contra-greutăți
Cadrul care permite montarea (fixarea) separatorului pe o platformă / pe sol : oțel inox
Reductor multi-etajat (construcție specială în baie de ulei + partea de conectare (bloc) la motorul electric de 5,5kW; 400V; 50Hz; IP54; 1420rot/min
Piesa T pe partea de intrare (intrare debit dejectii brute – piesa mama Bauer HK108, preaplin – piesa tata Bauer HK108; alte fitting-uri : 2x cot 90 grade HK108 și conectoare tip bradulet pentru a se putea conecta furtunul de 4” pentru alimentare și pentru preaplin; 30m de furtun inclus)
Panou de control cu protecția electrică necesară și funcție de auto-reverse la un anumit interval de timp pentru auto-curățarea sitei.



Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH
Kowaldstraße 2 • 8570 Voitsberg/ Austria

