

**Anexa nr. 3**  
**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1773130606353</u> din 10/03/2026							
Obiectul de achiziție: <b>Accesorii de sudură</b>							
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
44315200-3	<b>Lotul 1</b>						
	Arzător d= min 250mm max 300mm	Arzător R3P	China	Starex	Arzător d= min 250mm max 300mm cu gaz de tăiere de tip cu duză, greutate până la 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime de la 500mm până la 550mm	Arzător d= min 250mm max 300mm cu gaz de tăiere de tip cu duză, greutate până la 800gr, Tip gaz pentru utilizare : Oxigen - Propan , Lungime de la 500mm până la 550mm	Produs fabricat în conformitate cu EN ISO 5172. Producător certificat ISO 9001:2015 (certificat CQC atașat).
	Arzător acetilenă G1/4,	Arzător 150A	Ucraina	Donmet	Arzător acetilenă G1/4, greutate 320gr, marime 350x70x80mm, ISO5172, grosime metal de la 0,4-5mm, diametru niplu 6mm, în set 7 duze de schimb,	Greutate: 0,75 kg Tip material: Alamă Dimensiuni (L x l x Î x Ø): 500 mm Grosime maximă de tăiere: 100 mm Model: 150 A Brand: DONMET În set – 2 duze de schimb(1A,4A)	Conform standardul ui producator ului
Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă	Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă	Polonia	Binzel	Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	Pistol pentru aparat de sudare MB15AK cu sirmă 0,6-1mm , lungime 3/4mm , clasificare 180A CO2/150A	Conform standardul ui producator ului	

						Gaze mixt, D.A.60%, duza gaz filetat cu izolare termica, lungime cablu 4m	
Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH	Supapa si clapete de retinere (Клапан) КОГ M16x1,5 LH	Ucraina	Donmet	Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	Opritor (reductor) de flacără acetilena SG2 G3/8 LH , oxigen 10bar, acetilena 1,5bar, hidrogen-propan-metan 5bar	Conform standardul ui producator ului	
Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4	Supapa si clapete de retinere (Клапан) КОК M16x1,5	Ucraina	Donmet	Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4, 10 bar, acetilena 1,5 bar, hidrogen - propan - metan 5 bar	Opritor (reductor) de flacără oxigen SG2 G1/4, 10 bar, acetilena 1,5 bar, hidrogen - propan - metan 5 bar	Conform standardul ui producator ului	
Duză PNME 3/64	Duză PNME 3/64	China	Starex	Duză PNME 3/64 de tăiere metal grosime 10-25mm , material de confecționare - Cupru,	Duză PNME 3/64 de tăiere metal grosime 10-25mm , material de confecționare - Cupru,	Duzele sunt destinate utilizării cu tăietoare conform e EN ISO 5172 și sunt fabricate de producător certificat ISO 9001:2015.	
Reductor OR37 pentru Oxigen	Reductor pentru Oxigen	China	Starex	Reductor OR37 pentru Oxigen cu presiune de lucru min 200/10 bar , ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	Reductor OR37 pentru Oxigen cu presiune de lucru min 200/10 bar , ISO 2503, Tip conexiune W21.8-1/14inci	Directiva 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive – PED) EN 13445 1:2021 –	

Reductor pt Acetilenă AR 07	Reductor pt Acetilenă AR 07	China	Starex	Reductor pt Acetilenă AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	Reductor pt Acetilenă AR 07 presiune pînă la 200bar, Consum gaz L/min 0-32 , Standart ISO 2503	Conform standardul ui producator ului
Reductor pentru Propan	Reductor pentru Propan	China	Starex	Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	Reductor pentru Propan 1,5bar LR 07, Standart ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145	Directiva 2014/68/ UE (Pressure Equipment Directive – PED) EN 13445 1:2021 –
Furtun oxigen	Furtun oxigen	Turcia	Semperit	Furtun oxigen, Diametru interior 9mm, culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	Furtun oxigen, Diametru interior 9mm, culoare albastru, clasa furtunului -3, Presiunea de lucru 20bar. Diapazon teperaturilor de lucru de la -30 pînă la +70	Conform standardul ui producator ului
Duza Gaz Conica	Duza Gaz Conica	China	Riland	Duza Gaz Conica, Diametru con d=12mm MB15AK	Duza Gaz Conica, Diametru con d=12mm MB15AK	Conform standardul ui producator ului
Port duza curent model M6x25 MB15AK	Port duza curent model M6x25 MB15AK	Italia	Telwin	Port duza curent model M6x25 MB15AK, mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Port duza curent model M6x25 MB15AK, mărime duză la contact d=0,6mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Conform standardul ui producator ului
Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu	Italia	Telwin	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=1,0mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duza curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=1,0mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Conform standardul ui producator ului
Pasta antistropi 300gr	Pasta antistropi	Polonia	Binzel	Pasta antistropi 300gr (pentru tratarea pistoalelor de sudură,	Pasta antistropi	Conform standardul ui

		300gr Dusofix Binzel			pentru antilipire spropri de metal)	300gr (pentru tratarea pistoalelor de sudură, pentru antilipire spropri de metal)	producatorul
	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu	Italia	Telwin	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Duză curent MB15AK M6x25 E-Cu, diametru duzei la contact d=0,8mm, Lungime 25mm, mărime filet M6	Conform standardul ui producator ului
	Pistolet pentru sudare 4M	Pistolet pentru sudare 4M	Polonia	Binzel	Pistolet pentru sudare 4M , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	Pistolet pentru sudare 4M , cu mâner din 2 componente, răcire cu aer, curent 180 A CO2, amestec gaz M21 minim 150 A, diametru sîrmă 0,6-1,0mm, Durata Activă: 60%	Conform standardul ui producator ului
	<b>TOTAL</b>						

**Ofertantul: „KONSCOM GRUP” S.R.L.**

**În calitate de: Director**

**Numele, Prenumele: Roșca Ștefan Semnat:electronic**