

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 22.08.2025
Obiectul achiziției: Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor						
Cuprinde: echipamente esențiale pentru procesare primară – tăiere, tocare, frământare, filiere.						
1.1 Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	FP101 	Italia	FAMA	Material: • Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil • Disc abraziv durabil, detașabil • Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: • Prevăzută cu racord pentru apă • Canal de scurgere pentru apă și deșeuri • include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: • Încărcare: până la 10 kg per ciclu	Material: • Carcasa, bolul și ușa – din oțel inoxidabil • Disc abraziv durabil, detașabil • Perete lateral căptușit cu material abraziv Instalație apă și scurgere: • Prevăzută cu racord pentru apă • Canal de scurgere pentru apă și deșeuri • include filtru pentru deșeuri din inox Capacitate: • Încărcare: 8 kg per ciclu • Productivitate: 160 kg/h	

				• Productivitate: minimum 120 kg/h Alimentare electrică: • Tensiune: 380 V • Putere: între 0,5 și 0,75 kW Dimensiuni maxime: • Lungime: 400-600 mm • Lățime: 450-800 mm • Înălțime: 850-1350 mm Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Alimentare electrică: • Tensiune: 380 V • Putere: 0,55 kW Dimensiuni: • Lungime: 530 mm • Lățime: 670 mm • Înălțime: 920 mm Condiții de livrare: • Garanție: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.2 Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	09307000 	Olanda	Maxima Holland	Material și construcție: • Carcasă robustă din aluminiu sau inox • Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc • Ușor de curățat Funcționare și siguranță: • O viteză de lucru aproximativ: 350 rotații/minut (rpm) • Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi • Mâner prevăzut cu sistem de siguranță • Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: • Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni (+/- 25 cm): • Lungime: 40 cm	Material și construcție: • Carcasă robustă din aluminiu sau inox • Așezare stabilă pe 4 picioare din cauciuc • Ușor de curățat Funcționare și siguranță: • O viteză de lucru: 350 rotații/minut (rpm) • Două tipuri de încărcare: ○ Cu manetă – pentru produse mari ○ Cu împingător – pentru produse mici și lungi • Mâner prevăzut cu sistem de siguranță • Întrerupător de siguranță în capac Capacitate de lucru: • Între 60 și 450 kg/oră, în funcție de tipul de produs și disc. Dimensiuni: • Lungime: 65 cm	

				• Lățime: 30 cm • Înălțime: 55 cm • Împingător rotund: Ø 50 mm • Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (5 discuri): • Discuri cuțit de tăiere: 3 mm, 5 mm, 10 mm • Discuri răzătoare: 3,5 mm • Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz • Putere: min. 0,75 kW Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	• Lățime: 28 cm • Înălțime: 55 cm • Împingător rotund: Ø 50 mm • Deschidere: 170 mm Accesorii incluse (7 discuri): • Discuri cuțit de tăiere: 1,5 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm • Discuri răzătoare: 3,5 mm • Disc grilă: 10×10 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz • Putere: 0,75 kW Condiții de livrare: • Garanție: 24 luni • Instruirea personalului la punerea în funcțiune • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.3 Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	XS 25 BKPXSGB2010000000 	Italia	BERKEL	Construcție și materiale: • Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) • Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă • Inel fix de protecție a lamei • Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: • Diametru disc (lamă): 250-300 mm • Grosimea reglabilă a felierii: 0–15 mm • Tensiune de alimentare: 230 V • Putere: minim 0,32 kW • Dimensiuni: până la 600 x 600 x 500 mm Condiții de funcționare și livrare: • Garanție minimă: 24 luni	Construcție și materiale: • Corp din aliaj de aluminiu (ușor și rezistent) • Suport lamă glisant cu sistem pentru curățare rapidă • Inel fix de protecție a lamei • Dispozitiv fix de ascuțire cu două pietre (ascuțitor detașabil) inclus Caracteristici tehnice: • Diametru disc (lamă): 250 mm • Grosimea reglabilă a felierii: 0–14 mm • Tensiune de alimentare: 230 V • Putere: 0,33 kW • Dimensiuni: 565 x 480 x 505 mm Condiții de funcționare și livrare: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura:	

				● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	○ Livrarea, transportul și instalarea completă a utilajului până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Cerințe suplimentare: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	
1.4 Mașină profesională de tocat carne		Italia	FAMA	Construcție și dotări: ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: Minim 100 – 250 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: minim 0,7 kW, maxim 2,0 kW ● Dimensiuni(+/- 100 mm): 400×250×500 mm Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura:	Construcție și dotări: ● Corp din aluminiu lustruit sau inox ● Unitate de tăiere complet detașabilă ● Reductor în baie de ulei ● Cuțit auto-ascuțitor, grile și buncăr din oțel inoxidabil ● Părți interioare detașabile, compatibile cu spălarea în mașina de spălat vase Capacitate și performanță: ● Capacitate de lucru: 300 kg/oră ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Putere: 1,1 kW ● Dimensiuni 440×220×440 mm Accesorii incluse: ● 3 grile (site) ● 2 cuțite cu auto- ascuțire ● Set complet de cuțite și site tip „Unger” Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului	

				○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă	○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/ rusă	
1.5 Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	7010141030E GH 30 TR 2V 	Italia	Tecno A	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din policarbonat fumuriu sau grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 2 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: minim 32 litri ● Productivitate: maxim 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 90 / 180 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni aproximative (+/- 50 mm): 500×700×900 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare	Construcție și materiale: ● Părțile în contact cu alimentele (bol, spirală, braț malaxor) fabricate din oțel inoxidabil AISI 304 ● Capac de protecție din grilaj inox AISI 304 ● Microîntrerupător de siguranță pe capac Caracteristici tehnice: ● Putere nominală: 1,25 – 1,75 kW, în funcție de capacitate ● Tensiune de alimentare: 380 V ● Capacitate bol: 32 litri ● Productivitate: până la 75 kg aluat / oră ● Viteză: 2 trepte – 92 / 184 rpm ● Sistem de control: electromecanic ● Dimensiuni: 440×680×855 mm Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare	

				○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.6 Feliator de pâine, de masa	09373003 	Olanda	Maxima Holland	● Dimensiuni (+/- 150 mm): 450 × 400 × 450 mm ● Număr de cuțite: 30 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 10-13 mm ● Capacitate orară: Min. 50 kg/oră, ≈ 200 – 300 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,5 – 1,0 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 sau alumn-inox Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Dimensiuni: 680×820×700 mm ● Număr de cuțite: 33 ● Cuțite: Inox AISI 420 sau 440; protecție la contact accidental ● Grosimea feliei: 13 mm ● Capacitate orară: 50 kg/oră, ≈240 felii ● Tensiune alimentare: 220 V ● Putere: 0,75 kW ● Masă de lucru: Oțel inoxidabil AISI 304 Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

1.7 Cântar pentru produse alimentare 30 kg	BSN-15/30D1.3 	Moldova	ALEX S&E	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 300 × 300 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	Caracteristici generale: ● Capacitate maximă de cântărire: 30 kg, ±10 g ● Diviziune (rezoluție): ≥ 1 g pentru intervalul 0–30 kg ● Dimensiuni platformă : 290 × 230 mm ● Material platformă: oțel inoxidabil ● Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 120 h Condiții tehnice și operaționale: ● Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) ● Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) ● Ecran: LCD/LED iluminat, cifre mari (min. 20–25 mm) ● Carcasă durabilă, rezistentă la uzură și umiditate ● Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	
---	--	----------------	---------------------	---	--	--

				• Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	• Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
1.8 Cantar Platforma 150/300Kg, 500x600mm – Verificat.	KW-PB5060-300K-MR 	Moldova	Melitax	• Capacitate maximă: 300 kg • Diviziune (rezoluție): până la 50 g pentru 300 kg • Dimensiuni platformă (+/- 50 mm): 500 × 600 mm • Platformă: oțel inoxidabil AISI 304 • Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 50 h Condiții tehnice și operaționale: • Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) • Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) • Ecran: LED/LCD, cifre mari (≥ 25 mm), montat pe coloană sau pe cablu • Carcasă inox etanșă, protecție la praf și jet de apă • Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF • Interfețe de comunicare: RS-232, RS-485, opțional USB/Ethernet/Bluetooth Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului	• Capacitate: 300 kg • Diviziune (rezoluție): până la 50 g pentru 300 kg • Dimensiuni platformă: 500 × 600 mm • Platformă: oțel inoxidabil AISI 304 • Acumulator: AC adaptor (inclus) + baterii reîncărcabile – autonomie până la 70 h Condiții tehnice și operaționale: • Tensiune de alimentare: conform specificațiilor producătorului (implicit 220 V/50 Hz) • Unități de măsură afișate: grame și kilograme (precizie conform standardelor) • Ecran: LED/LCD, cifre mari (≥ 25 mm), montat pe coloană sau pe cablu • Carcasă inox etanșă, protecție la praf și jet de apă • Funcții standard: TARE, HOLD, schimbare unități (g/kg/lb/oz), AUTO-OFF • Interfețe de comunicare: RS-232, RS-485, opțional USB/Ethernet/Bluetooth Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului	

				○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerine: ● Declaraie de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova Manual/ instruciune de utilizare n limba romn/rus	○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerine: ● Declaraie de conformitate CE ● Certificatul de verificare emis de Centrul de Metrologie al Republicii Moldova Manual/ instruciune de utilizare n limba romn/rus	
LOT 2: Echipamente pentru gtit i tratament termic Cuprinde: echipamente cu consum termic/energie ridicat, implicate direct n procesul de preparare termic.						
Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC, cu convecie de tip Mecanic, cu accesorii incluse	MKF 1111 S 	Italia	Tecnoeka	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electric: 380 V ● Putere: 15 – 19 kW, n funcie de model ● Numr de niveluri: 10–12 ● Distana ntre niveluri: minim 67 mm ● Temperatur de funcionare: 60–280 °C ● Tip i dimensiune tvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comand frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator i reglator al umiditii mecanic. ● Splare automat: nu ● Conectare la ap: da ● Dimensiuni generale cuptor (+/- 150 mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse n pre: a) Tvi GN 1/1 din inox i aluminiu (asortiment):	Caracteristici tehnice principale: ● Conexiune electric: 380 V ● Putere: 15.4 kW ● Numr de niveluri: 11 ● Distana ntre niveluri: 68 mm ● Temperatur de funcionare: 100–280 °C ● Tip i dimensiune tvi/recipiente: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm) ● Panou de comand frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator i reglator al umiditii mecanic. ● Splare automat: nu ● Conectare la ap: da ● Dimensiuni generale cuptor 730×855×1130(1180) mm Accesorii incluse n pre: a) Tvi GN 1/1 din inox i aluminiu (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforat – 4 buc. ● Aluminiu: H20 – 5 buc.	

				• Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. • Aluminiiu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor combinat: • Tije pentru tăvi GN 1/1 • Polița: nu • Distanța între niveluri: minim 67 mm • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: • Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	b) Suport din inox pentru cuptor combinat: • Tije pentru tăvi GN 1/1 • Polița: nu • Distanța între niveluri: minim 67 mm • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: • Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Cuptor convectomat profesional (7 tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse	MKF 711 S 	Italia	Tecnoeka	Specificații tehnice principale: • Conexiune electrică: 380 V • Putere instalată: de la 7 kw pînă la 12,0 kW • Temperatură de lucru: 60–280 °C • Număr de niveluri: 6-7 • Distanță între niveluri: minim 67 mm • Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm)	Specificații tehnice principale: • Conexiune electrică: 380 V • Putere instalată: 10,4 kW • Temperatură de lucru: 100–280 °C • Număr de niveluri: 7 • Distanță între niveluri: 68 mm • Compatibilitate cu tăvi: GN 1/1 sau echivalent (530×325 mm)	

				● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termosta, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale (+/- 150 mm): 900×900×1000 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tije pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termosta, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni generale: 730×855×850 mm Accesorii incluse în preț: a) Tăvi GN 1/1 (asortiment): ● Inox: H20 – 2 buc., H40 – 2 buc., H65 – 2 buc., H100 – 2 buc., H40 perforată – 4 buc. ● Aluminu: H20 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tije pentru tăvi GN 1/1 ● Polita: nu ● Distanța între niveluri: minim 67 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
--	--	--	--	---	--	--

Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	MKF 1064 S 	Italia	Tecnoeka	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: de la 15 kw până la 18,0 kW ● Temperatură de lucru: 60–280 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni estimative (+/- 150mm): 900×900×1300 mm Accesorii incluse în preț: ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tije pentru tăvi 600×400 mm ● Polita: nu ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj	Specificații tehnice principale: ● Conexiune electrică: 380 V ● Putere instalată: 15,4 kw ● Temperatură de lucru: 100–270 °C ● Număr de niveluri: 10 ● Distanță între niveluri: 80 mm ● Compatibilitate cu tăvi: 600×400 mm sau echivalent ● Control: Panou de comandă frontal, intuitiv, cu termostat, temporizator și reglator al umidității mecanic. ● Spălare automată: nu ● Conectare la apă: da ● Dimensiuni: 850x1041x1130(1180) mm Accesorii incluse în preț: ● Tăvi 600×400 mm (asortiment): ● Aluminiu H20 – 5 buc., H50 – 5 buc. b) Suport din inox pentru cuptor: ● Tije pentru tăvi 600×400 mm ● Polita: nu ● Distanță între niveluri: minim 80 mm ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul cuptorului. c) Filtru pentru dedurizarea apei: ● Volum: 12 L Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj	
--	---	---------------	-----------------	--	---	--

				○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	7865.N1.12903.21 	Turcia	Ozti	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 dreptunghiulare ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: minim 6 ● Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător ● Putere totală: minim 18 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 1200×900×300 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe:	Specificații tehnice: ● Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 ● Număr arzătoare: 6 pătrate ● Arzătoare din fonta ● Reglatoare de Temperatură: 6 buc ● Trepte de reglare: 6 ● Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător ● Putere totală: 24 kWt ; ● Tensiune alimentare: 380 V ● Dimensiuni (plită): 1200×900×280 mm Accesorii incluse în preț: ● Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată ● Material suport: oțel inoxidabil ● Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instructajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE	

				• Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	7865.N1.80903.21 	Turcia	Ozti	Specificații tehnice: • Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 • Număr arzătoare: 4 dreptunghiulare • Arzătoare din fonta • Reglatoare de Temperatură: 6 buc • Trepte de reglare: minim 6 • Putere individuală pe arzător: minim 3 kW per arzător • Putere totală: minim 12 kWt ; • Tensiune alimentare: 380 V • Dimensiuni (plită) (+/- 100 mm): 800×900×300 mm • Accesorii incluse în preț: • Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată • Material suport: oțel inoxidabil • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Specificații tehnice: • Carcasa din oțel inoxidabil AISI 304 • Număr arzătoare: 4 pătrate • Arzătoare din fonta • Reglatoare de Temperatură: 6 buc • Trepte de reglare: 6 • Putere individuală pe arzător: 4 kW per arzător • Putere totală: 16 kWt ; • Tensiune alimentare: 380 V • Dimensiuni (plită): 800×900×280 mm • Accesorii incluse în preț: • Suport metalic pentru plită, cu poliță integrată • Material suport: oțel inoxidabil • Dimensiuni suport în corespundere cu modelul plitei Condiții de garanție și livrare: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțajul personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	

Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	7855.N1.80908.05 	Turcia	Ozti	Specificații tehnice: • Volum util: minim 150 litri • Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric • Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 • Grosime suprafață de lucru: minim 2 mm • Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară • Izolație termică: de înaltă calitate • Control electric: cu buton de reglaj al puterii • Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic • Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii • Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii • Putere instalată: între 14 – 18 kW, în funcție de model • Tensiune de alimentare: 380 V • Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 × 1000 mm Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe:	Specificații tehnice: • Volum util: 150 litri • Sistem de încălzire: indirectă, pe bază de abur generat electric • Material structură: oțel inoxidabil AISI 304 • Grosime suprafață de lucru: 2 mm • Capac: dublu strat, cu contragreutate pentru deschidere ușoară • Izolație termică: de înaltă calitate • Control electric: cu buton de reglaj al puterii • Supapă de scurgere: cromată, diametru 2”, cu mâner mare atermic • Supapă de siguranță: cu manometru integrat pentru prevenirea suprapresiunii • Supapă externă: pentru evacuarea manuală a aerului în timpul încălzirii • Putere instalată: 18 kW • Tensiune de alimentare: 380 V • Dimensiuni: 800 × 900 × 850(950) mm Condiții de garanție și livrare: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE	
---	---	---------------	-------------	--	--	--

				• Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Tigaie basculanta electrica	7867.N1.80908.04 	Turcia	ozti	Caracteristici generale: • Volum: minim 60 litri • Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 900 x 1000 mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: Între 8 – 12 kW, în funcție de model ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C Construcție și funcționalitate: • Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii • Robinet pentru umplere și curățare facilă (preferabil) • Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului • Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Caracteristici generale: • Volum: 80 litri • Dimensiuni: 800 × 900 x 850 (950) mm ○ Răsturnare: manuală ○ Alimentare: 380 V ○ Putere: 9 kW, ○ Regim de temperatură reglabil: 50°C – 300°C Construcție și funcționalitate: • Fund dublu pentru distribuție uniformă și eficientă a căldurii • Robinet pentru umplere și curățare facilă • Oprire de urgență pentru siguranța utilizatorului • Întrerupere automată a curentului în caz de răsturnare accidentală a cuvei Condiții de garanție și livrare: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Filtru pentru dedurizare apei de 12l	DVA16	Italia	DeVecchi	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care	

				elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 12 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 500 – 1200 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 11,2 litri Debit maxim recomandat: 1120 – 3360 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare Cuprinde: frigidere, vitrine, termosuri, termoboxe.						

Dulap Frigider TIP VERTICAL	USS 374 DTK BK 	Turcia	UGUR	Capacitate și volum: • Volum net: minimum 345 litri • Volum brut: aproximativ 370 litri • Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: • Interval de funcționare: de la 0°C până la +10°C • Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: • Consum: maxim 4,5 kWh/24h Dimensiuni (se acceptă o abatere de pînă la 10%) • Exterioare: 595x640x1980 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: • Ușă opacă (oarbă) • Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură • Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Capacitate și volum: • Volum net: 345 litri • Volum brut: 372 litri • Număr rafturi: 5 bucăți Domeniu de temperatură: • Interval de funcționare: de la -1°C până la +5°C • Clasa climatică: 4 Consum de energie: • Consum: 1,794 kWh/24h Dimensiuni : • Exterioare: 595x640x1840 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție: • Ușă opacă (oarbă) • Carcasă și interior din materiale igienice, rezistente la uzură • Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
--	---	---------------	-------------	--	---	--

Dulap cu temperatura joasă cu ușa din metal	UDD 370 DTK BK 	Turcia	UGUR	Capacitate și volum: • Volum net: minimum 270 litri • Volum brut: aproximativ 370 litri • Număr rafturi: minim 6 bucăți Regim de temperatură: • Domeniu de funcționare: de la -12°C până la -22°C • Clasa climatică: minimum 4+ Consum de energie: • Maxim 5 kWh/24h Dimensiuni (+/- 50 mm): • Exterioare: 600×650×1980 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: • Ușă opacă (oarbă) • Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute • Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Capacitate și volum: • Volum net: 270 litri • Volum brut: 300 litri • Număr rafturi: 6 bucăți Regim de temperatură: • Domeniu de funcționare: de la -12°C până la -22°C • Clasa climatică: 4 Consum de energie: • Maxim 5 kWh/24h Dimensiuni: • Exterioare: 595×640×1840 mm Alimentare electrică: • Tensiune: 230 V / 50 Hz Construcție și funcționalitate: • Ușă opacă (oarbă) • Carcasă și interior din materiale rezistente la temperaturi scăzute • Sistem automat de dezghețare (preferabil) Condiții de livrare: • Garanție: 24 luni • Livrare și instalare incluse Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă
Dulap Frigider TIP VERTICAL	79K4.07NMV.00 			Capacitate și dimensiuni: • Volum: minim 650 litri • Dimensiuni (+/- 50 mm): 700×800×2000 mm • Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură (+/- 2°C): • Interval de funcționare: -2°C ... +10°C • Temperatura ambientală maximă: +43°C • Umiditate ambientală maximă: 65%	Capacitate și dimensiuni: • Volum: 700 litri • Dimensiuni: 655×830×1980 mm • Adâncime interioară: min. 650 mm (compatibil GN 2/1) Regim de temperatură : • Interval de funcționare: 0°C ... +10°C • Temperatura ambientală maximă: +43°C • Umiditate ambientală maximă: 65%

				Construcție: ● Cameră interioară și carcasă din oțel inoxidabil AISI 304 sau AISI 430 ● Grosime izolație: minim 50 mm, ecologică ● Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat ● Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil ● Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: ● Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) ● Dezghețare automată cu gaz fierbinte ● Control digital sau analogic Alte cerințe: ● Garanție minimă: 24 luni ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă Livrare și instalare incluse	Construcție: ● Cameră interioară din oțel inoxidabil AISI 304 și carcasă din din oțel inoxidabil AISI 430 ● Grosime izolație: 60 mm, ecologică ● Garnituri magnetice – detașabile, ușor de curățat ● Picioare reglabile pe înălțime – din oțel inoxidabil ● Ușă cu sistem special de balamale și iluminare automată la deschidere Sistem de răcire: ● Sistem automat de evaporare a apei (consum max. 190 W) ● Dezghețare automată cu gaz fierbinte ● Control digital Alte cerințe: ● Garanție: 24 luni ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă Livrare și instalare incluse	
Vitrină frigorifică pentru patiserie	LPD900C/Black 	Danemarca	Tefcold	Dimensiuni (+/- 100 mm): 900 × 700 × 1300 mm Interval temperatură interior: +4°C ... +8°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate) Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată) Condensator: încorporat (cu agent R290) Tensiune alimentare: 220 V Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare	Dimensiuni: 905 × 745 × 1360 mm Interval temperatură interior: +2°C ... +8°C (la +25°C ambiant și 60% umiditate) Tip răcire: ventilată (cu convecție forțată) Condensator: încorporat (cu agent R290) Tensiune alimentare: 220 V Iluminare: LED interior, economic și sigur pentru produse alimentare Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare)	

				Uși: glisante sunt pe partea operatorului (pentru încărcare/descărcare) Număr rafturi: 3–4 rafturi din sticlă, reglabile (preferabil) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Număr rafturi: 3 rafturi din sticlă, reglabile Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Vitrină caldă de masă, 3 nivele	305054 	Germania	Bartscher	Dimensiuni (+/- 100 mm): 800×550×700 mm Tensiune alimentară: 220 V Putere totală: 1,0–2,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe:	Dimensiuni (+/- 100 mm): 870×585×685 mm Tensiune alimentară: 220 V Putere totală: 1,5 kW Temperatură de lucru: reglabilă în intervalul +30°C până la +90°C Număr niveluri: 3 niveluri de expunere, cu tăvi sau grilaje Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe:	

				• Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rușă	• Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rușă	
Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	8593.SU120.00 	Turcia	Ozti	Termos electric inox cu robinet • Capacitate: minim 13 litri • Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) • Alimentare electrică: 220 V • Puterea estimativa: 1,0 kW – 2,0 kW • Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere • Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol • Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat • Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Termos electric inox cu robinet • Capacitate: 13 litri • Material: capac și rezervor din inox alimentar (AISI 304) • Alimentare electrică: 220 V • Puterea estimativa: 1,75 kW • Temperatură controlată: termostat reglabil 30°C – 100°C, cu oprire automată la fierbere • Sistem de încălzire: Rezistență electrică, cu protecție la funcționare în gol • Indicator de nivel: ○ Indicator nivel lichid (vizual) ○ Lumină LED pentru funcționare încălzire ○ Comutator ON/OFF protejat • Robinet de scurgere: Inox sau plastic alimentar rezistent la temperaturi ridicate, poziționat frontal, cu curgere controlată Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE • Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	


Termos cu pereti dubli pentru transportarea hranei calde inox	0270.03231.01 	Turcia	Ozti	Termos inox pentru hrană caldă ● Capacitate: minim 15 litri ● Dimensiuni exterioare: ● Diametru: 300–400 mm ● Înălțime: 400–500 mm (în funcție de capacitate) ● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli ● Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate ● Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Termos inox pentru hrană caldă ● Capacitate: 20 litri ● Dimensiuni exterioare: ● Diametru: 340 mm ● Înălțime: 360 mm ● Material exterior/interior: Oțel inoxidabil alimentar (AISI 304) – atât interior cât și exterior ● Izolație termică: Pereți dubli cu strat termoizolant între camere, păstrează temperatura conținutului minim 4–6 ore ● Capac: etanș, prevăzut cu sistem de fixare sigur, pereți dubli ● Etanșeitate: Garnitură din silicon sau cauciuc alimentar, rezistentă la temperaturi ridicate ● Interior: finisaj neted pentru igienizare ușoară Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
Termobox	100147 	Turcia	Yuksel	Termobox izoterm ● Capacitate compatibilă: Minim 6 tăvi GN 1/1 (sau echivalent, GN 1/2) ● Dimensiuni interne (+/- 50 mm): 350 × 550 × 500 mm ● Dimensiuni externe (+/- 50 mm): 450 × 650 × 600 mm	Termobox izoterm ● Capacitate compatibilă: 6 tăvi GN 1/1 (sau echivalent, GN 1/2) ● Dimensiuni interne: 333 × 540 × 460 mm ● Dimensiuni externe : 440 × 665 × 625 mm	


				• Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) • Izolare termică: min. $\pm 3^{\circ}\text{C}$ față de temperatura inițială în 4–6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) • Interval temperaturi rezistive: de la -40°C până la $+100^{\circ}\text{C}$ • Mânere: minim 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	• Construcție: pereți dubli, spumați cu poliuretan fără CFC (izolație performantă) • Izolare termică: min. $\pm 3^{\circ}\text{C}$ față de temperatura inițială în 4–6 ore (atât pentru alimente calde, cât și reci) • Interval temperaturi rezistive: de la -40°C până la $+100^{\circ}\text{C}$ • Mânere: 2 mânere laterale, ergonomice și rezistente la coroziune Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea și transportul ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurătoare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.						
Mașină de spălat vase cu cupola	071T.1111B.BG 	Turcia	OZTI	Specificații tehnice: • Productivitate: 60–70 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) • Înălțimea camerei de lucru Clearance: maxim 450 mm • Număr coșuri incluse: 2 seturi • Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; • Dimensiune coș: 500×500 mm • Număr programe de spălare: nu mai puțin de 2 • Durată cicluri spălare: Reglabil, între 60 – 180 secunde	Specificații tehnice: • Productivitate: 18/24/27/36/72 coșuri/oră (în funcție de ciclul de spălare) • Înălțimea camerei de lucru Clearance: 445 mm • Număr coșuri incluse: 2 seturi • Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Coș tacâmuri; • Dimensiune coș: 500×500 mm • Număr programe de spălare: 5 • Durată cicluri spălare: Reglabil, între 50 – 190 secunde	

				• Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse • Pompa de evacuare a apei: inclusă • Alimentare electrică: 380 V • Putere totală instalată: între 7 – 10 kW • Dimensiuni (+/- 100 mm): 700 × 700 × 1500 mm • Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: • Filtru pentru dedurizarea apei: ◦ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ◦ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ◦ Accesorii necesare pentru montaj ◦ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	• Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse • Pompa de evacuare a apei: inclusă • Alimentare electrică: 380 V • Putere totală instalată: între 7 – 10 kW • Dimensiuni: 700 × 785 × 1480 mm • Structură carcasă: Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior Accesorii incluse: • Filtru pentru dedurizarea apei: ◦ Volum rășină: 16 litri Condiții de garanție și livrare: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ◦ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ◦ Accesorii necesare pentru montaj ◦ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Mașina de spălat vase de tip frontală	C537T 	Italia	Krupps	Specificații tehnice generale: • Dimensiuni (+/- 50 mm): 600 × 600 × 850 mm • Putere instalată: minim 5 kW • Alimentare electrică: 380 V Capacitate de lucru: • Productivitate: 30–40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) • Înălțimea camerei de lucru Clearance: pînă la 340 mm • Număr programe: minim 2	Specificații tehnice generale: • Dimensiuni : 585 × 600 × 815 mm • Putere instalată: 5,92 kW • Alimentare electrică: 380 V Capacitate de lucru: • Productivitate: max 40 casete/oră (în funcție de ciclul de spălare) • Înălțimea camerei de lucru Clearance: pînă la 395 mm • Număr programe: 4 • Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde	


				• Durată cicluri spălare: Reglabil: 60 – 180 secunde Accesorii și caracteristici: • Coșuri de spălare incluse: 2 seturi • Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacimuri; • Dimensiuni coș: 500 × 500 mm • Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior • Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse • Pompa de evacuare a apei: inclusă Filtru de dedurizare apă inclus: • Volum rășină: 16 L Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Accesorii și caracteristici: • Coșuri de spălare incluse: 2 seturi • Un set include: Coș farfurii, Coș pahare, Cos tacimuri; • Dimensiuni coș: 500 × 500 mm • Corp realizat din Oțel inoxidabil AISI 304, interior și exterior • Dozatoare pentru detergent și clătire: incluse • Pompa de evacuare a apei: inclusă Filtru de dedurizare apă inclus: • Volum rășină: 16 L Condiții de garanție și livrare: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesorii necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta	072R.0010K.BD 	Turcia	Ozti	Specificații tehnice principale: • Dimensiuni (+/- 100 mm): 2000×800×1800 mm • Dimensiune coș: 500× 500 mm • Seturi coșuri incluse: 2 • Productivitate: minim 150 – 200 coșuri/oră (la ciclu standard) Performanțe tehnice: • Număr motoare spălare: 2 × 0,55 kW / 2800 rpm	Specificații tehnice principale: • Dimensiuni : 2556×800×1880 mm • Dimensiune coș: 500× 500 mm • Seturi coșuri incluse: 2 • Productivitate: 133 coșuri/oră (la ciclu standard) Performanțe tehnice: • Număr motoare spălare: 3 buc 1xMotor Pre-spălare 0,72kW /	

				● Putere motor uscător: minim 9 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: minim 12 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: minim 24 kW ● Putere totală instalată: minim 44 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ Condiții de garanție și livrare: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	1xMotor Spălare 1,55 kW/ Putere motor uscător: 8 kW ● Putere încălzire cuvă de spălare: 9 kW ● Putere încălzitor rezervor clătire: 27 kW ● Putere totală instalată: 48 kW ● Alimentare electrică: 380 V ● Temperatură apă spălare: 55 – 60°C ● Temperatură apă clătire: 80 – 85°C ● Direcție de lucru va fi concretizată cu instituția de învățământ Condiții de garanție și livrare: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul, instalarea și conectarea utilajului ○ Accesoriiile necesare pentru montaj ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
--	--	--	--	---	--	--

Dus de precurățare cu baterie	 DMFB0D	Italia	Friulana Rubinetterie	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	Caracteristici generale: ● Material: Oțel inoxidabil și alamă cromată – rezistente la coroziune ● Tip control: dublu ● Moduri de funcționare: 2 (jet și duș) ● Formă mixer: în formă de U ● Montare: pe blat / chiuvetă inox sau perete – sistem de prindere inclus ● Furtun flexibil: minim 900 mm, din oțel inoxidabil cu arc de protecție Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE ● Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română/rusă	
Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse		Ucraina	Orest	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate	Caracteristici generale: ● Număr cuve: 3 ● Dimensiuni: 1800×750×850 mm (L × l × H) ● Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare ● Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate	

				• Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	• Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar sau Aviz sanitar	
Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse		Ucraina	Orest	Caracteristici generale: • Număr cuve: 3 • Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă	Caracteristici generale: • Număr cuve: 3 • Dimensiuni: 1500×750×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 3 bucăți, montate la fiecare cuvă	

				• Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	• Baterii de apă – incluse, 2 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: • Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
Masa de intrare din INOX cu 2 cuve, 1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse		Ucraina	Orest	Caracteristici generale: • Număr cuve: 2 • Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	Caracteristici generale: • Număr cuve: 2 • Dimensiuni: 1000×750×850 mm (L × l × H) • Dimensiuni cuve: minim 400 × 400 × 250 mm fiecare • Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm, cu bordură spate • Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Dotări incluse: • Sifoane de scurgere – incluse, 2 bucăți, montate la fiecare cuvă • Baterii de apă – incluse, 1 bucăți (cu racorduri flexibile și montaj pe blat) Condiții de livrare și garanție: • Garanție minimă: 24 luni • Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	

				○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H		Turcia	Ozti	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni totale (L × l × h): 700 × 750 × 850 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Structură: țevă inox 25 × 25 mm Tije pentru coșuri: Standard 500 × 500 mm Distanța între tije: 100 mm Picioare: reglabile Poliță inferioară: nu se prevede Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm		Ucraina	Orest	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm	Material: Oțel inoxidabil AISI 304 (inox alimentar) Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 450 mm	

				Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe din fire de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instrucțiunile personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE sau echivalent Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
Raft inox uscare veselă 1200*300*1550		Ucraina	Orest	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime minimă 1 mm Dimensiuni (L × l × h): 1200 × 300 × 1550 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție antiderapante, țevă inox 25 × 25 mm Polițe: ● 2 polițe din fire de inox pentru farfurii ● 2 polițe perforate pentru pahare Echipare: cu vană de scurgere Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune	

				○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Certificatul igienico-sanitar / Aviz sanitar	
Filtru pentru dedurizare apei de 16l	DVA20	Italia	DeVecchi	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 16 litri (+/- 10%) Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție minimă: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	Descriere generală: Modelul este echipat cu o rășină sintetică ionică, care elimină din apă ionii de calciu și magneziu (care cauzează duritatea) și îi înlocuiește cu ioni de sodiu. Se utilizează pentru purificarea și dedurizarea apei, protejând echipamentele conectate de depuneri și coroziune. Volum rășină: 14 litri Debit maxim recomandat: 600 – 1500 litri/oră, în funcție de duritatea apei Tip regenerare: Manuală (cu sare tablete sau sare specială pentru dedurizare) Condiții de livrare și garanție: ● Garanție: 24 luni ● Operatorul economic va asigura: ○ Livrarea, transportul și instalarea până la conexiune ○ Accesoriiile necesare pentru montare ○ Instructajul personalului privind utilizarea corectă a echipamentului Alte cerințe: ● Declarație de conformitate CE Manual/ instrucțiune de utilizare în limba română	

Semnata: Electronic Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC Tiluana SRL Adresa: Str. Alexandr Puskin 58

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1752654667646 din 22.08.2025
	Obiectul achiziției: <i>Echipamente și utilaje (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
39141000-2	LOT 1: Echipamente pentru prelucrarea mecanică a alimentelor									
39141000-2	1.1 Mașina de curățat rădăcinoase pe suport	buc.	50	26625,00	31950,00	1331250,00	1597500,00	90 de zile dupa semanrea contractului la Trezorerie		
	1.2 Aparat profesional de tăiat legume cu un set de 5 discuri interschimbabile	buc.	86	10865,00	13038,00	934390,00	1121268,00			
	1.3 Mașină profesională de feliat cârnați, brânză, carne (feliator)	buc.	92	10000,00	12000,00	920000,00	1104000,00			
	1.4 Mașină profesională de tocat carne	buc.	67	21712,50	26055,00	1454737,50	1745685,00			
	1.5 Malaxor p/u aluat (cu cuva fixata)	buc.	42	19148,00	22977,60	804216,00	965059,20			
	1.6 Feliator de pâine, de masa	buc.	13	27172,00	32606,40	353236,00	423883,20			
	1.7 Cântar pentru produse alimentare 30 kg	buc.	43	1834,00	2200,80	78862,00	94634,40			
	1.8 Cantar Platforma 150/300Kg, 500x600mm – Verificat.	buc.	24	3025,00	3630,00	72600,00	87120,00			
	Total Lot.1					5949291,50	7139149,80			

39141000-2	LOT 2: Echipamente pentru gătit și tratament termic									
39141000-2	2.1 Cuptor combinat cu 10-12 nivele GASTRONOMIC, cu convecție de tip Mecanic, cu accesorii incluse	buc.	55	59775,00	71730,00	3287625,00	3945150,00	90 de zile dupa semanrea contractului la Trezorerie		
	2.2 Cuptor convectomat profesional (7 tăvi GN 1/1), cu accesorii incluse	buc.	16	45830,00	54996,00	733280,00	879936,00			
	2.3 Cuptor combinat cu 10 nivele PATISERIE, cu convecție de tip Mecanic	buc.	58	59910,00	71892,00	3474780,00	4169736,00			
	2.4 Plită electrică profesională cu 6 arzătoare	buc.	89	48807,50	58569,00	4343867,50	5212641,00			
	2.5 Plită electrică profesională cu 4 arzătoare	buc.	26	34737,50	41658,00	903175,00	1083810,00			
	2.6 Cazan de gătit electric cu încălzire pe abur	buc.	60	59950,00	71940,00	3597000,00	4316400,00			
	2.7 Tigaie basculanta electrica	buc.	43	48897,50	58677,00	2102592,50	2523111,00			
	2.8 Filtru pentru dedurizare apei de 12l	buc.	34	2032,50	2439,00	69105,00	82926,00			
	Total Lot.2					18511425,00	22213710,00			
39141000-2	LOT 3: Depozitare frigorifică și echipamente auxiliare de păstrare Cuprinde: frigidere, vitrine, termosuri, termoboxe.									
39141000-2	3.1 Dulap Frigider TIP VERTICAL	buc.	117	7250,00	8700,00	848250,00	1017900,00	90 de zile dupa semanrea contractului la Trezorerie		
	3.2 Dulap cu temperatura joasă cu ușă din metal	buc.	15	11127,50	13353,00	166912,50	200295,00			
	3.3 Dulap Frigider TIP VERTICAL	buc.	140	18237,50	21855,00	2553250,00	3063900,00			
	3.4 Vitrină frigorifică pentru patiserie	buc.	22	25832,50	30999,00	568315,00	681978,00			
	3.5 Vitrină caldă de masă, 3 nivele	buc.	19	12902,50	15483,00	245147,50	294177,00			
	3.6 Termos (Fierbator electric) pentru ceai inox cu Robinet	buc.	171	2060,00	2472,00	352260,00	422712,00			
	3.7 Termos cu pereti dubli pentru transportarea hranei calde inox	buc.	40	2277,50	2733,00	91100,00	109320,00			
	3.8 Termobox	buc.	41	2677,50	3213,00	109777,50	131733,00			
	Total Lot.3					4935012,50	5922015,00			

39141000-2	LOT 4: Echipamente de spălare și igienizare Cuprinde: mașini de spălat vase, dușuri precurățare, filtre, polițe, rafturi inox pentru uscarea veselei.									
39141000-2	4.1 Mașină de spălat vase cu cupola	buc.	73	35310,00	42372,00	2577630,00	3093156,00	90 de zile dupa semanrea contractului la Trezorerie		
	4.2 Mașina de spălat vase de tip frontala	buc.	8	36347,50	43617,00	290780,00	348936,00			
	4.3 Mașină de spălat vesela de tip tunel, cu uscător, de dreapta	buc.	12	130017,50	156021,00	1560210,00	1872252,00			
	4.4 Dus de precurățare cu baterie	buc.	78	2465,00	2958,00	192270,00	230724,00			
	4.5 Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1800*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	buc.	26	8080,00	9696,00	210080,00	252096,00			
	4.6 Masa de intrare din INOX cu 3 cuve, 1500*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	buc.	14	7370,00	8844,00	103180,00	123816,00			
	4.7 Masa de intrare din INOX cu 2 cuve, 1000*750*850H * sifoane incluse * baterii incluse	buc.	27	5270,00	6324,00	142290,00	170748,00			
	4.8 Masa de ieșire din INOX cu tije pentru coșuri 500*500, 700*750*850H	buc.	57	5255,00	6306,00	299535,00	359442,00			
	4.9 Raft suspendabil din inox uscare veselă 1200*300*450mm	buc.	22	2972,50	3567,00	65395,00	78474,00			
	4.10 Raft inox uscare veselă 1200*300*1550	buc.	66	7495,00	8994,00	494670,00	593604,00			
	4.11 Filtru pentru dedurizare apei de 16l	buc.	42	2032,50	2439,00	85365,00	102438,00			
	Total Lot.4					6021405,00	7225686,00			

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Stanchevici Dumitru În calitate de: Adminstrator
Ofertantul: SC Tiluana SRL Adresa: Str. Alexandr Puskin 58