

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21473349						
Implementarea unui sistem modernizat de gestionare a deșeurilor în satul Țarigrad r. Drochia						
Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
16700000-2	Tractor YX1004-A	China	Ensign	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 100-110CP Traucțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm 4 cilindri și o capacitate de 3400-4400cc. Cu turbină și intercooler Greutatea: 3800-5000 kg. Lungime: 4000-4500 mm Înălțime: 2600 -2900 mm Lățime: 2100 – 2500 mm Contragreutăți față: min 300 kg Contragreutăți spate: min 100 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frână imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originală, incalzire	Stare: Nou, 2025 Putere: 100 CP Traucțiune: 4x4 Ampatament: 2270 mm Gardă la sol: 475 mm Raza minima de virare(m) – 4,35 4 cilindri și o capacitate de 3770cc. Cu turbină și intercooler Greutatea: aproximativ 3800 kg. Lungime: 4500 mm Înălțime: 2900 mm Lățime: 2100 mm Contragreutăț I față: 320 (8 x 40) kg Contragreutăț I spate: 180 (4 x 45) kg Rezervor combustibil- 170L Debitul pompei,litri/min: 50; Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frână imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect	

				si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turații priza de putere, distanță parcursa. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun din materiale rezistente cu multereglae, amortizare pentru comoditatea operatorului Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Cutie de viteze: 12-15F+12-15R Dimensiuni anvelope față: 300-340 /85, R24/R28 Dimensiuni anvelope spate: 420-460/85, R30/R35 Garanție minim: 12 luni sau 1000	Foldiator radiator (rabatabil, cu functie de curățare ușoară) Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originală, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spațiu de depozitare. Geamuri față și spate cu sistem de spălare Coloana de direcție inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turații priza de putere, distanță parcursa. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Scaun Grammer: cu multe reglaje, amortizare,din materiale rezistente Cutie de viteze: 12F+12R Anvelope: 12.4-24 față / 16.9-34 spate Garanție: 12 luni	
	Incarcator frontal	Moldova	MTC	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1300-1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3800 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar;	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3700 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar;	

				Greutatea: 650-800 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Greutatea: 750 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	
	Cupă hidraulică	Moldova	MTC	Stare: nou Descrierea produsului: Cupă tip maxilar Volum: 0,8- 1,2 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1800-2100 Înălțime, mm: 700-900 Grosimea pereților cupei: 5-6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici Tuburi de oțel de înaltă presiune Furtunuri de înaltă presiune dublu împletit	Stare: nou Descrierea produsului: Cupă tip maxilar Volum: 0,8 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900 Înălțime, mm: 700 Grosimea pereților cupei: 5 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici Tuburi de oțel de înaltă presiune Furtunuri de înaltă presiune dublu împletit	

				Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	
	Lama universală	Moldova	MTC	Stare: nou Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lațimea la rotire de 0-25grade Masa 400...500kg Lamă din metal Lamă din cauciuc Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Compatibil cu tractorul propus Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	Stare: nou Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 2400 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lațimea la rotire de 0-25grade Masa 445 kg Lamă din metal Lamă din cauciuc Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	
	Remorcă pentru tractor	Turcia	Perkas	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate – 2000-2400 kg Capacitate de încărcare, kg – 6000 Greutate totală admisă, kg – 8000- 8400 Număr de axe – 2 Dulap pentru chei; Dimensiuni generale, LxlxÎ min: 6000x2100x1700 -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 30 km/ora -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate – 2000 kg Capacitate de încărcare, kg – 6000 Greutate totală admisă, kg – 8000 Număr de axe – 2 Dulap pentru chei; Dimensiuni generale, LxlxÎ 6000x2100x1700 -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 30 km/ora -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);	

				Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
	Încărcător hidraulic pentru tomberoane montat pe remorcă	Moldo va	MTC	Stare: nou Descrierea produsului: Mecanism de ridicare: Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii, conectat la sistemul hidraulic al tractorului/remorcii Înălțime de încărcare: 2.4 m- 3.3 m Capacitatea de ridicare minim 200 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de tomberoane: 120 litri, 240 litri, 360 litri. Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: Nou Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii, conectat la sistemul hidraulic al tractorului/remorcii Înălțime de încărcare: 3.3 m Capacitatea de ridicare până la 500 kg Greutatea 400 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de tomberoane: 120 litri, 240 litri, 360 litri. Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
TOTAL						

Semnat: _____ Nicolae Graur În calitate de Director

Ofertantul: SC "Emteh-Agro" SRL Adresa: bd. Vissarion Belinski 38, mun. Chisinau, Republica Moldova