

SRL „LIZARIN”

Republica Moldova MD2002or. Chişinău str. Padurii 4
IBAN MD62MO2224ASV12602717100
CB Mobiasbancă-Groupe Societe Generale SA cod MOBBMD 22
tel/fax (373 22) 380654, tel.380899.
E-mail: lizarinsrl@gmail.com Sait: lizarin.md
c.f. 1002600011605

По месту требования.

№ 135 от 10 января 2022 г

Во исполнение п.3,4 Постановления Правительства РМ № 913 от 25.07.16 (Monitorul oficial 247-255 0508. 2016 с вступлением в силу с **05.08.2018г**), Министерство регионального развития и строительства РМ Приказом № 38 от 21.03.2017г (Monitor oficial Nr.109-118 от 07.04.2017г) №39 от 21.03.2017г (Monitor oficial Nr.109-118 от 07.04.2017г) утвердило перечень взаимосвязанных стандартов на строительную продукцию к согласованным стандартам.

Если стандарты на продукцию не включены в «Перечень взаимосвязанных стандартов» то оценка соответствия этой продукции не производится органом сертификации (письмо ГП Технический центр по промышленной безопасности и сертификации РМ № 27-06/88 от 04.03.10)

Взаимосвязанные стандарты на этилацетат не включены в вышеуказанный перечень.

На основании вышеизложенного, **этилацетат** не подлежит обязательной сертификации.

Приложение: письмо ГП Технический центр по промышленной безопасности и сертификации РМ № 27-06/88 от 04.03.10)



Директор

Широков В.Н.

« KIROVOGRADPOSTACH " LLC
Продукция изготовлена
ООО «КИРОВОГРАДПОСТАЧ»
1. Этилацетат марка А
SPECIFICATION OF ETHYLACETATE
ГОСТ 8981-78*

Lot named № 96
 Партия № 96

Date 10.11.21 г
 Дата 10.11.21 г

Test Показатели	Value ГОСТ 8981-78	Results (Факт. результат)
APPEARANCE Внешний вид	Transparent light without mechanical impurities Прозрачная жидкость без механических примесей	Transparent light mechanical impurities Прозрачная жидкость без механических примесей
ETHYLACETATE CONTENT Массовая доля основного вещества, %, не менее	MIN. 99,5	99,6
HAZEN COLOUR Цветность, единицы Хазена, не более	MAX. 5	5
DENSITY AT 20 C, g, cm Плотность при 20 C	0,898-0,900	0,899
WATER CONTENT, % Массовая доля воды %, не более	MAX.0,1	0,05
ACIDITY (AS ASETIC ACID) Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту %, не более	MAX.0.004	0,004
NONVOLATILE COMPONENTS,% Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	MAX. 0,001	0,00089
ALDEHYDES (AS ACETICALDEHYDE) Массовая доля альдегидов в пересчете на уксусный альдегид, %, не более	MAX. 0,05	0,025
RELATIVE VOLATILITY (AS ETHYLETHER) Относительная летучесть (по этиловому эфиру)	2-3	3
DESTILLATION RANGE AT 101325 Pa (760mmHg):95,0% OF THE PRODUCT BY VOLUME TO BE DESTILLED BETWEEN Температурные пределы перегонки при 760 мм.рт.ст.95% (по объему) должно отгоняться в пределах температур	75-78	75,2 – 77,8

*Ethanol content max. 0,05%

Содержание этанола не более 0,05%

Гарантийный срок годности 6 месяцев с дня изготовления.

Начальник производственной лаборатории

Т.С.Скороход

Проба отобрана в присутствии водителя

Întreprinderea de Stat
Centrul Tehnic pentru Securitate
Industrială și Certificare

str. S. Lazo 48, MD 2004, mun. Chișinău,
tel. 208-151, fax 208-166,
e.mail: c.f.1003600118109



Государственное предприятие
Технический центр по промышленной
безопасности и сертификации

ул. С. Лазо 48, MD 2004, мун. Кишинев,
тел. 208-151, факс. 208-166,
e.mail: ф.к.1003600118109

04.03.10 nr 27-06/88

Руководителю
"Lizarin" SRL

На Ваш № 45 от 25.02.2010 Орган по сертификации потенциально опасной продукции (ОС PGSP) Государственного предприятия «Технический центр по промышленной безопасности и сертификации» (ОС CTSIC) сообщает следующее.

Продукция, код ТН ВЭД которой подпадает под действие Технического регламента на строительную продукцию, утвержденного Постановлением Правительства Р.Молдова № 226 от 29.02.2008 (МО №51-54/324 от 14.03.2008), должна удовлетворять основным требованиям применяемого технического регламента.

Основные требования должны быть уточнены в разъяснительных документах, предназначенных для установления необходимых связей между основными требованиями и требованиями нормативных документов (см. п. 14).

Продукция считается пригодной к использованию, если она соответствует национальным стандартам, включенным в перечень взаимосвязанных стандартов к техническому регламенту, или техническому заключению на продукцию в случаях отсутствия национального стандарта или значительного отступления от него (см. п. 15).

Оценка соответствия в регламентируемой области может проводиться только на соответствие требованиям взаимосвязанных стандартов.

Если стандарты на продукцию не включены в «Перечень взаимосвязанных стандартов к техническому регламенту на строительную продукцию», утвержденных Приказом Министерства строительства и развития территорий Р.Молдова № 50 от 18.09.2008, то оценка соответствия этой продукции не проводится органом по сертификации.

Руководитель ОС PGSP

Н.Шупрович