

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către oferant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdpl-MD-1741673808256 din 11.03.2025

Obiectul achiziției: Camion basculant cu dublă cabină

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor bunului/serviciului	Denumirea modelului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Camion basculant cu dublă cabină							
					Anul producerii Starea camionului Masa totală (kg) Capacitatea de încărcare (kg) Cabina dublu 6-7 locuri, inclusiv locul conducătorului auto fără dormitor. Illuminare salon rândul doi Sobă autonomă în salon In salon invertor de 12V cu tensiunea de ieșire 220V Microundă și fierbător de apă compatibile cu invertorul	Anul producerii 2024-2025 Nou 3000-3500 încărcare (kg) 1500-2500 Cabina dublu 7 locuri, inclusiv locul conducătorului auto fără dormitor. Illuminare salon rândul doi Sobă autonomă în salon In salon invertor de 12V cu tensiunea de ieșire 220V Microundă și fierbător de apă compatibile cu invertorul	
1.	Camion basculant cu dublă cabină	Ford Chassis Double Cab Tipper	Turcia	Ford	Motor Capacitatea cilindrică (cm) 2000-3000 Tip motor Diesel Consum de combustibil pîna la 15l/100km Puterea motorului (cai/putere) 130 - 180 Numărul de cilindri 4 cilindri, în linie Tipul cutiei de viteză Mecanică Numărul de trepte 5 - 6 Tracțiune 4 x 2 Puntea din spate cu roți duble Caroseria Tipul caroseriei Basculant Obloanele Extensibile, ușor	Motor Capacitatea cilindrică (cm) 2.0 Tip motor Turbo Diesel Consum de combustibil mixt 9.3l/100km Puterea motorului (cai/putere) 130 Numărul de cilindri 4 cilindri în linie Tipul cutiei de viteză Mecanică Numărul de trepte 6 Tracțiune 4 x 2 Puntea din spate cu roți duble Caroseria Tipul caroseriei Basculant Obloanele Extensibile, demontabile	



Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor bunului/serviciului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferent	Standarde de referință	
0	1	2	3	4	5	6	
				Lot 1. Camion basculant cu dublă cabină			
				demontabile Carcasa pentru copertină Obligator, ușor demontabilă Copertină Obligator, ușor montabil demontabil, compatibil cu caracas camionului Modul de descărcare înapoiai, se admete și în părți înălțimea oblonului (mm) 400 – 500 Lungimea caroseriei (mm) 2500 • 3000 Lățimea caroseriei (mm) 1900 • 2200 Dimensiunile camionului mm înălțimea mm 1900 – 2500 Lungimea, mm 5700 • 6700 Sistemul de direcție Hidraulic sau electric Jante R-16 Automobilul să fie dotat cu radio, roata rezervă analogică cu cele instalate la camion, cric, cheie de schimbare a roții. Stingător de incendiu, trusa, medicală, semnalizator de avarie, vestă luminescentă, prelată compatibilă cu caroseria. in cabină să fie covorașe din cauciuc	Carcasa pentru copertină ușor demontabilă Copertină ușor montabil-demontabil, compatibil cu caracas camionului Modul de descărcare înapoiai, înălțimea oblonului (mm) 400 Lungimea caroseriei (mm) 2670 Lățimea caroseriei (mm) 2114 Dimensiunile camionului mm înălțimea mm 2215 Lungimea, mm 6 204 Sistemul de direcție Hidraulic Jante R-16 Automobilul să fie dotat cu radio, roata rezervă analogică cu cele instalate la camion, cric, cheie de schimbare a roții. Stingător de incendiu, trusa, medicală, semnalizator de avarie, vestă luminescentă, prelată compatibilă cu caroseria. in cabină să fie covorașe din cauciuc dotari standart ADS, E3T, Hill Assist, FDS Airbag șofer Recircularea aerului cald și rece Servodirecție Imobilizér PATS Volan reglabil pe adâncime și înălțime Echipament pornire la rece (-20°C) Oglinzi laterale – acționate manual IPS (Intelligent Protection System) Roți de metal cu anvelope R 16 Faruri halogen/indicatoare	Carcasa pentru copertină ușor demontabilă Copertină ușor montabil-demontabil, compatibil cu caracas camionului Modul de descărcare înapoiai, înălțimea oblonului (mm) 400 Lungimea caroseriei (mm) 2670 Lățimea caroseriei (mm) 2114 Dimensiunile camionului mm înălțimea mm 2215 Lungimea, mm 6 204 Sistemul de direcție Hidraulic Jante R-16 Automobilul să fie dotat cu radio, roata rezervă analogică cu cele instalate la camion, cric, cheie de schimbare a roții. Stingător de incendiu, trusa, medicală, semnalizator de avarie, vestă luminescentă, prelată compatibilă cu caroseria. in cabină să fie covorașe din cauciuc dotari standart ADS, E3T, Hill Assist, FDS Airbag șofer Recircularea aerului cald și rece Servodirecție Imobilizér PATS Volan reglabil pe adâncime și înălțime Echipament pornire la rece (-20°C) Oglinzi laterale – acționate manual IPS (Intelligent Protection System) Roți de metal cu anvelope R 16 Faruri halogen/indicatoare	



Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor bunului/serviciului	Denumirea modelului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferent	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Camion basculant cu dublă cabină							
					laterale/făruri anti-ceata spate Geamuri fără acționare electric Computer de bord 10" TFT ecran Multimedia 12" ecran tactil SINC 4, 4 difuzori Faruri anti ceata spate Sistem de recunoaștere a semne de circulație Avertizare anticipată de coliziune Pilot automat cu limitator de viteză Roata de rezerva Aer Condiționat automat fata Senzor parcare fata Camera video spate Basculanta din aluminiu Senzor presiunea în roti Culoarea Alba		

Data : 18 martie 2025
 Grigoriev Eduard,
 in calitate de Director auto salon FORD, legal autorizat sa semneze oferta pentru si in numele
 DAAC AUTO S.R.L..

