

### Specificații tehnice F 4.1

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707740667751 din 12 februarie

Denumirea procedurii de achiziție: Procurarea si lucrari de instalare a echipamentului de tratare a apei la sursa, debit 10 m.c/ora

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
1.	Statie de filtrare cu carbune activ 10 m3/ora	Statie de filtrare cu carbune activ 10 m3/ora	Republica Moldova	SRL DANIGASING	Curăță apa de clor și compușii săi toxici, precum și impuritățile organice	Curăță apa de clor și compușii săi toxici, precum și impuritățile organice	
2.	Statie de dozare proportionala, 10 m.c./ora	Statie de dozare proportionala, 10 m.c./ora	Republica Moldova	SRL DANIGASING	pentru introducerea reactivilor chimici, în sisteme a apei potabile și menajere. Pompe cu comandă electronică, afișaj LCD, indicator optic a rezervorului gol și protecție a pompei împotriva funcționării uscate (oprire automată).	pentru introducerea reactivilor chimici, în sisteme a apei potabile și menajere. Pompe cu comandă electronică, afișaj LCD, indicator optic a rezervorului gol și protecție a pompei	

						împotriva funcționării uscate (oprire automată).	
3.	Rezervor de apa cilindric , capacitate 6500 l.	Rezervor de apa cilindric , capacitate 6500 l.	Republica Moldova	SRL DANIGASING	Caracteristici tehnice rezervor apa cilindric vertical suprateran V 6500 l. Diamentru = 1.936 mm; Htotal = 2.500 mm; Masă = 150 kg; Capac (inclus) = D.400mm Cu racorduri pentru conectarea la instalatia de apa La partea inferioara 2 racorduri D 2"; La partea superioara 1 racord D 2". Cu supapa de aerisire montata pe capac.	Caracteristici tehnice rezervor apa cilindric vertical suprateran V 6500 l. Diamentru = 1.936 mm; Htotal = 2.500 mm; Masă = 150 kg; Capac (inclus) = D.400mm Cu racorduri pentru conectarea la instalatia de apa La partea inferioara 2 racorduri D 2"; La partea superioara 1 racord D 2". Cu supapa de aerisire montata pe capac.	

4.	Grup de pompe ridicare si mentinere presiune, (10m.c./ora)	Grup de pompe ridicare si mentinere presiune, (10m.c./ora)	Republica Moldova	SRL DANIGASING	Gata asamblat, pregătit de racordare, cu sistem de conducte din oțel inoxidabil montat pe cadru de bază, cu unitate de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de măsurare și de reglaj necesare. Alimentare cu apa si crestere a presiunii complet automata in sisteme industriale.	Gata asamblat, pregătit de racordare, cu sistem de conducte din oțel inoxidabil montat pe cadru de bază, cu unitate de comandă/reglaj cu toate dispozitivele de măsurare și de reglaj necesare. Alimentare cu apa si crestere a presiunii complet automata in sisteme industriale	
5.	Filtru automat F75A1 VALVE,TANK 300L cu rasina ECOMIX-A pentru eliminarea amoniului din apa, 10 m3/ora	Filtru automat F75A1 VALVE,TANK 300L cu rasina ECOMIX-A pentru eliminarea amoniului din apa, 10 m3/ora	Republica Moldova	SRL DANIGASING	Filtrele automate cu ecomix . Echipamente destinate eliminarii fierului, manganului, a duritatii, a amoniului din apa .	Filtrele automate cu ecomix . Echipamente destinate eliminarii fierului, manganului, a duritatii, a amoniului din apa	

6.	Pompa cu dozare hidroclorid, CA si MG+rezervuar+depimetru cu impuls	Pompa cu dozare hidroclorid, CA si MG+rezervuar+d epimetru cu impuls	Republica Moldova	SRL DANIGASING	Pompe dozatoare utilizate pentru clorinarea apei. Instalatiile de clorinare compuse din pompe dozatoare cu membrana, debitmetre cu impuls si vase in care se stocheaza hipocloritul de sodiu.	Pompe dozatoare utilizate pentru clorinarea apei. Instalatiile de clorinare compuse din pompe dozatoare cu membrana, debitmetre cu impuls si vase in care se stocheaza hipocloritul de sodiu.	
7.	Filtre mecanice cu plase 120 mkn 2”	Filtre mecanice cu plase 120 mkn 2”	Republica Moldova	SRL DANIGASING	Filtru pentru retineera particulelor mecince de impuritati	Filtru pentru retineera particulelor mecince de impuritati	
8.	Complect materiale( teava, fitting, hipoclorit de natriu, sare etc), set	Complect materiale( teava, fitting, hipoclorit de natriu, sare etc), set	Republica Moldova	SRL DANIGASING			
9.	Reagent pentru dozare (Ca si Mg)	Reagent pentru dozare (Ca si Mg)	Republica Moldova	SRL DANIGASING			
10	Container metalic dimensiuni 6055x2435x2800 (LxLxH)	Container metalic dimensiuni 6055x2435x2800 (LxLxH)	Republica Moldova	SRL DANIGASING	Container industrial rama RAL 9002, panele RAL 7035,	Container industrial rama RAL 9002, panele RAL	

				<p>tabla de otel laminat, tavan placa furnir, o Izolatie pereti spuma PU 45 mm, izolatie acopetis vata minerala 100mm, izolatie podea placi PU 60mm, placa fibrolemnoasa podele. Cover PVC, electricitate VDE,IT,FR, conexiune prin cutie de jonctiune (230V/3 poli,32A), 1 ferestra oscio batanta 945x1200mm, usa metalica de exterior 2200x2100, 4 prize individuale, 1 intrerupator, 2 corpusi de iluminat, 1 distribuiyor electric, 1 convertor electric Hazna cu capacitate de 2 m.c</p>	<p>7035, tabla de otel laminat, tavan placa furnir, o Izolatie pereti spuma PU 45 mm, izolatie acopetis vata minerala 100mm, izolatie podea placi PU 60mm, placa fibrolemnoasa podele. Cover PVC, electricitate VDE,IT,FR, conexiune prin cutie de jonctiune (230V/3 poli,32A), 1 ferestra oscio batanta 945x1200mm, usa metalica de exterior 2200x2100, 4 prize individuale, 1 intrerupator, 2 corpusi de iluminat, 1 distribuiyor</p>
--	--	--	--	---	---

						electric, 1 covertor electric Hazna cu capacitate de 2 m.c	
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sînger Olga: În calitate de: Director  
Ofertantul: SRL "DANIGASING" Adresa: s.Sarata Noua, r-nul Falesti