



Recirculator bactericid cu raze ultraviolete Date Tehnice RBI 100V

**SPECIFICAȚII TEHNICE (utilaj personalizat,
dotat suplimentar conform solicitărilor beneficiarului)**



Sursă de iradiere - lampă ultravioletă ;

Confecționată din metal inoxidabil;

Greutatea - 3,300 kg;

Sursa de energie electrică 220 -230 V;

Dimensiunile ajustabile 1000x120x120mm;

Numărul lămpilor - 2;

Tipul iradierii - închis;

Puterea utilizată de 2 lămpi - 60 W;

Lungimea unde - 253,7 nm;

Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) 80-140m³ pe oră;

Termenul de exploatare a lămpii - 10 800 ore

Puterea lămpii - 30 Watt;

Lampa este dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru;

Destinat iradierii în prezența personalului și pacienților;

Fără ozon;

Nivelul potențialului risc - 2 E;

Nivelul de protecție la electrocutare - tip B;

Tip de protecție la electrocutare - clasa I;

Nivelul de zgomot - 40 dB;

Termenul de garanție minim 36 luni;

Set de fixare și instrucție în limba română;

Termen de garanție: gratis primele 12 luni de la data instalării;

Produs în Republica Moldova.



Dotări la cerință: Timer, Contor pentru monitorizarea orelor de funcționare,
Telecomanda , oprire/ pornire gestionată prin telefon.

Durata medie de serviciu - 5 ani.

Durata de garanție - 12 luni.

SET DE LIVRARE

Recirculator cu lămpi buc. - 1

Instrucțiune de utilizare, buc. – 1

Certificat CE 1,2,3

Declarație de Conformitate

Certificat - CertElectroTest

Declarație CE

Copiile analize laborator Viruși, Bacterii,
Staphilococ auriu, Mușcăi negru.

