

Anexa 1 Lampă pentru examinare, cu braț articulat Cod 130110,**Model : KS-Q7E/HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT, 49041****Producător: Shantou Easywell Electronic Technol/GIMA,****Țara de origine: CHINA/ITALIA,****Nr. de inregistrare AMDM: DM000420834,**

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 150 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Ajustarea intensității luminii obligatoriu Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad Braț articulat obligatoriu Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu "Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii" obligatoriu	Lampă pentru examinare, braț articulat (caracteristici medii) Cod 130110 Descriere Lampă de examinare cu braț articulat pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Dimensiunea câmpului luminos ≥ 150 mm DA, pag3 HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT user-manual Temperatura culorii 4000 - 5500 K DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Ajustarea intensității luminii obligatoriu DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Cu înălțime reglabilă diapazon minim 1400-1900 mm DA, 980-1920 mm HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Baza cu acoperire anticorozivă DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h DA, pag2 HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT user-manual (bec halogen-2500h, LED=2500*40=100.000 h) Creșterea temperaturii în câmpul luminos ≤ 1 grad DA, pag3 HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT user-manual Braț articulat obligatoriu DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 60 000 lux DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet Mobil pe suport cu minim 5 roți obligatoriu DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet "Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorul lămpii" obligatoriu DA, HYBRIDIA 7 LEDS LIGHT data-sheet