


Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1723537187944** din **13.08.2024** (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: **Materiale Tehnico-Sanitare**

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri							
LOT 1 Lavoare și sifoane							
1.1	Lavoar cu piedestal faiantă 600x530x800mm	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	Lavoar cu piedestal cu fixare de perete, dim. 600x530x800 mm.	Lavoar cu piedestal cu fixare de perete, dim. 600x530x800 mm.	
1.2	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm	Lavoar	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, polița pe stânga, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, polița pe stânga, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	
1.3	Lavoar din inox incorporabil, 74x48cm.	Lavoar	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, polița pe dreapta, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, polița pe dreapta, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	
1.4	Lavoar din inox incorporabil, 48x48cm.	Lavoar	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 3x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	
1.5	Lavoar din inox 50x50cm	Lavoar	China	Zerix Ltd	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 1x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	Grosimea 0,6 mm, sifon chiuvetă 1x1/2 cu preaplin gofră, d 40-50 mm.	
1.6	Coloana(sifon) pentru cadă 1"1/2*40*50	Sifon	Ukraina	OOO Waterstal		Sifon p/u cada 1-1/2, preaplin, cu teava gofrata Φ 40x40/50	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1.7	Sifon p/lavuar 3x1/2 d40-50mm	Sifon	Turcia	Bakimay Ltd		Sifon p/u lavoar 3 1/2, preaplin dreptung,cu teava gofrata Φ 40x40/50	
1.8	Sifon p/lavuar 1x1/2 d40-50mm	Sifon	Ukraina	OOO Waterstal		Sifon p/u lavoar 1-1/2, cu teava gofrata Φ 40x40/50	
1.9	Set pentru montarea lavoar de faianță d12x10	Sifon	Ukraina	OOO Waterstal		Set pentru montarea lavoar de faianță d12x10	
LOT 2 Furtunuri flexibile							
2.1	Furtun flexibil 1/2 MF,L-0,50cm temp.90 10bar	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd		Racord flexibil INOX 1/2" 50 cm FM, temp.90 10bar	
2.2	Furtun flexibil 1/2 FF,L-0,50cm temp.90 10bar	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd		Racord flexibil INOX 1/2" 50 cm FF, temp.90 10bar	
2.3	Furtun flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar	VALFEX	China	Sanitary Ware Ltd		Racord flexibil M10x18 H1/2 L-0,5cm temp.90 10bar	
2.4	Furtun de dus L=1,5m	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare și presiunea maximă de 5bar.	
2.5	Telefon dus SH-03	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd		Telefon dus SH-03	
LOT 3 Vas WC							
3.1	Vas WC în complet faianță	Vas WC	India	Indian ceramic Ltd	Evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	Vas WC în complet faianță, evacuare orizontală, capac WC, cu set de fixare din plastic	
3.2	Compl. p-u rez.de apă(faianță)flotor lateral 1/2	Set mecanism WC	Ukraina	OOO Soloplast		Set mecanism WC cu buton hrom, p-u rez.de apă(faianță), robinet flotor lateral 1/2	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
3.3	Compl. p-u rez.de apă(faianță) flotor conectare de jos 1/2	Set mecanism WC	Ukraina	OOO Soloplast		Set mecanism WC cu buton hrom, p-u rez.de apă(faianță), robinet flotor de jos 1/2	
3.4	Robinet pentru WC cu conectare laterală(liftovii)	Robinet flotor	Ukraina	OOO Soloplast		Robinet flotor alimentare apa lateral	
3.5	Robinet pentru WC cu conectare de jos(liftovii)	Robinet flotor	Ukraina	OOO Soloplast		Robinet flotor alimentare apa de jos.	
3.6	Gofră pentru WC d110 (armat)l-50cm diam. intrare 89-107mm	Gofra WC	Ukraina	OOO Waterstal		Gofră pentru WC d110 (armat) l-50cm diam. intrare 89-107mm	
3.7	Cot pentru WC 90'	Cot WC	Ukraina	OOO Waterstal		Cot WC Φ 110 90°	
3.8	Set pentru montare WC d10x80	Set montare WC	Polonia	KK-POL Ltd		Set pentru montare WC d10x80	
3.9	Set suruburi fixare rezervor WC compact	Set fixare rezervor	Polonia	KK-POL Ltd		Set suruburi fixare rezervor WC compact	
LOT 4 Robinete							
4.1	Cap de robinet (poluobor.)cu mâner (p/u baterie)	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Cap de robinet (poluobor.)cu mâner (p/u baterie), material alama	
4.2	Robinet d16x1/2 M PN-40	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet PEX 16x1/2"M, PN40, material alama	
4.3	Robinet d16x1/2 F PN-40	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet PEX 16x1/2"F, PN40, material alama	
4.4	Robinet sferic d 25mm PN 40 FF cu maneta lunga	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 25mm PN 40 FF cu maneta lunga, material alama	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
4.5	Robinet sferic d 40mm PN 40 FF cu maneta lunga	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 40mm PN 40 FF cu maneta lunga, material alama	
4.6	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 15 mm PN40 FF, material alama	
4.7	Robinet sferic d 15 mm PN40 FM	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 15 mm PN40 FM, material alama	
4.8	Robinet d 15 mm sub lavoar PN40 MM	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet d 15 mm sub lavoar PN40 MM, material alama	
4.9	Robinet d 15 mm x3/4 pentru mașini de spălat	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet d 15 mm x3/4 pentru mașini de spălat, material alama	
4.10	Robinet d 20 mm PN40 FF	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet d 20 mm PN40 FF, material alama	
4.11	Robinet sferic d 32 mm PN40 FM cu maneta lunga	VALFEX VALVEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material alamă	Robinet sferic d 32 mm PN40 FM cu maneta lunga, material alama	
4.12	Robinet sferic d50 sudabil	Robinet	China	Naval Ltd	Oțel	Robinet sferic d50 sudabil, material otel	
4.13	Robinet sferic d80 sudabil	Robinet	China	Naval Ltd	Oțel	Robinet sferic d80 sudabil, material otel	
4.14	Robinet sferic d100 sudabil	Robinet	China	Naval Ltd	Oțel	Robinet sferic d100 sudabil, material otel	
LOT 5 Conducte pentru apeduct (apă potabilă)							
5.1	Țeavă d 16 mm PEXAL	VALPEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă - 0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de	Țeavă d 16 mm PEXAL Diametru exterior – 16 mm, grosimea țevii – 2 mm, temperatura maximă lucru-95°C, presiunea maximă de lucru la 100°C -10 bari Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK. conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, rogozitatea internă -	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					îndoire-50mm, (металлопласт) PEXAL greutatea 1m-0,13kg	0,007mm, raza curbei fără dispozitiv de îndoire - 80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт) PEXAL greutatea 1m-0,13kg	
5.2	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D20 mmx1,5 mm	Țeavă PEHD	Turcia	SPK Ltd		Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D20 mmx1,5 mm	
5.3	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10,D25 mmx1,7 mm	Țeavă PEHD	Turcia	SPK Ltd		Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10,D25 mmx1,7 mm	
5.4	Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D32 mmx1,9 mm	Țeavă PEHD	Turcia	SPK Ltd		Țeavă PEHD apă PE 100 SDR 17 PN10, D32 mmx1,9 mm	
LOT 6 Conducte pentru apeduct și încălzire							
6.1	Țeavă PPR cu fibră d20 mm PN25	PPR	Turcia	SPK Ltd	Grosimea 3,4mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.20x3,4 alba PPR, , t-95 clasa A, 25bar	
6.2	Țeavă PPR cu fibră d25 mm PN25	PPR	Turcia	SPK Ltd	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.25x4,2 alba PPR, , t-95 clasa A, 25bar	
6.3	Țeavă PPR cu fibră d32 mm PN25	PPR	Turcia	SPK Ltd	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.32x5,4 alba PPR, , t-95 clasa A, 25bar	
6.4	Țeavă PPR cu fibră d40 mm PN25	PPR	Turcia	SPK Ltd	Grosimea 4,2mm, t-95 clasa A, 25bar	Teava cu fibra din sticla PN25 dn.40x6.7 alba PPR, , t-95 clasa A, 25bar	
LOT 7 Îmbinări pentru țeava PEXAL							
7.1	Racord d16X1/2 F demontabil	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Niplu Pex 16x1/2" F, material alama	
7.2	Racord d16X1/2 M demontabil	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Niplu Pex 16x1/2" M, material alama	
7.3	Racord d20 X3/4 F demontabil	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Niplu Pex 20x3/4" F, material alama	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
7.4	Racord d20X 3/4 M demontabil	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Niplu Pex 20x3/4" M, material alama	
7.5	Racord d26x1" F demontabil	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Niplu Pex 26x1" F, material alama	
7.6	Racord d26x1"M demontabil	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Niplu Pex 26x1" M, material alama	
7.7	Cot d16x16 demontabil PEXAL	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Cot Pex 16x16, material alama	
7.8	Cot d16x1/2 F demontabil PEXAL	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Cot Pex 16x1/2" F, material alama	
7.9	Cot d20x3/4 F demontabil PEXAL	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Cot Pex 20x3/4" F, material alama	
7.10	Cot d26x26 demontabil PEXAL	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Cot Pex 26x26, material alama	
7.11	Teu d16x16x16 demontabil PEXAL	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Teu Pex 16x16x16, material alama	
7.12	Teu d16x1/2x16 M demontabil PEXAL	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Teu Pex 16x1/2 M x16, material alama	
7.13	Teu d16x1/2x16 F demontabil PEXAL	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Nu se admit aliaje, material - alamă	Teu Pex 16x1/2 Fx16, material alama	
LOT 8 Accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă) și încălzire							
8.1	Racord PPR-F 20mm 1/2	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord F 20x1/2 alb PPR, filet alama	
8.2	Racord PPR-M 20mm 1/2	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord M 20x1/2 alb PPR, filet alama	
8.3	Racord PPR-F 25mm 3/4	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord F 25x 3/4 alb PPR, filet alama	
8.4	Racord PPR-M 25 mm 3/4	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord M 25x 3/4 alb PPR, filet alama	
8.5	Racord PPR-F 25mm 1/2	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord F 25x 1/2 alb PPR, filet alama	
8.6	Racord PPR-M 25 mm 1/2	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord M 25x 1/2 alb PPR, filet alama	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
8.7	Racord PPR-F 32x1"	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord F 32x1 alb PPR, filet alama	
8.8	Racord PPR-M 32x1"	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord M 32x1 alb PPR, filet alama	
8.9	Racord PPR-F 40X32	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord hexagonal F 40x1 1/4 alb PPR, filet alama	
8.10	Racord PPR-M 40X32	PPR	Turcia	SPK Ltd	Nu se admit aliaje.	Racord hexagonal M 40x1 1/4 alb PPR, filet alama	
8.11	Racord d 20Mx1/2 compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Racord compresiune M 20 x 1/2, 10bar	
8.12	Racord d 20Fx1/2 compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Racord compresiune F 20 x 1/2, 10bar	
8.13	Racord d 25 M x3/4 compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Racord compresiune M 25 x 3/4, 10bar	
8.14	Racord d 25 F x 3/4 compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Racord compresiune F 25 x 3/4, 10bar	
8.15	Racord d 32 M x 1" compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Racord compresiune M 32 x1, 10bar	
8.16	Racord d 32 F x 1" compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari	Racord compresiune F 32 x1, 10bar	
LOT 9 Piese de legătură							
9.1	Olandez d15 mm	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Bronz, greut. min. 0,07kg	Olandez alama M/F 1/2"x1/2", greut. min. 0,07kg	
9.2	Olandez d20 mm	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Bronz, greut. min. 0,120kg	Olandez alama M/F 3/4"x3/4", greut. min. 0,120kg	
9.3	Olandez d25 mm	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Bronz, greut. min. 0,200kg	Olandez alama M/F 1"x1", greut. min. 0,200kg	
9.4	Mufă d 20x20 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa compresiune 20 x 20, 10 bar	
9.5	Mufă d 25x25 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa compresiune 25 x 25, 10 bar	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
9.6	Mufă d 32/32 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Mufa compresiune 32 x 32, 10 bar	
9.7	Mufa PPR d20mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Mufa 20 alb PPR	
9.8	Mufa PPR d25mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Mufa 25 alb PPR	
9.9	Mufa PPR d32mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Mufa 32 alb PPR	
9.10	Mufa PPR d40mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Mufa 40 alb PPR	
9.11	Trecere PPR d 20x25 mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Mufa trecere 25-20 alb PPR	
9.12	Trecere PPR d 25x32 mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Mufa trecere 32-25 alb PPR	
9.13	Trecere PPR d 32x40 mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Mufa trecere 40-32 alb PPR	
9.14	Dop PPR d20mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Dop 20 alb PPR	
9.15	Dop PPR d25mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Dop 25 alb PPR	
9.16	Dop PPR d32mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Dop 32 alb PPR	
9.17	Dop PPR d40mm	PPR	Turcia	SPK Ltd		Dop 40 alb PPR	
9.18	Niplu pentru calorifer Bimetal d25 mm.	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Niplu otel p/u calorifer bimetal 1"	
9.19	Niplu d15 mm bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Niplu alama 1/2"M x1/2"M	
9.20	Niplu d20 mm bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Niplu alama 3/4"M x3/4"M	
9.21	Niplu d25 mm bronz	GTN	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Niplu alama 1"M x1" M	
9.22	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	Garnitura	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 25 mm	
9.23	Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	Garnitura	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Garnitură din gumă pentru niplu din metal d 32 mm	
LOT 10 Coturi							
10.1	Cot cu talpă PPR d20mmx1/2F	PPR	Turcia	SPK Ltd	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita eurocon pentru teava PPR d20x1/2F),	Cu filet interior de 1/2". Cot cu prindere prin compresiune (strangere) la un capat (cu inel de strangere si piulita	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	eurocon pentru teava PPR d20x1/2F), celalalt capat filet metric interior 1/2". temperatura maxima de lucru 120 °C, presiune maxima de lucru 10 bari, 3 fixari.	
10.2	Cot d 20 mm/45 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cot 20 45 alb PPR	
10.3	Cot d 20 mm/90 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cot 20 90 alb PPR	
10.4	Cot d 25mm/45 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cot 25 45 alb PPR	
10.5	Cot d 25 mm/90 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cot 25 90 alb PPR	
10.6	Cot d 32mm/45 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cot 32 45 alb PPR	
10.7	Cot d 32mm/90 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cot 32 90 alb PPR	
10.8	Cot d 20x1/2 M compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune M 20 x 1/2, 10 bar	
10.9	Cot d 20x1/2 F compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune F 20 x 1/2, 10 bar	
10.10	Cot d 25x3/4 M compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune M 25 x 3/4 10 bar	
10.11	Cot d 25x3/4 F compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune F 25 x 3/4 10 bar	
10.12	Cot d 32x1" F compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune F 32 x1 10 bar	
10.13	Cot d 20x20x20 compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune 20 x 20 10 bar	
10.14	Cot d 25x25x25 compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune 25 x 25 10 bar	
10.15	Cot d 32x32x32 compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Cot compresiune 32 x 32 10 bar	
LOT 11 Teuri							
11.1	Teu 20x20X20x90 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Teu 20 alb PPR	
11.2	Teu 25x25X25x90 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Teu 25 alb PPR	
11.3	Teu 25x20X25x90 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Teu 25x20x25 alb PPR	
11.4	Teu 32x25x32 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Teu 32x25x32 alb PPR	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
11.5	Teu 32x32x32 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Teu 32 alb PPR	
11.6	Teu 32x20x32 PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Teu 32x20x32 alb PPR	
11.7	Teu d 20x20x20 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu compresiune 20 x 20 x 20, 10 bar	
11.8	Teu d 25x25x25 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu compresiune 25 x 25 x 25, 10 bar	
11.9	Teu d 32x32x32 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu compresiune 32 x 32 x 32, 10 bar	
11.10	Teu d 20x1/2 M x 20 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu compresiune M 20 x1/2 x 20, 10 bar	
11.11	Teu d 20x1/2 F x 20 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu compresiune F 20 x1/2 x 20, 10 bar	
11.12	Teu d 25x3/4 M x25 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu compresiune M 25 x3/4 x 25, 10 bar	
11.13	Teu d 32x1"x32 mm compresiune	PND	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală nu mai mică de 10 bari.	Teu compresiune M 32 x 1 x 32, 10 bar	
11.14	Clipse d 20 mm PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cleme ordinare 20 alb PPR	
11.15	Clipse d 25 mm PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cleme ordinare 25 alb PPR	
11.16	Clipse d 32 mm PPR	PPR	Turcia	SPK Ltd		Cleme ordinare 32 alb PPR	
LOT 12 Treceeri							
12.1	Trecere PP/MET F d20x1/2(olandez)	PPR	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min-0,08kg	Olandez F 20x1/2 alb PPR, presiunea nominală - 40bar, temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min-0,08kg	
12.2	Trecere PP/MET M d20x1/2(olandez)	PPR	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,085kg	Olandez M 20x1/2 alb PPR, presiunea nominală - 40bar, temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,085kg	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
12.3	Trecere PP/MET F d25x3/4 (olandez)	PPR	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,110kg	Olandez F 25x 3/4 alb PPR, presiunea nominală - 40bar, temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,110kg	
12.4	Trecere PP/MET M d25x3/4 (olandez)	PPR	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut min.0,120kg	Olandez M 25x 3/4 alb PPR, presiunea nominală - 40bar, temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut min.0,120kg	
12.5	Trecere PP/MET F d32x1" (olandez)	PPR	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,156kg	Olandez F 32x1 alb PPR, presiunea nominală - 40bar, temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.-0,156kg	
12.6	Trecere PP/MET M d32x1" (olandez)	PPR	Turcia	SPK Ltd	Presiunea nominală - 40bar Temp.de lucru -110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,168 kg	Olandez M 32X1 alb PPR, Presiunea nominală - 40bar, temp.de lucru - 110, realizat din materie prima clasa 3 greut. min.- 0,168 kg	
LOT 13 Prelungitoare și coturi oțel							
13.1	Prelungitor în комплект d15mm (zgon) L-130-140cm	Zgon	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 2,8 mm	Prelungitor în комплект d15mm (zgon) L-130-140cm, gros. pereților - 2,8 mm	
13.2	Prelungitor în комплект d20mm (zgon) L-130-140cm	Zgon	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 2,8 mm	Prelungitor în комплект d20mm (zgon) L-130-140cm, gros. pereților - 2,8 mm	
13.3	Prelungitor în комплект d25mm (zgon) L-130-140cm	Zgon	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 3,0 mm	Prelungitor în комплект d25mm (zgon) L-130-140cm, gros. pereților - 3,0 mm	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
13.4	Prelungitor în complet d32mm (zgon) L-130-140cm	Zgon	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 3,0 mm	Prelungitor în complet d32mm (zgon) L-130-140cm, gros. pereților – 3,0 mm	
13.5	Prelungitor în complet d50mm (zgon) L-130-140cm	Zgon	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 3,5 mm	Prelungitor în complet d50mm (zgon) L-130-140cm, gros. pereților – 3,0 mm	
13.6	Filet scurt d 15 oțel l-50mm	Filet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 2,8 mm	Filet oțel sudura 1/2", l-50mm, gros. pereților – 2,8 mm	
13.7	Filet scurt d 20 oțel l-50mm	Filet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 2,8 mm	Filet oțel sudura 3/4", l-50mm, gros. pereților – 2,8 mm	
13.8	Filet scurt d 25 oțel l-50mm	Filet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 3,0 mm	Filet oțel sudura 1", l-50mm, gros. pereților – 3,0 mm	
13.9	Filet scurt d 32 oțel l-50mm	Filet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 3,0 mm	Filet oțel sudura 1-1/4", l-50mm, gros. pereților – 3,0 mm	
13.10	Filet scurt d 40 oțel l-50mm	Filet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 3,2 mm	Filet oțel sudura 1-1/2", l-50mm, gros. pereților – 3,2 mm	
13.11	Filet scurt d 50 oțel l-50mm	Filet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Gros. pereților - 3,5 mm	Filet oțel sudura 2", l-50mm, gros. pereților – 3,5 mm	
13.12	Cot d 20 *2,6 (oțel)	Cot	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Oțel turnat	Cot oțel sudura 90° 1/2", gros. pereților – 2,6 mm	
13.13	Cot d 25*3,0 (oțel)	Cot	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Oțel turnat	Cot oțel sudura 90° 3/4"	
13.14	Cot d 32 *3,2 (oțel)	Cot	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Oțel turnat	Cot oțel sudura 90° 1-1/4", gros. pereților – 3,0 mm	
13.15	Cot d 40 *3,2 (oțel)	Cot	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Oțel turnat	Cot oțel sudura 90° 1-1/2", gros. pereților – 3,2 mm	
13.16	Cot d 57*3,5 (oțel)	Cot	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Oțel turnat	Cot oțel sudura 90° 2", gros. pereților – 3,5 mm	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
13.17	Flanșă d50 (oțel) PN 16	Flansa	China	Naval Ltd	Oțel turnat	Flanșă d50 (oțel) PN 16	
13.18	Flanșă d80 (oțel) PN16	Flansa	China	Naval Ltd	Oțel turnat	Flanșă d80 (oțel) PN16	
13.19	Flanșă d100 (oțel) PN16	Flansa	China	Naval Ltd	Oțel turnat	Flanșă d100 (oțel) PN16	
LOT 14 Conducte pentru canalizare							
14.1	Țeavă d 50 mm L-0,3m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-0.3m	
14.2	Țeavă d 50 mm L-0,5m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-0.5m	
14.3	Țeavă d 50mm L-1 m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m	
14.4	Țeavă d 50 mm L-2m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-2m	
14.5	Țeavă d 50 mm L-3m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 1,8mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-3m	
14.6	Țeavă d 110 mm L-0,3m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 110 2.7mm L-0.300m	
14.7	Țeavă d 110 mm L-0,5m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 110 2.7mm L-0.500m	
14.8	Țeavă d 110 mm l-1m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 110 2.7mm L-1m	
14.9	Țeavă d 110 mm l-2m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 110 2.7mm L-2m	
14.10	Țeavă d 110 mm l-3m PP	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 2,7mm, cu inele p/u canaliz. Interioară	Teava PP dn. 110 2.7mm L-3m	
14.11	Țeavă d 110 mm l-1m PVC exter. SN4	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Teava PVC SN4 dn. 110 3.4mm L-1m	
14.12	Țeavă d 110 mm l-2m PVC exter. SN4	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Teava PVC SN4 dn. 110 3.4mm L-2m	
14.13	Țeavă d 110 mm l-3m PVC exter. SN4	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Teava PVC SN4 dn. 110 3.4mm L-3m	
14.14	Țeavă d 110 mm l-4m PVC exter. SN4	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Teava PVC SN4 dn. 110 3.4mm L-4m	
14.15	Țeavă d 160 mm l-4m PVC exter. SN4	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Țeavă dn 160 mm 3.2 mm l-4m PVC exter. SN4	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
14.16	Țeavă d 160 mm l-6m PVC exter. SN4	PP	Ukraina	OOO Rozma	Grosimea 3,2mm, cu inele multistrat, SN4	Țeavă d 160 mm 3.2 mm l-6m PVC exter. SN4	
LOT 15 Accesorii de imbinare pentru conducte de canalizare							
15.1	Teu d50x45 mm PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Teu d50x45 mm PP	
15.2	Teu d50x90 mm PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Teu d50x90 mm PP	
15.3	Teu d110x110x45 mm PVC exter.cu inel	PP	Ukraina	OOO Rozma		Teu d110x110x45 mm PVC exter.cu inel	
15.4	Teu d110x110x90 mm PVC exter.cu inel	PP	Ukraina	OOO Rozma		Teu d110x110x90 mm PVC exter.cu inel	
15.5	Cot d50x90 mm PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d50x90 mm PP	
15.6	Cot d50x145 mm PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d50x145 mm PP	
15.7	Cot d110x90mm PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d110x90mm PP	
15.8	Cot d110x145mm PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d110x145mm PP	
15.9	Cot d110x45mm PVC exter.	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d110x45mm PVC exter.	
15.10	Cot d110x90mm PVC exter.	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d110x90mm PVC exter.	
15.11	Cot d160x45mm PVC exter.	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d160x45mm PVC exter.	
15.12	Cot d160x90mm PVC exter.	PP	Ukraina	OOO Rozma		Cot d160x90mm PVC exter.	
15.13	Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	PP	Ukraina	OOO Rozma		Ramificație PP d110x110x110x110 ieșire d110 90*	
15.14	Ramificație PP d110x50x50x110 ieșire d110 90*	PP	Ukraina	OOO Rozma		Ramificație PP d110x50x50x110 ieșire d110 90*	
15.15	Dop d50 PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Dop d50 PP	
15.16	Dop d110 PP	PP	Ukraina	OOO Rozma		Dop d110 PP	
15.17	Dop d160 PVC exter	PP	Ukraina	OOO Rozma		Dop d160 PVC exter	
15.18	Mufa PP 50x50	PP	Ukraina	OOO Rozma		Mufa PP 50x50	
15.19	Mufa PP 110x110	PP	Ukraina	OOO Rozma		Mufa PP 110x110	
LOT 16 Diverse materiale							
16.1	Brățară d 20 mm cu gumă	Colier	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 20 mm cu gumă	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
16.2	Brățară d 25 mm cu gumă	Brățară	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 25 mm cu gumă	
16.3	Brățară d 32 mm cu gumă	Brățară	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 32 mm cu gumă	
16.4	Brățară d 40 mm cu gumă	Brățară	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 40 mm cu gumă	
16.5	Brățară d 50 mm cu gumă	Brățară	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 50 mm cu gumă	
16.6	Brățară d 110 mm cu gumă	Brățară	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Brățară d 110 mm cu gumă	
16.7	Disc pentru metal d125x1,6x22,2	Disc metal	China	Primaflex Ltd		Disc pentru metal d125x1,6x22,2	
16.8	Disc pentru metal d230x2,2	Disc metal	China	Primaflex Ltd		Disc pentru metal d230x2,2	
16.9	Electrozi Supertit d3,25mm	Electrozi	Ukraina	OOO Paton	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C- 0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	Electrozi p/u sudat, d.3.2mm p/u curent alternativ, curent de pornire 90-140A. Compoziția: C- 0,08; Si-0,35; Mn-0,65. SM SR EN ISO 2560-A, alte standarde de referință	
16.10	Silicon	Silicon	China	Profmet Ltd	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mușcăi 280 ml.	Silicon sanitar transparent cu rezistența la mușcăi 280 ml.	
16.11	Cilț 200gr	Cinepa	Polonia	Skidol Ltd		Câneșă etansare filete 200 gr	
16.12	Aerator d32*63 PP cu garnitura	PP	Ukraina	OOO Rozma		Aerator d32*63 PP cu garnitura	
16.13	Aerator d63*110 PP cu garnitura	PP	Ukraina	OOO Rozma		Aerator d63*110 PP cu garnitura	
16.14	Tijă filetată d6x1000	Tija	China	Profmet Ltd		Tijă filetată d6x1000	
16.15	Tijă filetată d8x1000	Tija	China	Profmet Ltd		Tijă filetată d8x1000	
16.16	Tijă filetată d10x1000	Tija	China	Profmet Ltd		Tijă filetată d10x1000	
16.17	Tijă filetată d12x1000	Tija	China	Profmet Ltd		Tijă filetată d12x1000	
LOT 17 Amestecătoare și robinete p/u duș, lavoar și bucătării							
17.1	Amestecător p/u duș cu suport inox	Dionis Trigor G-life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun 150cm, înaltime 106cm,	Amestecător p/u duș cu suport inox ,instalare de perete, lungime furtun	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
		Sinky			forma patrata, material otel inoxidabil (nu se admit aliaje), cartus ceramic d40	150cm, înaltime 106cm, forma patrata, material otel inoxidabil, cartus ceramic d40	
17.2	Amestecător p/u bucătărie din inox cu gât lung.	Dionis Trigor G-life Sinky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la - 1200 gr.	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la - 1200 gr.	
17.3	Amestecător p/u lavoar din faianță din inox	Dionis Trigor G-life Sinky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1300 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat , cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1300 gr.	
17.4	Robinet p/u lavoar din inox(pentru apă rece)	Dionis Trigor G-life Sinky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Robinet p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	Robinet p/u bucătărie din bronz turnat, cromat, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1200 gr.	
17.5	Amestecător p/u cadă cu gât scurt, material inox.	Dionis Trigor G-life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil	Baterie amestecătoare p/u cadă, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat,	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
		Sinky			lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	cu nasul mobil lung, cromat, cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1700gr	
17.6	Amestecător p/u cadă cu gât lung, material inox.	Dionis Trigor G-life Sinky	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1800gr	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat, cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-1800gr	
17.7	Cartuș ceramic d32 mm	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd		Cartuș ceramic d32 mm	
17.8	Cartuș ceramic d40 mm	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd		Cartuș ceramic d40 mm	
LOT 18 Calorifere							
18.1	Calorifer Bimetal 500x80x80	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 550-565mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru – 20atm, distanța intercentrică - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH – 550-565mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru – 20atm, distanța intercentrică - 500mm, temp.max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,45kg	
18.2	Calorifer Bimetal 350x80x80	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W, dimensi. LxAxH	Tip radiator Bimetal, disiparea căldurii 128W,	

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
					- 410-420mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru - 20 atm, distanța intercentrica-350mm, temp. max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,30kg.	dimens. LxAxH – 410-420mm, lățime-80mm, Adincime-80mm. Presiune de lucru - 20 atm, distanța intercentrica-350mm, temp. max. - 120°C. Greutatea secție de la 1,30kg.	
18.3	Robinet Maievskii d15 MM	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Robinet Maievskii d15 MM	
18.4	Robinet Maievskii d20 MM	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Robinet Maievskii d20 MM	
18.5	Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Set p/u calorifer aluminiu d1"x3/4"	
18.6	Console p/u calorifer din fontă	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Console p/u calorifer din fontă	
18.7	Console p/u calorifere din aluminiu.	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Console p/u calorifere din aluminiu.	
18.8	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 dreapta	
18.9	Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	VALFEX	China	Yuhuan Valve Co Ltd		Dop trecere calorifer fonta d1" 1/4x3/4 stânga	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîscu Nicolae În calitate de: administrator
Ofertantul: Santehcomplect SRL Adresa: MD-2002 , mun.Chîșinău , str.Pădurii 19