

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1626418503934 din 16 iul 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru încăperile OP și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video I.S. Poșta Moldovei.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Aplicație de monitorizare si Licența	Aplicația pentru monitorizare sistemelor de securitate si Licența	China	HIKVISION	Funcții obligatorii – Cel puțin posibilitatea de a adăuga Hărți interactive a obiectului cu amplasarea virtuală a elementelor sistemului antiefracție și supraveghere video similar amplasării fizice a acestora, în cazul unor notificări de alarmă să afișeze informația pe harta interactivă, să includă posibilitatea de accesare, administrare și reacție la anumite evenimente. Posibilitatea de a oferi drepturi diferite pentru utilizatorii sistemului (acces real-time, acces video-archivă, difuzare sunet, administrare, descărcare arhivă, primirea anumitor tipuri de notificări). Suport conectarea simultan a minim 80 de utilizatori, suport total minim 2000 de utilizatori. Expedierea instantanee a notificărilor de evenimente prin e-mail și notificări de tip „Push” către dispozitive mobile. Modul de monitorizare a „sănătății” sistemului cu notificarea instantanee în situații de abateri.	Administrarea alarmelor antiefracție și antiincendiu Configurarea alarmelor, crearea unui jurnal de alarme, căutarea alarmelor, trimiterea unei notificări de evenimente prin e-mail și Push pe un dispozitiv mobil. Asistență, alarma și gestionarea evenimentelor (analize video, POS etc.), Funcții: multithreading, I / O, PTZ, analize hardware de pe dispozitive, suportate de inteligență artificială, încărcare automată a arhivei de pe carduri MicroSD (ANR). Suport pentru stocare. administrarea sistemelor de supraveghere video antiefracție și antiincendiu. Afișare simultană a 200 de canale pe 4 monitoare. Management al utilizatorilor: inclusiv: integrare Active Directory, client de control, client Web și aplicație mobil, monitorizarea stării echipamentelor, platformă deschisă pentru Monitorizarea stării sistemului (server și toate dispozitivele conectate). Sprijină auditul acțiunii utilizatorului. Suport pentru șabloane deschise pentru afișare pentru toți utilizatorii sistemului și șabloane private pentru afișare numai pentru un singur utilizator. Blocarea suprascrierii video cu	



					posibilitatea de a seta un timeout în funcție de timp. Aplicație de monitorizare: Caracteristici CMS: Streaming și redare live fără probleme de la orice NVR / DVR / CVR, asistență E-map, centru de control al descărcărilorCăutare interactivă a arhivei Analize de conținut video, detector de sabotaj, detector de mișcare. Suport audio bidirecțional. Suportă 100 de utilizatori simultani. Asistentă Active Directory.	
Lucrări	Lucrări	...	...	Lucrări de configurare, ajustare, montare și programare a sistemului nou instalat	...	
Cheltuiuri de transport	Cheltuiuri de transport	...	...	Cheltuiuri de transport	...	
Cablu canal plastic	Cablu canal plastic	Turcia	...	- Tip 20x10 - Adeziv.	- Tip 20x10 - Adeziv.	
Cablu de alimentare	Cablu de alimentare	Ucraina	...	- Tip 3x1.5 - Conductoare de cupru	- Tip 3x1.5 - Conductoare de cupru	
Cablu pentru transmitere date	UTP 5E CUPRUM	China	HIKVISION	- UTP CAT 5e 4 perechi. - conductoare de cupru cu un singur miez - Standard de 24AWG (0,52 mm). - Rezistența factori climaterici: - Pentru uz exterior. - Rezistența la temperatura minim de la -20°C până la +75°C.	UTP 4*2*0,5 mm,	
Box termoplastic	Box termoplastic de distribuție	...	...	- Dimensiuni recomandate 130*130*50. - Rezistența factori climaterici cel puțin - IP 65.	Cutie de plastic	
HDD 3,5	ST6000VX0003	China	Seagate	- Stocare – Cel puțin de la 6TB capacitatea.	HDD 6TB	
Registrator	DS-7616NI-K2	China	HIKVISION	- Nr. de canale – Cel puțin 16 canale. - Rezoluție de înregistrare – Cel puțin - 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA - /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF. - Compresie video – Cel puțin H.265/H.264/H.264+ - Interfața video – Cel puțin HDMI+VGA. - Lățime de bandă de intrare – Cel puțin 140 Mbps.	- Nr. de canale – 16 canale. - Rezoluție de înregistrare – 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA - /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/ QCIF. - Compresie video – H.265/H.264/H.264+ - Interfața video – HDMI+VGA. - Lățime de bandă de intrare – 140 Mbps. - Lățime de bandă de ieșire – 140 Mbps. - Stocare – 8TB capacitatea.	



				- Lățime de bandă de ieșire – Cel puțin 140 Mbps. - Stocare – Cel puțin de la 6TB capacitatea. - Funcții obligatorii – Alarma de detectare inteligentă, Redare inteligentă a căutării, ANR. - Protocoale de rețea – Cel puțin TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS	- Alarma de detectare inteligentă, Redare inteligentă a căutării, ANR. - Protocoale de rețea – TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS	
Camera Video IP interna	DS-2CD2463G0-I	China	HIKVISION	- Form factor – Cube Interna. - Cel puțin 6 Megapixel. - Rezoluția în calitate maximală – min. 3072×2048\ 20 cadre pe secunda. - Rezoluția Full-HD Real-time – min. 1920×1080\ 30 cadre pe secunda. - Matricea – min. 1/2.9 " Progressive Scan CMOS. - Obiectiv – min. 2,8 mm. - Sensibilitatea – min. Color: 0.01 Lux, (F1.2, AGC ON), 0.028 lux, (F2.0, AGC ON), 0 lux cu IR. - Compresia video – min. H.265+ /MJPEG. - Microfon si Difuzor incorporat - Audio bidirecțional. - BLC, cel puțin 3D DNR, cel puțin 120dB WDR Cifric, HLC. - Filtru IR incorporat (True Day/Night ICR), - IR – min. 10m. - Alimentarea DC12V, PoE. 802.3 af - Loc pentru Micro SD card – Cel puțin 128GB. - Trighere de alarmă: Recunoaștere facială, Detecție de intruziune, Detecție de traversare a liniei, Detecție de mișcare, Alarma de modificare, Deconectare rețea locala, Zona de interes, Conflict de adrese IP, Excepție de stocare.	- Form factor – Interna. - 6 Megapixel. - Rezoluția în calitate maximală – 3072×2048\ 20 cadre pe secunda. - Rezoluția Full-HD Real-time – 1920×1080\ 30 cadre pe secunda. - Matricea – 1/2.9 " Progressive Scan CMOS. - Obiectiv – 2,8 mm. - Sensibilitatea – Color: 0.01 Lux, (F1.2, AGC ON), 0.028 lux, (F2.0, AGC ON), 0 lux cu IR. - Compresia video – H.265+ /MJPEG. - Microfon si Difuzor incorporat - Audio bidirecțional. - BLC, 3D DNR, 120dB WDR Cifric, HLC. - Filtru IR incorporat (True Day/Night ICR), - IR – 10m. - Alimentarea DC12V, PoE. 802.3 af - Loc pentru Micro SD card – 128GB. - Recunoaștere facială, Detecție de intruziune, Detecție de traversare a liniei, Detecție de mișcare, Alarma de modificare, Deconectare rețea locala, Zona de interes, Conflict de adrese IP, Excepție de stocare.	
Cartela de stocare datelor	HS-TF-L2/128G	China	HIKVISION	- Form factor – Micro SD. - Class – Cel puțin class10. - Tipul de memorie – Cel puțin TLC. - Temperatura de lucru – Cel puțin de la t 0°C până la t +70°C. - Capacitatea – Cel puțin 128Gb. - Rată de transmisie (Cetire) – min. 95 mb/s. - Rată de transmisie (Înregistrare) – min. 24 mb/s.	- Form factor – Micro SD. - Class – class10. - Tipul de memorie – TLC. - Temperatura de lucru – de la t 0°C până la t +70°C. - Capacitatea – 128Gb. - Rată de transmisie (Cetire) – 95 mb/s. - Rată de transmisie (Înregistrare) – 24 mb/s.	
Sursa de alimentare	Alimentare de rezerva 3A 12V	China	Shenzhen Anqishun Technology CO.,Ltd	- Comutarea sursei de alimentare de rezervă – Cel puțin 12V / 3A.	- Comutarea sursei de alimentare de rezervă – 12V / 3A.	
Dispozitiv de stocare a energiei	Acumulator 12V, 7 A/h	China	...	- Acumulator 12V, 7 A/h	Tensiune 12V 7A	



Materiale de fixare	...	...	...	- Materiale de fixare.	...	
Accesorii si unități conectare	...	...	...	- Accesorii si unități conectare.	...	

Semnat:

Numele, Prenumele Seremet Vitalie

În calitate de: Director Executiv



Ofertantul: ORGANIZAȚIA DE PAZĂ COMBAT-SERVICE SRL Adresa: mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Costin Miron, 1/4