

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21122319 din 24.11.0223 [ocds-b3wdp1-MD-1700816659015](#)

Obiectul achiziției: _ Generatoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Generator	RT-42315 GENERATOR RATO R6000D P.Nom-5.5KW P.Max.-6.0KW 230V +AVR + TROLLEY BENZINA GENMAC	Italia	GENMAC SRL (ITALIA)	Parametri: Tip combustibil – benzină Volum rezervor min. 15 l Putere motor – 11-15 cp Alternator cu dublă înfășurare Regulator de tensiune AVR Puterea – min. 5,0 kW Voltaj – 230 V Frecvența – 50 Hz Pornire motor – automat/manual Dotat cu min 2 prize Dotat cu sistem de alertă nivel de ulei scăzut cu oprirea automată a motorului Dotat cu senzor de suprasarcină cu autooprire Panou de control rezistent la ploaie și praf Contor de ore, tensiune și frecvență Dotat cu roți și mânere pentru transportare în șantier Greutate – max. 90 kg	Tip combustibil – benzină Volum rezervor 25 l Displacement (cc): 420 Alternator cu dublă înfășurare Regulator de tensiune AVR Puterea – min. 5,5 kW Voltaj – 230 V Frecvența – 50 Hz Pornire motor – automat/manual DA Dotat cu min 2 prize Dotat cu sistem de alertă nivel de ulei scăzut cu oprirea automată a motorului Dotat cu senzor de suprasarcină cu autooprire Panou de control rezistent la ploaie și praf Contor de ore, tensiune și frecvență Dotat cu roți și mânere pentru transportare în șantier Greutate – 78 kg	
Generator	RT-42316 GENERATOR RATO R8500D P.Nom-8.0kVA	Italia	GENMAC SRL (ITALIA)	Parametri: Tip combustibil – benzină Volum rezervor min. 20 l Putere motor – 11-15 cp Alternator cu dublă înfășurare Regulator de tensiune AVR	Tip combustibil – benzină Volum rezervor 27 l Displacement (cc): 500 Alternator cu dublă înfășurare Regulator de tensiune AVR Puterea – min. 8,5 kW	

	P.Max.-8.5kVA 230V/400V +AVR + TROLLEY BENZINA GENMAC			Puterea – min. 6,5 kW Voltaj – 230 / 400 V Frecvența – 50 Hz Pornire motor – automat/manual Dotat cu min 2 prize Dotat cu sistem de alertă nivel de ulei scăzut cu oprirea automată a motorului Dotat cu senzor de suprasarcină cu autooprire Panou de control rezistent la ploaie și praf Contor de ore, tensiune și frecvență Dotat cu roți și mânere pentru transportare în șantier Greutate – max. 90 kg	Voltaj – 230 V/400V Frecvența – 50 Hz Pornire motor – automat/manual DA Dotat cu min 2 prize Dotat cu sistem de alertă nivel de ulei scăzut cu oprirea automată a motorului Dotat cu senzor de suprasarcină cu autooprire Panou de control rezistent la ploaie și praf Contor de ore, tensiune și frecvență Dotat cu roți și mânere pentru transportare în șantier Greutate – 93 kg	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Dumitru Fusaru _ În calitate de: Director tehnic.

Ofertantul: _VOLTA SRL _ Adresa: __mun.Chisinau str.Padurii 19

Atentie PRODUSE - STOCABIL