



NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA

LIMITED LIABILITY COMPANY

Office 413, Premises 1A, 10A Rylieieva Street, Kyiv, 04073, Ukraine
Fiscal code 38379617; Tel. +380674411570; E-mail: tovnbgm@gmail.com

Исх. № Д-2512-22-07 от 22.12.2025 г.

Технические характеристики:

Тема: Поставка изоляционных материалов для газопроводов

Номер: № MTG-L 5/26

K „Moldovatransgaz” SRL,

Юридический адрес: or. Drochia, s. Țarigrad;

Офис: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155.

№ п/п	Наименование запрашиваемого товара	Единица измерения	Количество	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Модель/марка	Справочные стандарты	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, предложенная участником тендера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ЛОТ 1 (Изоляционные материалы газопроводов)									
1	Грунтовка битумно-полимерная (кг) праймер	кг / kg	1000,00	Согласно спецификациям	Грунтовка (праймер) «ОЗОМ-ГРУНТ»	ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов» (ЧАО «ОЗОМ»)	Условная вязкость по ВЗ-4 при температуре +20°C 25 Массовая доля нелетучих веществ, % 20
2	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем Bandă bitum – polimer armată: ширина / lățimea - 150mm	кг / kg	5 620,00	Согласно спецификациям	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем «БИЗОМ-АРМ»	ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов» (ЧАО «ОЗОМ»)	Прочность при разрыве, МПа, (кгс/см2) не меньше 15,6 Относительное удлинение при разрыве, % не меньше 225 Адгезия ленты к запраймированной стальной поверхности при температуре +20 С, Н\мм, не меньше 5.0 Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н\мм, не меньше 1,6 Водопоглощение за 24 часа, % не больше 0,08 Общая толщина ленты, мм, не меньше 1,6 Ширина ленты, 150 мм

3	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем Bandă bitum – polimer armată: ширина / lățimea - 225 mm	кг / kg	20 000,00	Согласно спецификациям	Лента битумно-полимерная с армирующим слоем «БИЗОМ-АРМ»	ТУ У 23.9-00291411-021:2016	Украина	ЧАО «Одесский завод отделочных материалов» (ЧАО «ОЗОМ»)	Прочность при разрыве, МПа, (кгс\см ²) не меньше 15,6 Относительное удлинение при разрыве, % не меньше 225 Адгезия ленты к запраймированной стальной поверхности при температуре +20 С, Н\мм, не меньше 5.0 Адгезия ленты к ленте в напуске при температуре +20 С, Н\мм, не меньше 1,6 Водопоглощение за 24 часа, % не больше 0,08 Общая толщина ленты, мм, не меньше 1,6 Ширина ленты, 225 мм
4	Мастика битумная изоляционная горячего нанесения Mastic izolant bituminos aplicat la cald	т / t	1,71	Согласно спецификациям	Мастика битумная изоляционная	ДСТУ Б В.2.7.-108:2001 (ГОСТ 30693-2000)	Украина	ООО «Производственное предприятие «СФЕРАИЗОЛ»	Тип конструкции Трубопровод Плотность г/мг 0,9 – 1,2 Теплостойкость °С (в течение 5 часов) 90 Температура размягчения °С, по методу кольца и шара 90 Мин. Допустимая температура для применения °С - 5 Макс. Допустимая температура для применения °С 35-40 Пенетрация (проникновение иглы) мм 18-20 Растяжимость см (при температуре 25°С) не менее 3 Водонасыщение % (за сутки) не более 0,2 Срок службы не менее 30лет
5	Полиуретановое двухкомпонентное покрытие Poliuretan bicomponent	л / l	410	Согласно спецификациям	Емаль WG-ВЕЛЕПАЙП БГ Компонент А Емаль WG-ВЕЛЕПАЙП БГ Компонент В	ТУ У 24.3 36676447-009.2016	Украина	ООО «ВЕЛЕСТАРД»	Component A Color - grey Density of component A at 20 °C / ISO 2811-1 g/ml 1,27 Solid content / ISO 23811 % 100,0 Fineness / ISO 1524 μm 20 Drying time / ISO 9117-6 min 2h30 Component B Color Transparent-brown



Наталья СЕДИНКИНА

**В.д.о, директора
«NAFTOGAZBUDMECHANIZACIYA» LLC**

Украина, 04073, г. Киев, ул. Рылеева, дом. 10А, офис 413, помещение 1А

Дата: 22.12.2025