

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1767618161656 din 05/01/2026						
Obiectul de achiziției: Achiziționarea mijloacelor de transport în conformitate cu necesitățile instituțiilor din subordinea Primăriei or. Leova.						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor.	Armatrac 1104Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Specificațiile tehnice a bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de anul 2025. Emisii: Etapa III minim. Putere: Minim 100 – Maxim 110 CP. Număr de cilindri: 4 cilindri/4,0/4.5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift. Trepte minim înainte/înapoi: minim 15 înainte/ 15 înapoi. Conexiune în trei puncte Cat.2. Conexiune cu capete bile. Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig. Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg. Capacitate pompa, min/max: 56/60 L/min. Minim 4 perechi /8 buc/ ieșiri hidraulice. Baie de ulei hidraulic divizat. Presiune de lucru, min/max: 19.0 – 19.5 bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm. Puterea prizei: min 60 kw. Compresor de aer cu minim 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru.	Specificațiile tehnice a bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de anul 2025. Emisii: Etapa III minim. Putere: 110 CP. Număr de cilindri: 4 cilindri 4,4 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizată. Powershift. Trepte minim înainte/înapoi: 16 înainte/ 16 înapoi. Conexiune în trei puncte Cat.2. Conexiune cu capete bile. Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig. Capacitate ridicare spate, 5000 kg. Capacitate pompa, 60 L/min. Minim 4 perechi /8 buc/ ieșiri hidraulice. Baie de ulei hidraulic divizat. Presiune de lucru: 190 bari. Arborele prizei de putere: min 540 rpm. Puterea prizei: min 60 kw. Compresor de aer cu 2 conexiuni pneumatice. Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer condiționat, încălzire plus scaun pasager.	

				Aer condiționat, încălzire plus scaun pasager. Cabina să fie asamblată pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică. Sistem de frânare remorcă /pneumatic/. Axa față: 4 WD. Greutăți pe roțile din spate minim: 250 kg. Greutăți față minim: 350 kg. Lungime, min/max: 4400/4600 mm. Ampatament, min/max: 2300/2500 mm. Latime, min/max: 2000-2500 mm. Garda sol, min/max: 450/650 mm. Înălțime, min/max: 2800/3000.mm. Dimensiuni roată față, min/max: 320-340/85, R24/R28. Dimensiuni roți din spate, min/max: 420-460/85, R34/R38. Greutatea tractorului, min/max: 4500/5500 kg. Garanție: minim 24 luni sau 1500 moto/ore.	Cabina este asamblată pe perne pneumatice. Direcție hidrostatică. Sistem de frânare remorcă /pneumatic/. Axa față: 4 WD. Greutăți pe roțile din spate: 300 kg. Greutăți față: 75+300 kg. Lungime: 4455 mm. Ampatament: 2405 mm. Latime: 2010 mm. Garda sol: 520 mm. Înălțime: 2870mm. Dimensiuni roată față: 340/85, R24. Dimensiuni roți din spate: 460/85, R34 Greutatea tractorului: 5000 kg. Garanție: 24 luni sau 1500 moto/ore.	
Remorcă pentru tractor.	R6	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Specificațiile tehnice a bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de anul 2025. Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus. Completări: Obloane suplimentare de metal. Sistem de frânare: Pneumatic. Numărul de axe: 2. Capacitatea masei încărcăturii transportate: min. 5000/6000 kg. Volum: min. 8,0 m3. Dimensiunile de gabarit: min. 4000x3000x1700. Modul de descărcare: 3 părți. Greutate: min. 2100 kg. Garanția: min.12 luni. Compatibil cu tractorul.	Specificațiile tehnice a bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de anul 2025. Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus. Completări: Obloane suplimentare de metal. Sistem de frânare: Pneumatic. Numărul de axe: 2. Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg. Volum: min. 10,08 m3. Dimensiunile de gabarit: min. 4000x3000x1700. Modul de descărcare: 3 părți. Greutate: 2300 kg. Garanția:12 luni. Compatibil cu tractorul.	
Încărcător hidraulic pentru tomberoane montat pe remorcă.	Incarcator tomberoane	Moldova	Uzina Moldagrotehnica	Specificații tehnice ale bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de 2025. Oțel rezistent la uzură. Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate. Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere.	Specificații tehnice ale bunului fiind: Starea bunului: Nou. Produs nu mai devreme de 2025. Oțel rezistent la uzură. Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate. Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere.	

				Înălțime de ridicare: 2.4 m – 2.6 m. Compatibile cu tomberoane de 120 L – 240 L. Garanție: min. 12 luni. Compatibil cu tractorul și remorca.	Înălțime de ridicare: 2.4 m – 2.6 m. Compatibile cu tomberoane de 120 L – 240 L. Garanție: 12 luni. Compatibil cu tractorul și remorca.	
Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor /autogunoieră/ cu capacitate de 9/10 m³.	BMC 417	Turcia	Uzina BMC	Specificațiile tehnice fiind: Cabină de tip joasă fără pat. Suspensia cabinei: mecanică. Configurare axe: 4x2. Motor Diesel. Turbo intercooler. 4 cilindri. Volum: 3900/4400 cm3. Putere: minim 165 – maxim 175 CP. Standart de emisie: Euro 6. Capacitatea rezervor de combustibil: minim 130/200L. Capacitatea rezervor: ADBLUE 15/20L. Cutie de viteze manuala: 6F/1R. Ambreaj – un singur disc. Axa față – Capacitate de încărcare de la 3 200 kg. Axa spate – Număr de viteze diferențiale o singură viteză. Capacitate de încărcare de la 6 400 kg Lungime: minim 6000 – maxim 7200. Lățime totală /excluzînd oglinzile/: minim 1900 – maxim 2100 mm. Înălțime totală: minim 2300 – maxim 2400 mm. Lățimea ecartamentului față: minim 1680 mm – maxim 1750 mm. Ecartament spate: minim 1780 mm – maxim 1850 mm. Lățimea șasiului: minim 820 mm – maxim 870 mm. Aer condiționat digital /controlat prin multimedia/. Lampă ceață. Cameră video spate. Senzor de parcare spate. Oglinzi exterioare încălzite. Geamuri electrice. Scaun din material textil. Configurație scaun șofer + 2 pasageri. Scaun șofer reglabil. Centură de siguranță – 3 bucăți. Garanție: minim 12 luni. Specificații tehnice la CARCASĂ: Volumul: 9-10m3.	Specificațiile tehnice fiind: Cabină de tip joasă fără pat. Suspensia cabinei: mecanică. Configurare axe: 4x2. Motor Diesel. Turbo intercooler. 4 cilindri. Volum: 3956 cm3. Putere: 168 CP. Standart de emisie: Euro 6. Capacitatea rezervor de combustibil: 130L. Capacitatea rezervor: ADBLUE 18L. Cutie de viteze manuala: 6F/1R. Ambreaj – un singur disc. Axa față – Capacitate de încărcare de la 3 200 kg. Axa spate – Număr de viteze diferențiale o singură viteză. Capacitate de încărcare de la 6 400 kg Lungime: 7055mm. Lățime totală /excluzînd oglinzile/: 1995mm. Înălțime totală: 2390mm. Lățimea ecartamentului față: 1710mm. Ecartament spate: 1800mm. Lățimea șasiului: 850mm. Aer condiționat digital /controlat prin multimedia/. Lampă ceață. Cameră video spate. Senzor de parcare spate. Oglinzi exterioare încălzite. Geamuri electrice. Scaun din material textil. Configurație scaun șofer + 2 pasageri. Scaun șofer reglabil. Centură de siguranță – 3 bucăți. Garanție: 24 luni. Specificații tehnice la CARCASĂ: Volumul: 9+1m3.	

				Raport de compactare: minim 1x6. Grosime: Laterală și a acoperișului: 3 mm St-52. Podea: 4mm St-52. Partea inferioară a rampei de încărcare: 6 mm St-52. Partea laterală a rampei de încărcare: 4mm St-52. Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³. Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic. Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100/110L cu filtre de aspirație/ retur și indicator de nivel. Pompă de ulei hidraulic. Instalația conductelor hidraulice. Garanție minim: 24 luni – 50 000 km.	Raport de compactare: minim 1x6. Grosime: Laterală și a acoperișului: 3 mm St-52. Podea: 4mm St-52. Partea inferioară a rampei de încărcare: 6 mm St-52. Partea laterală a rampei de încărcare: 4mm St-52. Capacitatea rampei de încărcare: 1 m³. Ușa din spate: Ușa din spate este conectată la carcasă cu balamale superioare. Structura porții din spate constă dintr-o sanie, un recipient pentru lopată și cilindrii lor. Accesorii pentru ușa din spate: Sistem de ridicare a containerului conform standardului DIN cu capacități de 120, 240 și 1100 litri. Lumină roșie rotativă. Lampă pentru lucru nocturn. Sistemul hidraulic. Rezervor de ulei cu o capacitate de minim 100L cu filtre de aspirație/ retur și indicator de nivel. Pompă de ulei hidraulic. Instalația conductelor hidraulice. Garanție: 24 luni – 100 000 km.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A, or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova