

BLUEROM

ARB

RAPORT TESTARE

DATA PRODUCTIE: 06.08.2025

LOT INTERN: 264265

Buletin analiza: C253090

PRODUS: ADBLUE (AGENT REACTIV PENTRU POSTRATAREA GAZELOR DE EVACUARE)

LICENTA VDA: 0005328 / 2025

Nr.	Caracteristici	Un. masura	Limită min.	Limită max.	Rezultat efectiv
1	Conținut de Uree	%(m/m)	31,8	33.2	32,5
2	Densitatea la 20°C	Kg/m3	1087,0	1093,0	1089.8
3	Indicele de refracție la 20°C	-	1,3814	1,3843	1,3828
4	Alcalinitate	%(m/m)	-	Max 0,2	<0,02
5	Biuret	%(m/m)	-	Max 0,3	0.15
6	Aldehide	Mg/kg	-	Max 5	<0.05
7	Materie insolubila	Mg/kg	-	Max 20	<0.01
8	Fosfat	Mg/kg	-	Max 0,5	0.16
9	Aluminiu	Mg/kg	-	Max 0,5	<0.05
10	Calciu	Mg/kg	-	Max 0,5	0.09
11	Fier	Mg/kg	-	Max 0,5	<0.05
12	Cupru	Mg/kg	-	Max 0,2	<0.05
13	Zinc	Mg/kg	-	Max 0,2	0.01
14	Crom	Mg/kg	-	Max 0,2	0.01
15	Nichel	Mg/kg	-	Max 0,2	0.01
16	Magneziu	Mg/kg	-	Max 0,5	<0.05
17	Sodiu	Mg/kg	-	Max 0,5	0.40
18	Potasiu	Mg/kg	-	Max 0,5	<0.05
19	Aspect	DN 8 – 53			Limpede



Prin prezenta certificam ca produsul intruneste urmatoarele:

- Produsul intruneste conditiile **ISO 22241 - 1 / -2 / -3 /-4**
- **Adblue® este o Marca Inregistrata a VDA**
- Produsul este alcatuit din solutie apoasa cu o concentratie de uree cuprinsa intre 31.8 – 33.2
- Se foloseste la motoarele Diesel cu norme EURO V si VI