

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocs-b3wdp1-MD-1698999512479_din__03/11/2023_
Obiectul achiziției:_Aparate electrice de uz casnic _

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Tehnică de climatizare						
Aparat de aer condiționat 24000BTU	Aparat de aer Condiționat CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU	China	Midea	Tip aparat Sistem Split Tipul blocului interior: Se montează pe perete Funcții climatizare Răcire, Încălzire Suprafața acoperită până la 70 m ² Interval temp. de funcționare la răcire -25 Interval temp. de funcționare la încălzire +50 Agent frigorific R-32 Culoare Alb Tehnologie Inverter DC Inverter Capacitate de răcire 24 kBTU/h Capacitate răcire 2.1 kW Capacitate încălzire 1.5 kW Clasa de eficiență energetică A++ Consum de energie 3.2 kW Debit aer maxim 1090 m3/h	CONTER BREEZE by MIDEA 24000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru – răcire/încălzire/dezumidificare/ventilare/uscare Regim Turbo - Da Tip compresor - Inverter; Suprafața maximală – 70 m2 Qt=3,15 Kw, Qx=2,75 kW, Alimentare 220-240 V Interval temp. de funcționare la răcire -25 Interval temp. de funcționare la încălzire +50 Culoare - Alb Eficiența energetică clasa – A++ Capacitate racire BTU-24000/h Capacitate de răcire med. – 2,6 kW Capacitate de încălzire med.– 2,4 kW	

				Nivel de zgomot maxim 46 dB Indicație Afășaj asistat (LCD) Wi-Fi Da Reglarea direcției fluxului de aer Da Auto-restart Da Mod auto Da Mod turbo Da Mod de somn Da Dezumidificarea aerului Da Autocurățare Da Auto-diagnoza Da Timer pornire / oprire Da Garanție 24 luni Prețul va include și serviciile de instalare.	SEER min – 6,1 SCOP – 4,0 Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Si. - 45/40/36 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Debit de aer Hi/Mi/Low unit.inetrioară - 980/817/662 m3/h Filtrarea: AutoClean-da; Faza – monofazat. Modul Wi-fi - Da Telecomandă – Da Timer – DA Reglarea direcției fluxului de aer-Da Dimensiuni și greutate Blocul extern, mm 890x342x673 Blocul intern, mm 1040x220x327 Filtru de Reimprospatare a aerului Funcții suplimentare SLEEP MODE, FOLLOW ME,AUTO RESTART,CONTROL PRIN WI-FI, AUTO CURĂȚARE Deținerea de Service Centru – Da La instalarea climatizatorului este inclusă: Instalarea blocului interior – Da Instalarea blocului exterior- Da Set traseu frigorific inclus 4 m – (cablu electric,țeavă de drenaj) – Da Set buloane- Da Suport bloc exterior – Da Autoturn - Da Bunurile vor fi livrate pe parcursul anului 2023 in decurs de 10 zile calendaristice de la comandă, nu mai târziu de 20/12/2023 Garanția echipamentului –24 luni	
Convector electric	Convector electric mecanic cu ventilator Midea	China	Midea	Suprafata de incalzire: 24 m² Mediu de instalare: pe podea Putere: 2000 W Nivelele de putere consumată: 800/1200/2000W Regulator de temperatură: da	Convector electric mecanic cu ventilator Midea NDK2Q-21AF-2000 W Suprafata de incalzire: 24 m² Mediu de instalare: pe podea Putere: 2000 W	

	NDK2Q-21-AF 2000 W			Număr de programe: 3 Control: mecanic Indicator de funcționare: da Protecție împotriva înghețarei: da Protecție împotriva supraîncălzirii: da Protecție și siguranță protecție anti-îngheț, auto-stop la supraîncălzire Material fațadă: metal Culoare: alb Garanție: 24 luni	Nivelele de putere consumată: 800/1200/2000W Regulator de temperatură: da Număr de programe: 3 Control: mecanic Indicator de funcționare electronic display : da Protecție împotriva înghețarei: da Protecție împotriva supraîncălzirii: da Protecție și siguranță protecție anti-îngheț, auto-stop la supraîncălzire Material fațadă: metal Culoare: alb Garanție: 24 luni	
Ventilator D200	VENTS Ventilator 200 VK	Ucraina	VENTS	Diametru conectare 200 mm Instalare de canal Material metal, plastic Nivel de zgomot 45-55dB Productibilitate 800-1100 m3/h Putere 110-120 W Tensiune alimentare 230-250 V Tip de canal Viteza de rotire 2116 rot/min Garanție 24 luni	VENTS Ventilator 200 VK Dimensiunea conductei de conectare 200 mm Viteză de rotire 2660 rot/min Material – Otel Nivel de zgomot - 48 db Productibilitate – 780 m ³ / h Tensiune minima de alimentare 220 ÎN Tensiunea maximă de alimentare 240 ÎN Frecvența sursei de alimentare 50/60 Hz Putere 107 W Curent maxim 0,76 A Greutate 4.3 kg Temperatura maximă a aerului în mișcare 45 °C Temperatura minimă a aerului în mișcare -25 °C Clasa de protecție IPX4 -	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Clienți Corporativi__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chișinău str.Vadul lui Vodă 68__