

**___Lucrari de inlocuire a
geamurilor la I.P. Gimnaziul nr.
31 din mun. Chisinau, str.
Muncesti, 400**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Inlocuire tamplarie Capitolul 1.1. Ferestre		
1	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre - 81 buc.)	m2	265,0900
2	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic de 2,5 mm, interior nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, EN 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 2,04 (H) x 1,55 (L) - 74 buc.)	m2	233,9800
3	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm, interior nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, EN 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,00 (H) x 5,53 (L) - 4 buc.)	m2	22,1200
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm, interior nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, EN 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,00 (H) x 4,26 (L) - 1 buc.)	m2	4,2600
5	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2	m2	4,7300

1	2	3	4	5
		m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori nu mai mic 2,5 mm, interiori nu mai mic -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, EN 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte (dimensiuni 1,16 (H) x 2,04 (L) - 2 buc.)		
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,36 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	151,5000
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=0,25 m, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba)	m	151,5000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.