

Specificații tehnice (F 4.1) , Anexa nr. 22

	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1650026280299 din 15 aprilie 2022
	Licitație deschisă : Echipament IT din Proiectul ”Conectarea universităților și a industriei prin cooperarea antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia / CONNECT”

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
	Lot nr.6						
6.1	Video camera	PANASONIC AG-CX10 4K HDR Streaming Camcorder NDI/HX, SDI/HDMI	China	Panasonic	1buc = 1 set Effective pixels: min 8 megapixel, min 3840 x 2160p Video Compression Format: min MOV / MP4: H.264 / MPEG-4 AVC High Profile, H.265 / MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264 / MPEG-4 AVC High ProfileRecording Formats: MOV, MP4, AVCHD Streaming IP: RTMP, RTP, RTSP: x White Balance: Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600KLCD monitor: 3.5 inch type Alimentare: DC 12 V Shutter Speed: max. 1/6 - 1/8000 sec Focal length: de la 4.12 mm Microphone: da, stereo Headphone: da Audio input: LINE/MIC/MIC+48 V (switchable SW) LINE: +4dBu/0dBu (switchable menu) MIC: -40dBu/-50dBu/-60dBu (switchable menu)Remote connector: jack 2.5 mm diametru Video output: BNC type, HDMI type A, Slot media: suport SD, SD de min 128GB inclus în set Lumina: inclusă în set Acumulator: inclus în set Geanta: inclus în set Sistem de transmisie Live: inclus în set Cablu USB: inclus în set Acumulator: inclus în set Garanție: min 24 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat	1buc = 1 set Senzor de imagine : 1-Chip 1/2.5" MOS Rezoluție efectivă a senzorului : 8.29 MP, 3840 x 2160p Gain : Pana la 30 dB Video Compression Format: min MOV / MP4: H.264 / MPEG-4 AVC High Profile, H.265 / MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264 / MPEG-4 AVC High ProfileRecording Formats: MOV, MP4, AVCHD Streaming IP: RTMP, RTP, RTSP: x White Balance: Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600KLCD Optical Zoom : 24X Focal Length : 4.12-98.9mm (35 mm Film Camera Equivalent: 25.0 — 600.0 mm) Minimum Illumination : 1.5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) Focus : Auto / Manual Microphone: da, stereo Headphone: da Monitor: 3.5 inch type Alimentare: DC 12 V Shutter Speed - 50.00 Hz mode 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec Moduri de înregistrare video : AVCHD/MOV/MP4 4:2:0 10-Bit: 3840 x 2160p pana la 50/60 fps 1920 x 2160p pana la 50/60/120 fps AVCHD/H.265/MOV/MP4 4:2:2 10-Bit: 3840 x 2160p pana la 50/60 fps	Certificat de calitate la livrare

					din Moldova) 1920 x 1080p pana la 25/30/50/60 fps Live Streaming : Video Compression Format : H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile Video Resolution : 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 Streaming Method : Unicast, Multicast Network Protocol : RTSP/RTP/RTMP/RTMPS Still Image Section Recording Format : JPEG (DCF/Exif2.2) Recording Image Size : Video Playback Mode: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) Audio Input : XLR Input: XLR (3 pins) x 2 Input high impedance, LINE/MIC/MIC+48 V (switchable SW) LINE: +4 dBu/0 dBu (switchable menu) MIC: -40 dBu/-50 dBu/-60 dBu (switchable menu) Interface Section SDI OUT : BNC x 1, 0.8V[p-p], 75Ω, 3G/1.5G HD-SDI supported HDMI : Type A x 1 (VIERA Link not supported) Recording Section SDHC/SDXC Memory Card, microP2 card (A series, B series) Recording Format : MOV, MP4, AVCHD, P2 IN SET ESTE INCLUS URMATOARELE: Lumina : NanLite LumiPad 11 Dimmable Adjustable Bi- Color Slim Soft LED Panel+ Charger + acumulator Geanta: SOMITA BODYGUARD DC-300 / E-Image OSCAR S10 Sistem de transmisie Live : LiveU Solo HDMI Video/Audio Encoder Suport pentru transportul video : RTP Suport pentru rezolutie : 1080p 24/25/30/50/60 fps 1080i 50/60 fps , 720p 24/25/30/50/60 fps Conexiuni simultane : 2 x link-uri de retea 4G LTE/3G celulare sau WiMAX Sprijina conectivitatea interna Wi-Fi si Ethernet Tehnologii suportate : 4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA, EV-DO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX si internal Wi-Fi 802.11a/b/g/n Cablu USB: inclus în set Acumulator : Digital Power VW-VBD58 Li-Ion 5800mAh Battery With Led Indicator Card memorie : SanDisk 128GB Extreme PRO UHS-I SDXC Memory Card 170 MB/s V30 Tip card : SDXC Capacitate : 128 Gb	
--	--	--	--	--	--	--

						Lungime strans pentru transport : 46.5 cm Greutate : 1.86 kg Garantie: 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova)	
6.3	Video lighting kit with wireless remote control+ Softbox Lighting Kit	FS-150 2KIT DAYLIGHT SPOT LIGHT	China	Nan Lite	Temperatura de culoare: 5600K CRI: ≥ 95 Putere: min 70 W Setul să conțină: Cablu de alimentare 2 buc de min 4,5 m Reflectoare: min 2 buc Softbox: min 2 buc Geanta de transport Stative: 2 buc Remote control: wireless Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). Oferta de preț va include servicii de montare și configurare cu camera video și foto din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității echipamentelor.	NANLITE FS-150 Kit Putere nominal : 185W Putere totala LED : 180W Valoarea CRI : CRI > 96 Valoarea TLCI : 98 Temperatura de culoare : 5600K Tensiune / curent de intrare AC 100-240V 50/60Hz Unghiul fasciculului : 120° Controller on-board, 2.4 G Dimensiuni : 356 × 213 × 115 mm (corp fără capac de protecție, dar cu yoke) 288 × 137 × 115 mm (corp cu capac de protecție și yoke) Greutate : 2,27 kg (numai corp) Flux luminous : 15166 Lm Setul contine: NanLite FS-150 x 2 buc; Cablu de alimentare 4,5 metri x 2 buc; Reflector x 2 buc; Manual de utilizare; Softbox NanLite SB-RT-90X60 x 2 buc; Geanta de transport x 1 buc; Stative : Impact 8' Air-Cushioned Light Stand Kit (2-buc) Remote control : NanLite RC-1 Wireless Garantie : 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). Oferta de preț va include servicii de montare și configurare cu camera video și foto din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității echipamentelor.	Nu se aplică
6.4	Photo Camera & Lens	D5600 Aparat Foto DSLR 24.2MP CMOS Kit cu Obiectiv AF-P 18-55mm VR, Negru	USA / China	Nikon	Sensor: APS-C Resolution (effective): min 24 Mpx Crop factor: 1.5x Lens: min 18-50mm Focus: auto și manual Image format: jpeg, raw Microphone: built-in Memorie: SD slot, SD de min 64 GB inclus Conexiuni: microphone, USB Flash: built-in WiFi Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat	Lens Mount : Nikon F Sensor Resolution : Actual: 24.7 Megapixel Effective: 24.2 Megapixel (6000 x 4000) Sensor Type : 23.5 x 15.6 mm (APS-C) CMOS Crop Factor : 1.5x Aspect Ratio : 3:2 Image File Format : JPEG, Raw Bit Depth : 14-Bit Mod alimentare : Un acumulator Li-ion EN-EL14a Recording Modes MOV/H.264 : Full HD (1920 x 1080) at 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p HD (1280 x 720) at 50p/59.94p	Certificat de calitate la livrare

					din Moldova)	Media/Memory Card Slot : Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-I) Video I/O : 1 x Mini-HDMI Output Audio I/O : 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Microphone Input Other I/O : 1 x USB Micro-B (USB 2.0) Output Wireless : Bluetooth, Wi-Fi Focus Type : Auto and Manual Focus Focus Mode : Automatic, Continuous-Servo AF, Manual Focus, Single-Servo AF Built-In Flash : Yes Include : SanDick Extreme Card de memorie microSDXC , 64GB, 160MB/s, clasa 10/U3/V30/A2, UHS-I, adaptor Kit Lens Focal Length : 18 to 55mm (35mm Equivalent Focal Length: 27 to 82.5mm) Maximum Aperture : f/3.5 to 5.6 Minimum Aperture : f/22 to 38 Focus Type : Autofocus Image Stabilization : Yes Built-In Microphone Type : Stereo Audio Recording : 2-Channel LPCM Audio Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova)	
6.5	Audio mixer 12 input 4-channel video plus still channel multi-format switcher	Roland VR-50HD MK II Multi-Format AV Mixer with USB 3.0 Streaming	Japan	Roland	Video Procesare video: 4:4:4 (RGB), 10-bit4:2:2 (Y/Pb/Pr), 10-bit Conectori de intrare: 3G/HD/SD-SDI: tip BNC x 4 (INPUT 1-4)HDMI(DVI-D): Type A(19pin) x 4 (INPUT 1-4) Analog RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (INPUT 1-2) Analog Video (SD): Composite (BNC type) x 2 (INPUT 1-2) Conectori de ieșire: 3G/HD/SD-SDI: tip BNC x 2 (PGM OUT, AUX OUT) HDMI(DVI-D): Type A(19pin) x 3 (PGM OUT, AUX OUT, MULTI VIEW) Analog RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (PGM OUT, AUX OUT) Intrări / Ieșiri Impedanta și Nivel Composite: 1.0 Vp-p 75 ohms Analog RGB: 0.7 Vp-p 75 ohms (H, V: 5 VTTL) Analog HD: 1.0 Vp-p 75 ohms (Sync-Signal: Bi-Level/Tri-Level) Formate Video Suportate SDI: 480/59.94i, 576/50i, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p HDMI: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p,	Video Procesare video : 4:4:4 (RGB), 10-bit4:2:2 (Y/Pb/Pr), 10-bit Conectori de intrare : 3G/HD/SD-SDI: tip BNC x 4 (INPUT 1-4)HDMI(DVI-D): Type A(19pin) x 4 (INPUT 1-4) Analog RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (INPUT 1-2) Analog Video (SD): Composite (BNC type) x 2 (INPUT 1-2) Conectori de iesire : 3G/HD/SD-SDI: tip BNC x 2 (PGM OUT, AUX OUT) HDMI(DVI-D): Type A(19pin) x 3 (PGM OUT, AUX OUT, MULTI VIEW) Analog RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (PGM OUT, AUX OUT) Intrari / Iesiri Impedanta si Nivel Composite: 1.0 Vp-p 75 ohms Analog RGB: 0.7 Vp-p 75 ohms (H, V: 5 VTTL) Analog HD: 1.0 Vp-p 75 ohms (Sync-Signal: Bi-Level/Tri-Level) Formate Video Suportate SDI: 480/59.94i, 576/50i, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p HDMI: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p,	Certificat de calitate la livrare

				1080/50p 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×800/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1400×1050/60Hz, 1920x1080/60Hz HDMI (MULTI-VIEW Output): 1080/59.94p Component: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p RGB: 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×800/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1400×1050/60Hz, 1920x1080/60Hz Composite: NTSC, PAL USB-VIDEO: 480/29.97p, 576/25p, 480/59.94p, 576/50p, 720/29.97p, 720/25p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/59.94p, 1080/50p Imagine statica: suport pentru dimensiunea 1920 x 1080 pixeli Format: Windows Bitmap File (.bmp) 24 bit per pixel, necomprimatEfecte video Tranziție: Mix, Cut, Wipe (9 patterns) Compozitie: PinP, Chrominance Key, Luminance key Altele: Output Fade, Output Freeze, User Logo Audio Procesare audio: Sample rate: 24 bits/48 kHz Formate Audio Suportate: SDI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2 canaleHDMI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2 canale USB-AUDIO: Linear PCM, 16bit, 48kHz, 2 canale Conectori de intrare: XLR/TRS comb, RCA phono, TRS Conectori de iesire: L,R jacks tip XLR, RCA phono Jack CASTI: Tip 1/4-inch phone stereo Jack CASTI: Tip miniatura stereoNivel și Impedanta de intrare XLR/TRS: cel puțin de la -68 până la +4 dBu (Maximum: min +22 dBu)RCA phono: -10 dBu (Maximum: min +8 dBu) TRS: +4 dBu (Maximum: min +22 dBu) Efecte audio: cel puțin Compressor, Noise Gate, x-Band EQ, Delay, Reverb General Port USB x.0 MEMORY (HOST): USB tip A Hi-Speed Port USB x.0 Streaming (DEVICE): USB tip B (pentru USB-VIDEO (Super-Speed/Hi-Speed), USB- AUDIO (Full-Speed) Remote: RS-232C: D-sub 9 pin type x 1 Display: LCD 7 inch de 800 x 480 cu ecran tactil Alimentare: adaptor AC/DC, secundar: Adaptor AC/DC 9 V - 16 V Temperatura de operare: de la 0° C pana la 40° C Suport pentru sisteme de operare: Windows 8.0 sau mai recent, Mac OS X 10.7 sau mai recent Garanție: min 12 luni	720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×800/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1400×1050/60Hz, 1920x1080/60Hz HDMI (MULTI-VIEW Output): 1080/59.94p Component: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p RGB: 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×800/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1400×1050/60Hz, 1920x1080/60Hz Composite: NTSC, PAL USB-VIDEO: 480/29.97p, 576/25p, 480/59.94p, 576/50p, 720/29.97p, 720/25p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/59.94p, 1080/50p Imagine statica: suport pentru dimensiunea 1920 x 1080 pixeli Format: Windows Bitmap File (.bmp) 24 bit per pixel, necomprimatEfecte video Tranziție: Mix, Cut, Wipe (9 patterns) Compozitie: PinP, Chrominance Key, Luminance key Altele: Output Fade, Output Freeze, User Logo Audio Procesare audio : Sample rate: 24 bits/48 kHz Formate Audio Suportate : SDI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2 canale HDMI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2 canale USB-AUDIO: Linear PCM, 16bit, 48kHz, 2 canale Conectori de intrare: XLR/TRS comb, RCA phono, TRS Conectori de iesire: L,R jacks tip XLR, RCA phono Jack CASTI: Tip 1/4-inch phone stereo Jack CASTI: Tip miniatura stereoNivel si Impedanta de intrare XLR/TRS: cel puțin de la -68 până la +4 dBu (Maximum: min +22 dBu)RCA phono: -10 dBu (Maximum: min +8 dBu) TRS: +4 dBu (Maximum: min +22 dBu) Efecte audio: cel puțin Compressor, Noise Gate, x-Band EQ, Delay, Reverb General Port USB x.0 MEMORY (HOST): USB tip A Hi-Speed Port USB x.0 Streaming (DEVICE): USB tip B (pentru USB-VIDEO (Super-Speed/Hi-Speed), USB- AUDIO (Full-Speed) Remote: RS-232C: D-sub 9 pin type x 1 Display: LCD 7 inch de 800 x 480 cu ecran tactil Alimentare: adaptor AC/DC, secundar: Adaptor AC/DC 9 V - 16 V Temperatura de operare: de la 0° C pana la 40° C	
--	--	--	--	---	--	--

					Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). Oferta de preț va include <i>servicii de instalare și configurare</i> a echipamentului cu bunurile din acest lot, inclusiv demonstrarea functionalitatii.	Suport pentru sisteme de operare: Windows 8.0 sau mai recent, Mac OS X 10.7 sau mai recent Garanție: 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). Oferta de preț va include servicii de instalare și configurare a echipamentului cu bunurile din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității.	
6.6	Microphone form factor lavalier	XSW 1 DUAL 2-Person Wireless Combo Microphone System Kit (A: 548 to 572 MHz)	Germania	Sennheiser	1 buc = 1 sistem (set) care include receptor radio, transmițător wireless portabil, microfon lavalieră, microfon de mână cu comutator on/off, baterii, adaptor de cameră, toate cablurile și accesoriiile de instalare și interconectare, Sistemul de microfoane să permită utilizarea a 2 microfoane simultan fără interferențe Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). Oferta de preț va include <i>servicii de montare și configurare</i> cu echipamentele din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității echipamentelor.	Sennheiser XSW 1 DUAL 2-Person Wireless Combo Microphone System Kit Form Factor : Tabletop Mounting Options : Tabletop Antenna : 2 x Internal Number of Audio Channels : 2 Audio I/O : 2 x XLR 3-Pin Male Balanced Mic/Line Output 2 x 1/4" TS Balanced Mic/Line Output Gain Range : 45 dB (5 dB Steps) Audio Output Level : XLR Outputs: +12 dBu (Max, Balanced) 1/4" Outputs: +6 dBu (Unbalanced) Frequency Response : 50 Hz to 16 kHz -3 d AC/DC Power Adapter : 12 VDC at 300 mA (Included) Display & Indicators : 2 x LCD Housing : ABS Radiosistema conține : 1. Sennheiser EM-XSW 1 Dual-Channel Stationary Receiver with Internal Antennas (A: 548 to 572 MHz) 2. Sennheiser SKM 825-XSW-A Handheld Transmitter with e825 Capsule (A: 548 to 572 MHz) 3. Sennheiser SK-XSW-A Bodypack Transmitter (A: 548 to 572 MHz) cu Senal OLM-2 Lavalier Microphone with 3.5mm Locking Connector for Sennheiser EW & Senal AWS-2000 Series Garanție : 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). Oferta de preț va include servicii de montare și configurare cu echipamentele din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității echipamentelor.	Certificat de calitate la livrare
6.7	Chroma Key Green fabric background	CHROMA - KEY GREEN (VERDE) 10 ft x 20 ft / 3 m x 6 m +	China	LCD4 Video	Fundal Panza Verde Chroma-Key Green Background 3MX6M Kit Suport Fundal + Husa Transport 3Mx3M Wide Heavy Duty Studio Background Support Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova)	Fundal Panza Verde Chroma-Key Green Background 3MX6M Kit Suport Fundal + Husa Transport 3Mx3M Wide Heavy Duty Studio Background Support Setul conține: 1. CHROMA - KEY GREEN (VERDE) 10 ft x 20 ft / 3 m x 6 m	Nu se aplică

		SUPORT FUNDALURI PANZA HEAVY DUTY 3m X 3m (Backdrop support)	China	Somita		O bucata de muselina de cea mai buna calitate cu dimensiunile urias de 3 m X 6 m (10 ft X 20 ft) / ; 2. SUPORT FUNDALURI PANZA HEAVY DUTY 3m X 3m (Backdrop support) : 2 Standuri cu inaltime pana in 300cm / ; o tija telescopica cu dimensiune max 3m / ; geanta transport /; 2 ani garantie . Garantie : 24 luni . Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova)	
6.8	Tripod photo / video camera	MK055XPRO3-3W	Italia	Manfrotto	Tip cap: 3D Material: Aluminu Înălțime: min 150 cm (cu coloana lăsată) și min 180 cm (cu coloana ridicată) Greutate susținută: min 8 kg Greutate proprie: max 3.5 kg Secțiuni: min 3, eliberare/strângere prin clemă Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)	Centre column: rapid Colour : black color Column tube diameter :28mm Leg angles :25°.46°.66°.88° Legs tube diameter :30-26-22.5 mm Material :aluminum Closed length:74 cm Leg sections: 3 number Maximum height:183 cm Maximum height (with centre column down):153 cm Safety payload:8 kg Weight:3.5 kg Garantie : 24 luni . Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)	Certificat de calitate la livrare
6.9	Tripod	TAD37C Series 3 Adventure Carbon Fiber Tripod	China	Benro	Capacitate de încărcare: min 14 kg Înălțime: min 135 cm (cu coloana lăsată) și min 160 cm (cu coloana ridicată) Greutate: max 1,8 kg Material: fibră de carbon Picioare: blocare de tip Flip Lock, întindere independentă a picioarelor Secțiuni: min 3 Garanție: min 12 luni	Load Capacity : 30.9 lb / 14 kg Maximum Working Height : 63.6" / 161.5 cm Max Height without Center Column : 53.1" / 135 cm Minimum Working Height : 15.2" / 38.6 cm Closed Length : 25" / 63.5 cm Head Mount Type : 3/8"-16 Screw Weight : 3.9 lb / 1.8 kg Materials : Carbon Fiber Legs Leg Lock Type : Flip Lock Independent Leg Spread : Yes Leg Sections : 3 Center Column Sections: 1 Center Column Extension Type : Rapid Include : Oben BC-139 Ball Head Head Type : Ball Head Base Mount : 3/8"-16 Thread Quick Release Plate Type : Arca-Type Load Capacity : 39.6 lb / 18 kg Number of Bubble Levels : 2 Friction Control : Yes Independent Pan Lock : Yes Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de	Certificat de calitate la livrare

						Stat „Alec Russo” din Bălți)	
6.10	ChromaKey Green fabric background 2x3	CHROMA - KEY GREEN (VERDE) 2x 3 m + SUPORT FUNDALURI PANZA HEAVY DUTY 3m X 3m (Backdrop support)	China China	LCD4 Video Somita	Green fabric background «ChromaKey» mărime 200x300 cm cu două stative și bară suport. Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)	Fundal Panza Verde Chroma-Key Green Background 2MX6M Kit Suport Fundal + Husa Transport 3Mx3M Wide Heavy Duty Studio Background Support Setul conține: 1. CHROMA - KEY GREEN (VERDE) 2X3M O bucata de muselina de cea mai buna calitate cu dimensiunile urias de 2m X 3 m , 2. SUPORT FUNDALURI PANZA HEAVY DUTY 3m X 3m (Backdrop support) : 2 Standuri cu inaltime pana in 300cm / ; o tija telescopica cu dimensiune max 3m / ; geanta transport /; 2 ani garantie . Garantie : 24 luni . Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)	Nu se aplică
6.11	Chroma Key Green fabric background	Green Screen Collapsible Chroma Key Panel	China	Elgato	Green fabric background ChromaKey Instant immersion: Wrinkle-resistant Green screen optimized for Camera Chroma keying Ultra-quick deployment: Set up and pack up în seconds, Material: 100% Polyester A rocksteady solution optimized for camera chroma keying, Green Screen sets the stage for truly immersive broadcasting în a matter of seconds Transport subjects anywhere in a moment Pop-up tech: Lift and let the Pneumatic X-frame automatically lock the screen în place Concealable design: Retract into the hard case and stash out of sight Dimensions: 1480 x 1800 millilitre, 1645 x 105 x 115 millilitre (retracted) Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți)	Green fabric background ChromaKey Instant immersion: Wrinkle-resistant Green screen optimized for Camera Chroma keying Ultra-quick deployment: Set up and pack up în seconds, Material: 100% Polyester A rocksteady solution optimized for camera chroma keying, Green Screen sets the stage for truly immersive broadcasting în a matter of seconds Transport subjects anywhere in a moment Pop-up tech: Lift and let the Pneumatic X-frame automatically lock the screen în place Concealable design: Retract into the hard case and stash out of sight . Dimensions: 1480 x 1800 millilitre, 1645 x 105 x 115 millilitre (retracted) Garantie : 12 luni Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți)	Nu se aplică
6.12	Studio Linear 100W Compact Power Amplifier	SLA-1 100W Power Amplifier	ART	China	Number of Channels: 2; Watts/Side @ 8 ohms: 100W RMS; Watts/Side @ 4 ohms: 130W RMS; Watts Bridged: 180W @ 8 ohms; Cooling System: SmartFan Silent Cooling System; Inputs: 2 x XLR, 2 x 1/4", Euroblock; Outputs: 2 x Binding Posts; Rack Spaces: 1U; 2 Boxe Sudiou.Tensiune alimentare: 240V; Perioada de garanție 36 luni, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)	10Hz-40kHz frequency response 100W per channel @ 8 ohms XLR and 1/4" inputs Ground-lift switch Silent, thermal-dependent cooling system with SmartFan Multi-way binding-post outputs Low-profile single rackspace design Extremely low noise, discrete linear design All-steel chassis Number of Channels: 2 Watts/Side @ 8 ohms: 100W RMS Watts/Side @ 4 ohms: 130W RMS	Certificat de calitate la livrare

						Watts Bridged: 180W @ 8 ohms Cooling System: SmartFan Silent Cooling System Inputs: 2 x XLR, 2 x 1/4", Euroblock Outputs: 2 x Binding Posts Rack Spaces: 1U , 2 Boxe Sudiou Power Requirements – Europe : 220-240 VAC 50Hz 600 Watts (max) Height: 1.75" Depth: 9.5" Width: 19" Weight: 13.2 lbs. Perioada de garanție : 36 luni, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice)	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cîrlig Ion În calitate de: director

Ofertantul: WEST BUY SRL Adresa: mun.Chisinau bd.Mirecea cel Batrin 39 ap 143