

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1681313992267** din **13 Aprilie 2023**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea și punerea în funcțiune**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
Detalii tehnice:							
Sistem de suspendare							
	Truss QUA 390 4.0m	ALHD44400	Poland	Alustage	ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	legali
31500000-1	Truss QUA 390 3.0m	ALHD44300	Poland	Alustage	Ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	Ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082	legali
	Praștii rotunde și cătușe, set	shackle -SH1-B-03.25 Roundsling SX-steel-020-03.00 - 1.5m	Germany	Safetex	Praștii rotunde – BGVC1 -1000kg oțel - 1 unitate și cătușe – 3,25t - 1 unitate, set	Praștii rotunde – BGVC1 -1000kg oțel - 1 unitate și cătușe – 3,25t - 1 unitate, set	legali
	Troliu electric	D8+ RiggingLift chain hoist U 500 SK030/76-050/1-4-RL24	Germany	ChainMaster	Palan cu lanț D8+ RiggingLift U 500 kg; 4 m/min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,4x15 mm (lungime 25,0 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț flip 5/25; 2 x frane DC; ambreiaj cu frecare patentat; roata de lant cu 5 buzunare; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură Ø37 mm; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție la intrare IP55 (la cerere IP66); consum de energie	Palan cu lanț D8+ RiggingLift U 500 kg; 4 m/min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,4x15 mm (lungime 25,0 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț flip 5/25; 2 x frane DC; ambreiaj cu frecare patentat; roata de lant cu 5 buzunare; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură Ø37 mm; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție	legali

				0,37 kW; grup de mecanism 1Bm/M3 (FEM/ISO); raport de utilizare ED 40% (240 S/h); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	la intrare IP55 (la cerere IP66); consum de energie 0,37 kW; grup de mecanism 1Bm/M3 (FEM/ISO); raport de utilizare ED 40% (240 S/h); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	
Controler troliu	CM-802012 CM_802-RMTC-4-BSC	Germany	ChainMaster	D8 Telecomandă de bază 4 canale pentru setarea operațiunii a patru unități electrice (<1,0 kW) cu control direct 400V; carcasă robustă din aluminiu; 4 x comutatoare tip came pentru Sus/Jos; butonul Go; Buton E-Stop; monitorizarea secvenței fazelor și a câmpului rotativ; protecție la intrare IP40; cablu de intrare 1,5 m cu mufa CEE-16/5; cabluri de iesire 1,5 m cu mufa B16 (16 pini) cu o singura maneta; dimensiune: 218 x 169 x 82 mm (5 kg)	D8 Telecomandă de bază 4 canale pentru setarea operațiunii a patru unități electrice (<1,0 kW) cu control direct 400V; carcasă robustă din aluminiu; 4 x comutatoare tip came pentru Sus/Jos; butonul Go; Buton E-Stop; monitorizarea secvenței fazelor și a câmpului rotativ; protecție la intrare IP40; cablu de intrare 1,5 m cu mufa CEE-16/5; cabluri de iesire 1,5 m cu mufa B16 (16 pini) cu o singura maneta; dimensiune: 218 x 169 x 82 mm (5 kg)	legali
Conexiunea electrică a troliurilor	Multicore 10m CM_CABL-10-18G1.5-B16	Germany	ChainMaster	Cablu multipolar 10 m; 18x1,5 mm ² ; 2 x conector B16 (16 pini) cu o singură pârghie	Cablu multipolar 10 m; 18x1,5 mm ² ; 2 x conector B16 (16 pini) cu o singură pârghie	legali
	CEE extension cable 16A 400V 5P 25m	China	Stairville	H07 RN-F 5G2,5mm ² cu mufă CEE 16A 400V 5P și conector CEE 16A 400V 5P. Lungimea cablului: 25 metri.	H07 RN-F 5G2,5mm ² cu mufă CEE 16A 400V 5P și conector CEE 16A 400V 5P. Lungimea cablului: 25 metri.	legali
	CM-802007 CM_802-DSTR-SPD-4-CEE	Germany	ChainMaster	CEE-Distribution spider 4-ch; intrare 1 conector x B16 (16 pini, tată) cu o singură pârghie; iesire 4 x cablu 1 m cu priza CEE-16/4	CEE-Distribution spider 4-ch; intrare 1 conector x B16 (16 pini, tată) cu o singură pârghie; iesire 4 x cablu 1 m cu priza CEE-16/4	legali
Echipamente de iluminat						
Corp de iluminat rotativ	Fuze Wash 500	China	Elation Professional	Motor LED RGBMA cu spectru complet de 500 W Până la 17.000 de lumeni ieșire totală la 6.500K Corecție virtuală a culorii 2400K - 8500KCRI până la 92 Gamă largă de zoom de la 10° la 45° Moduri de curbă de reglare variabilă pe 16 bițiCMY Virtual Book EMM Agent de corecție a culorilor-CMY	Motor LED RGBMA cu spectru complet de 500 W Până la 17.000 de lumeni ieșire totală la 6.500K Corecție virtuală a culorii 2400K - 8500KCRI până la 92 Gamă largă de zoom de la 10° la 45° Moduri de curbă de reglare variabilă pe 16 bițiCMY Virtual Book EMM Agent de corecție a culorilor-CMY	legali
Corp de iluminat static	KL Fresnel 8 FC	China	Elation Professional	Motor LED RGBMA de 500 W Alb dinamic + Control de culoare cu spectru complet Ieșire totală de 18.000 lumen	Motor LED RGBMA de 500 W Alb dinamic + Control de culoare cu spectru complet Ieșire totală de 18.000 lumen	legali

				de iluminare Zoom motorizat lat de 10° până la 50° Control autonom cu 2 codificatoare și afișaj LED Moduri de reglare a gradului de luminozitate selectabile pe 16 biți și curbe Ajustarea ratei de reîmprospătare a LED-urilor Gestionarea dispozitivului de la distanță) Uși de hambar cu 8 foi, cadru de gel și știft junior (28 mm - 1 1/8") incluse	de iluminare Zoom motorizat lat de 10° până la 50° Control autonom cu 2 codificatoare și afișaj LED Moduri de reglare a gradului de luminozitate selectabile pe 16 biți și curbe Ajustarea ratei de reîmprospătare a LED-urilor Gestionarea dispozitivului de la distanță) Uși de hambar cu 8 foi, cadru de gel și știft junior (28 mm - 1 1/8") incluse	
Clemă pentru fixarea dispozitivelor	5073-1B Selflock Hook Easy	China	Global Truss	Pentru tuburi de la 48 - 52 mm Ideal pentru aplicații de teatru, muzica și scenă Cu șuruburi M10 Capacitate de transport IAW BGVC1 125 kg Omologat TÜV 250 kg	Pentru tuburi de la 48 - 52 mm Ideal pentru aplicații de teatru, muzica și scenă Cu șuruburi M10 Capacitate de transport IAW BGVC1 125 kg Omologat TÜV 250 kg	legali
Funie de siguranta	Safety rope	China	Major Saveking	5mm 1,0m 60 kg Argintiu Funie de siguranta	5mm 1,0m 60 kg Argintiu Funie de siguranta	legali
Distribuție electrică și sistem de date						
Consola de iluminat	Onyx NX 4 lighting console	Netherland	Obsidian Controls	Ecran multi-touch Full HD reglabil de 15,6 inch, 2 x ecrane tactile 4K externe 44 de redări (10 motorizate, 12 sub, 22 PlaybackExecutori) 9 codificatoare, tastatură, trackball, 12 taste funcționale, ecran tactil asistat de 3,5 inch 64 Procesare integrată în UniversRețea, DMX, Timecode și Conectivitate Midi Licență CAPTURE Duet Edition 10x fadere de redare motorizate de 60mm, fiecare cu 4x butoane atribuibile funcții, etichete digitale retroiluminate. Fader de redare secundară 12x 45 mm cu taste flash 22x executori de redare 14x taste multifuncționale personalizabile Buton Redare Selectare 2x secțiune Master Go cu Go, Pause, Snap și Release 4x codificatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor dispozitivului 4 codificatoare rotative digitale montate	Ecran multi-touch Full HD reglabil de 15,6 inch, 2 x ecrane tactile 4K externe 44 de redări (10 motorizate, 12 sub, 22 PlaybackExecutori) 9 codificatoare, tastatură, trackball, 12 taste funcționale, ecran tactil asistat de 3,5 inch 64 Procesare integrată în UniversRețea, DMX, Timecode și Conectivitate Midi Licență CAPTURE Duet Edition 10x fadere de redare motorizate de 60mm, fiecare cu 4x butoane atribuibile funcții, etichete digitale retroiluminate. Fader de redare secundară 12x 45 mm cu taste flash 22x executori de redare 14x taste multifuncționale personalizabile Buton Redare Selectare 2x secțiune Master Go cu Go, Pause, Snap și Release 4x codificatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor dispozitivului 4 codificatoare rotative digitale montate	legali

				pe ecran cu apăsare 1 codificator de intensitate digitală cu apăsare Ecran tactil RGB de 3,5 inch pentru grupuri de parametri, parametri de efect, ventilare și sincronizare globală 1 x 60mm Grandmaster cu butoane Flash/DBOblind/HighLight/Last/Next Tastatură numerică completă și taste de comandă	pe ecran cu apăsare 1 codificator de intensitate digitală cu apăsare Ecran tactil RGB de 3,5 inch pentru grupuri de parametri, parametri de efect, ventilare și sincronizare globală 1 x 60mm Grandmaster cu butoane Flash/DBOblind/HighLight/Last/Next Tastatură numerică completă și taste de comandă	
Distribox electric	Showgear PSA-32A12M	China	Showtec	Curent nominal (A) -32 A Conector de alimentare în-CEE5P 32 A Conector de alimentare out-HAN16 Out Lungimea cablului - 1,5 m Curent nominal MCB-16 A MCB ClassClass CMCB Stâlpi-1 RCCB Clasa-A Sensibilitate RCCB-30 mA Stalpi RCCB-4 Ace-5	Curent nominal (A) -32 A Conector de alimentare în-CEE5P 32 A Conector de alimentare out-HAN16 Out Lungimea cablului - 1,5 m Curent nominal MCB-16 A MCB ClassClass CMCB Stâlpi-1 RCCB Clasa-A Sensibilitate RCCB-30 mA Stalpi RCCB-4 Ace-5	legali
Multicablu de alimentare	Power Multicable	China	DAP	Curent nominal (A) -16 A Conector 1-HAN 16 Conector 2-HAN 16 Brand Connector 1-Harting Lungime cablu-25 m Ace-16 Rezistența conductorului-12 Ω/km Conexiune cablu-1,5 mm ² Dimensiunea maximă a firului AWG-16 AWG Diametrul exterior al cablului-16,01 mm Diametrul exterior de izolare-2,5 mm Tip de izolare exterioară-PVC	Curent nominal (A) -16 A Conector 1-HAN 16 Conector 2-HAN 16 Brand Connector 1-Harting Lungime cablu-25 m Ace-16 Rezistența conductorului-12 Ω/km Conexiune cablu-1,5 mm ² Dimensiunea maximă a firului AWG-16 AWG Diametrul exterior al cablului-16,01 mm Diametrul exterior de izolare-2,5 mm Tip de izolare exterioară-PVC	legali
Cutie de distribuție	Breakoutbox BO-8-S1	China	Showgear	8 Schuko's and 1 x 16-pin connector	8 Schuko's and 1 x 16-pin connector	legali
Extensie	Schuko Extension Cable	China	DAP	H07RN-F 3G1.5 Schuko Extension Cable	H07RN-F 3G1.5 Schuko Extension Cable	legali
DMX Cablu	DMX cable	China	DAP	DMX/AES-EBU XLR/M 3P to XLR/F 3P, de la 2m pînă la 20 metri în dependență de amplasarea pe grupe a echipamentelor care urmează a fi puse în funcțiune.	DMX/AES-EBU XLR/M 3P to XLR/F 3P, de la 2m pînă la 20 metri în dependență de amplasarea pe grupe a echipamentelor care urmează a fi puse în funcțiune.	legali

Procesor de condiționare a semnalului	Netron EN4	Netherland	Obsidian Controls	Suport RDM, Artnet și sACN Presetări din fabrică și utilizator pentru setări plug and play Tensiune de linie sau alimentare POE Ecran OLED de 1,8” cu buton rotativ 99 indicii interne cu fade și delay time Configurare de la distanță prin pagina web internă Carcasă ½ rack din aluminiu vopsit cu pulbere Conectați-vă la ONYX PC pentru o soluție completă cu patru universuri	Suport RDM, Artnet și sACN Presetări din fabrică și utilizator pentru setări plug and play Tensiune de linie sau alimentare POE Ecran OLED de 1,8” cu buton rotativ 99 indicii interne cu fade și delay time Configurare de la distanță prin pagina web internă Carcasă ½ rack din aluminiu vopsit cu pulbere Conectați-vă la ONYX PC pentru o soluție completă cu patru universuri	legali
Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea și punerea în funcțiune		Moldova	Eventica Grup SRL	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	legali



Semnat: _____
Numele, Prenumele: **Serghei Buchin**
calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **S.C. „Eventica Grup” S.R.L**

Adresa: **str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova**