

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1753807591386 din 29.07.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și a tomberoanelor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz-Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz-Fahr	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: 95-100 CP, 4 cilindri și o capacitate de 3950-4100 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de brațaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de brațaj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect</p>	

				<p>Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 12 luni sau 1000 motoore</p>	
Încărcător hidr Frontal	MT 1200	Polonia	Metal Tehnik	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg;</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg;</p>	

				<p>Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus</p>	<p>Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus</p>	
Cupă multifuncțională	Cupa maxilara 0,4m ³	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 340-420 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1040 Lățime, mm: 2000 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 340 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal este compatibile cu tractor propus</p>	

Lamă frontală cu arcuri	Lama 2,0 Euro	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Putere necesară CP: minim 70</p> <p>Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400</p> <p>Poziții de lucru: 4;</p> <p>Viteza de lucru km/h: 5-8;</p> <p>Greutatea kg: maxim 310</p> <p>Tipul de reglare a poziției de lucru:</p> <p>Hidraulic;</p> <p>Mod de agățare:</p> <p>Cuplare pe cadrul tractorului;</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Condiții sulimentare:</p> <p>Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Putere necesară CP: 70</p> <p>Lățimea de lucru mm: 2000</p> <p>Poziții de lucru: 4;</p> <p>Viteza de lucru km/h: 5-8;</p> <p>Greutatea kg: 205</p> <p>Tipul de reglare a poziției de lucru:</p> <p>Hidraulic;</p> <p>Mod de agățare:</p> <p>Cuplare pe cadrul Incarcatorului</p> <p>Garantie: 12 luni</p> <p>Condiții sulimentare:</p> <p>Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1.</p>
Remorcă	Volkan 5T (hidraulica)	Turcia	Volkan	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg.</p> <p>Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg.</p> <p>Greutatea totala: maxim 7000 kg.</p> <p>Dulap pentru chei;</p> <p>Cuplă spate;</p> <p>Dimensiunile totale ale remorcii, mm:</p> <p>-lungime: 3950 mm - 4000 mm;</p> <p>-latime: 2050mm - 2150 mm;</p> <p>-înălțime: 1600 mm-1650 mm;</p> <p>-inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm;</p> <p>Dimensiunile interne ale platformei, mm:</p> <p>-lungime: 3990 mm – 4000 mm;</p> <p>-latime: 2090 mm – 2100 mm;</p> <p>-inaltime cu laturi principale: min 580 mm</p> <p>-inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm</p> <p>-descarcare remorca: 3 parti</p> <p>-viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora</p> <p>-garda la sol: min 380 mm</p> <p>-jante standart: 9,00-10,00/16-17</p> <p>Dimensiuni cîrlig de agățare:</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg.</p> <p>Greutate remorcii: 1950 kg.</p> <p>Greutatea totala: 6950 kg.</p> <p>Dulap pentru chei;</p> <p>Cuplă spate;</p> <p>Dimensiunile totale ale remorcii, mm:</p> <p>-lungime: 4000 mm;</p> <p>-latime: 2100 mm;</p> <p>-înălțime: 1650 mm;</p> <p>-inaltime cu placi de extensie:1950 mm;</p> <p>Dimensiunile interne ale platformei, mm:</p> <p>-lungime: 3995 mm;</p> <p>-latime: 2100 mm;</p> <p>-inaltime cu laturi principale: 590 mm</p> <p>-inaltime cu obloane de extensie: 890 mm</p> <p>-descarcare remorca: 3 parti</p> <p>-viteza maxima e deplasare: 40 km/ora</p> <p>-garda la sol: 390 mm</p> <p>-jante standart: 9,00/16</p>

				<p>-diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>	<p>Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus</p>	
Încărcător pentru coșuri de gunoi	DT500MTC	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus</p>	
Lamă de nivelare	3P-2,5M	Moldova	MTC Metals	<p>Compatibilă cu punctul 1 ; Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3-6; Greutatea kg: maxim 610 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Agățat pe sistemul de suspendare spate; Garanție: minim 12 luni;</p>	<p>Compatibilă cu punctul 1 ; Putere necesară CP: 70 - 100 Lățimea de lucru mm: 2200 Poziții de lucru: 3; Viteza de lucru km/h: 3-6; Greutatea kg: 600 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Agățat pe sistemul de suspendare spate; Garanție: 12 luni;</p>	

Cositoare tip rotor	Surmak-165	Turcia	Surmak	Stare: nou Descrierea produsului: Puterea necesara: 60-100 CP Lățimea de lucru: 1650 mm Turații APP: 540 rpm Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: minim 12 luni.	Stare: nou Descrierea produsului: Puterea necesara: 60-100 CP Lățimea de lucru: 1650 mm Turații APP: 540 rpm Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Compatibilă cu punctul 1. Garanție: 12 luni.	
Cisternă cu vid pentru namol	Vidanja Meprozet MINI 3020L	Polonia	Meprozet	Stare Nou Rezervor 3-4 tone Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare Manometru Supapă de siguranță Amortizor – recuperator de ulei Sistem de electroiluminare Trapa spate Ø 500-600 mm Conductă de refulare de 2-3" astupată Apărătoare de noroi galvanizate Cric reglabil Inel de remorcare înlocuibil Ø 50-60 mm Cuplaje de 4-6" Robinet hidraulic de 4-6" Furtun de aspirație de 4-6" cu sită de aspirație, lungime 4-6 m Sistem de frânare pneumatică Frână de parcare manuală Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare Nou Rezervor 3tone Inele de întărire interioare Dispozitiv de siguranță la revarsare Manometru Supapă de siguranță Amortizor – recuperator de ulei Sistem de electroiluminare Trapa spate Ø 500 mm Conductă de refulare de 2" astupată Apărătoare de noroi galvanizate Cric reglabil Inel de remorcare înlocuibil Ø 50 mm Cuplaje de 4" Robinet hidraulic de 4" Furtun de aspirație de 4" cu sită de aspirație, lungime 6 m Sistem de frânare hidraulic Frână de parcare manuală Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Cisterna compatibila cu tractorul propus	
Furcă paletă	Furca paleti Euro	Moldova	MTC Metals	Putere necesara min 80 CP Lungime 1000-1500 mm Latime 1200-1500 mm Greutatea maxima de ridicare 800-1000kg Greutatea 100-150 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare:	Putere necesara min 80 CP Lungime 1300 mm Latime 1500 mm Greutatea maxima de ridicare 1000kg Greutatea 150 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare:	

				Dispozitiv compatibil cu incarcatorul forntal și tractorul propus	Dispozitiv este compatibil cu incarcatorul forntal și tractorul propus	
Tomberon 120 L	Tomberon/Pubela 120L Verde	Turcia	Abox Plastik	Tomberoane 120L (Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 9 kg. Material: plastic de inaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35