

## Технические спецификации

[Эта таблица будет заполнена оферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупаящим органом - в графах 1, 5,]

Номер процедуры закупки: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1737639362658">ocds-b3wdp1-MD-1737639362658</a>						
Предмет закупки: <b>Закупка ГСМ для нужд примэрии с. Копчак р-н Чадыр-Лунга на 1 полугодие 2025 г.</b>						
Код CPV	Наименование товаров	Страна происхождения	Производитель	Полная техническая спецификация, запрашиваемая закупаящим органом	Полная техническая спецификация, предложенная оферентом	Справочные стандарты
1	2	3	4	5	6	7
09100000-0	Лот 1 ГСМ					
09132000-3	Benzina Premium 95	Румыния	Румыния	- Октановое число, COR, мин. 95; - Ясный и прозрачный облик (вид)	- Октановое число, COR, мин. 95; - Ясный и прозрачный облик (вид)	SM EN 228+A1:2017
09134200-9	Motorina Euro 5	Румыния	Румыния	- Дизельное топливо не должно содержать элементы металла и фосфора - кетаническая цифра, мин. 51,0 - Пункт воспламенения, мин. 55 °С - Плотность на 20°С, макс. 860,0 kg/m <sup>3</sup> - Вязкость 40°С 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s	- Дизельное топливо не должно содержать элементы металла и фосфора - кетаническая цифра, мин. 51,0 - Пункт воспламенения, мин. 55 °С - Плотность на 20°С, макс. 860,0 kg/m <sup>3</sup> - Вязкость 40°С 2,00-4,50 mm <sup>2</sup> /s	SM EN 590+A1:2017
09133000-0	Gaz lichefiat petrolier	Румыния	Румыния	- «Моторное» октановое число пробы GPL, мин. 89,0; - содержание диенов (включая 1,3-бугадиен), не более 0,5; - давление паров при 40°С, кПа, не более 1550.	- «Моторное» октановое число пробы GPL, мин. 89,0; - содержание диенов (включая 1,3-бугадиен), не более 0,5; - давление паров при 40°С, кПа, не более 1550.	SM SR EN 589+A1:2016

Подпись: \_\_\_\_\_ Имя, Фамилия: Manolov Vadim в качестве: AdministratorОферент: SRL "SKY Invest Адрес: s.Copceac, str. Lenin 92 A