

Centură pentru fixare furtun de stingător					ridicate), cu diametru standard.	ridicate), cu diametru standard.
Lot 2 – Indicatoare și semnalizare antiincendiară		China			Cleme/centuri de fixare furtun, material - polimer rezistent.	Cleme/centuri de fixare furtun, material - polimer rezistent.
Indicator luminiscent „IEȘIRE” - „EXIT”		China			Panou luminiscent pentru semnalizarea ieșirilor, cu baterii încorporate, vizibilitate ≥ 20 m, culoare de fundal verde cu inscripție albă „IEȘIRE” - „EXIT”, material rezistent la impact și temperaturi uzuale, conform standardelor de securitate la incendiu.	Panou luminiscent pentru semnalizarea ieșirilor, cu baterii încorporate, vizibilitate ≥ 20 m, culoare de fundal verde cu inscripție albă „IEȘIRE” - „EXIT”, material rezistent la impact și temperaturi uzuale, conform standardelor de securitate la incendiu.
Semn direcțional fosforescent		China			Semn fosforescent verde, vizibilitate ≥ 20 m, pictogramă albă cu siluetă și săgeată stânga/dreapta, rezistent impact/mediu, conform standarde securitate incendiu.	Semn fosforescent verde, vizibilitate ≥ 20 m, pictogramă albă cu siluetă și săgeată stânga/dreapta, rezistent impact/mediu, conform standarde securitate incendiu.
Indicator semnalizare „Stingător 112”		R.M.		„Stingărel” SRL	Autocolant pt dulapul antiincendiar.	Autocolant pt dulapul antiincendiar.
Indicator semnalizare „HI”		R.M.			Autocolant pt dulapul antiincendiar.	Autocolant pt dulapul antiincendiar.
Set stickere avertizare „220 V”		R.M.			Etichete autocolante pentru prize 220V, decupate după contur, 12 bucăți în set, pentru semnalizarea tensiunii electrice.	Etichete autocolante pentru prize 220V, decupate după contur, 12 bucăți în set, pentru semnalizarea tensiunii electrice.
Lot 3 – Echipamente antiincendiu și accesorii pentru hidranți interiori						
Detector de fum		China			Detector de fum de alarmă antiincendiu, în set cu baterie 9 V, cu semnal sonor min. 85 dB, conform standardului.	Detector de fum de alarmă antiincendiu, în set cu baterie 9 V, cu semnal sonor min. 85 dB, conform standardului.
Pânză de protecție împotriva incendiilor		China			Pânză confecționată din materiale rezistente la foc, dimensiuni min. 1,2m×1,2m, rezistență la temperaturi min. 500°C., care nu conduce electricitatea, nu este supus contracției atunci când este expus la temperaturi ridicate și este rezistent la medii agresive.	Pânză confecționată din materiale rezistente la foc, dimensiuni min. 1,2m×1,2m, rezistență la temperaturi min. 500°C., care nu conduce electricitatea, nu este supus contracției atunci când este expus la temperaturi ridicate și este rezistent la medii agresive.
Furtun antiincendiar cu cuplaj GR GR		Rusia		„Rusarsenal”	Furtun de incendiu pentru Hidrant cu diametrul 51 mm și 20 m lungime, 10 BAR. Confectionat din material textil cauciucat (care nu prezintă crăpături, porozități sau incluziuni străine), cu o structură unică realizată dintr-o împletitură rezistentă din material sintetic, înglobată în	Furtun de incendiu pentru Hidrant cu diametrul 51 mm și 20 m lungime, 10 BAR. Confectionat din material textil cauciucat (care nu prezintă crăpături, porozități sau incluziuni străine), cu o structură unică realizată dintr-o împletitură rezistentă din material sintetic, înglobată în

