

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1762443768020 din 17 nov 2025, 10:00 - 24 nov 2025, 11:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.31)

Co d CP V	N r. d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servic iului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 00-1	2	Cușetă medicală	Examy 3	Turcia	Optium	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului; Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie; Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic; Culoare - gri; Dimensiuni: lungimea 185 cm ± 5 cm, lățimea 60 cm ± 5 cm, înălțimea 55 cm ± 5 cm.	Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului; Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie; Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic; Culoare - gri; Dimensiuni: lungimea 180 cm , lățimea 60 cm, înălțimea standart - 68cm, ajustata la comanda - 60 cm.	DM000499544
331 000 00-1	6	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500 L	EKT1450	Turcia	Emsas	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500 L ± 10%". "Descriere> Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului." Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 1500 L ± 10%". Număr de rafturi ≥10 Ușa Număr ≥ 1 Transparentă Mecanism blocare cu cheie Roți ≥4 Frîne ≥2 sau alt mecanism de blocare a	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1320L "Descriere> Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului." Configurație mobil Capacitatea internă a camerei 1320 L Număr de rafturi ≥12 Ușa Număr ≥ 2 Transparentă Mecanism blocare cu cheie Roți ≥4 Frîne ≥2 sau alt mecanism de blocare a mobilității Lumină interior	DM000578866

						mobilității Lumină interior Construcție interioară: oțel inoxidabil sau alte materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară oțel inoxidabil sau cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică, vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC	Construcție interioară: oțel inoxidabil Construcție exterioară oțel cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică, vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +0°C... +15 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**