

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1714384669562 din data de „ 20 ” Mai 2024 |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău Pagina: 1 din 3 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Stan d. de refer |
|------------|--|---------------------|-----------------|---|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri/Servicii: | | | | | | |
| | Lotul 1 | | | | | | |
| 16700000-2 | Tractor cu utilaje | | | | | | |
| | Lotul 1, poziția 1 | | | | | | |
| 16700000-2 | <i>Tractor</i> | Hattat T4110 | Turcia | HEMA EXIM TĪCARET ANONĪM ŐIRKETĪ | <p>Stare nou, produs 2024. Tara de origine: UE sau Turcia Emisii Etapa III-A Nivelul 3 Putere 105/110 CP. Numar de cilindri/cc. 4 cilindri / 4,2/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata. Trepțe înainte/înapoi 16 înainte / 16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate 4800/5000 kg Capacitate pompa 58/60l/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru 190MPa. Arborele prizei de putere 540 -540E rpm, puterea prizei min. 60 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire. Direcție hidrostatică Sistem de franare remorca (pneumatic). Axa fata 4WD Lungime 4450/4475 mm Ampatament 2400/2500 mm</p> | <p>Starea: Nou, anul de producere 2024 Țara de origine: Turcia Emisii: Etapa III-A Nivelul 3 Putere: 110 CP. Numar de cilindri/cc.: 4 cilindri / 4,4 litri. Intercooler și turbocompresor: DA TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata: DA Trepțe înainte/înapoi: 24 înainte / 24 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2: DA Conexiune cu capete bile: DA Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig: DA Capacitate ridicare spate: 4500 kg Capacitate pompa: 56 l/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard: DA Presiunea de lucru: 19,5 MPa. Arborele prizei de putere: 540-1000 rpm, puterea prizei: 65,4 kW Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire: DA Direcție hidrostatică: DA Sistem de frânare remorca (pneumatic): DA Axa fata 4WD: DA Lungime: 4600 mm Ampatament: 2390 mm</p> | |

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | |
|--|-------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1714384669562 din data de „ 20 ” Mai 2024 | |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău | Pagina: <u>2</u> din <u>3</u> |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Stan d. de refer |
|------------|--|---------------------|-----------------|---|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri/Servicii: | | | | | | |
| | Lotul 1, poziția 1 | | | | | | |
| 16700000-2 | <i>Tractor</i> | Hattat T4110 | Turcia | HEMA EXIM TĪCARET ANONĪM ŐIRKETĪ | Latime 2090-2490 mm Garda la sol 500/520 mm. Inaltime maxima 2850/2900 mm. Dimensiuni roata fata 340/85 R24 Dimensiuni roți din spate 460/85 R34 Greutatea tractorului 5200/5500 kg Garantie: minim 12 luni. | Lățime: 2270-2400 mm Garda la sol: 505 mm. Inălțime maximă: 2805 mm. Dimensiuni roata față: 320/85 R28 Dimensiuni roți din spate: 420/85 R38 Greutatea tractorului: 4760 kg Garantie: 24 luni calendaristice de la procurare | |
| | Lotul 1, poziția 2 | | | | | | |
| 16700000-2 | <i>Scarificator 5 axe</i> | GRD-5 | Ucraina | AGROPRO MSFERA (DEME-TRA) | Parametrii tehnici: Stare nou. Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Scarificator tip usor cu 5 corpuri de lucru, putere necesară (CP) 70/130. Adâncime de lucru (cm) 35/45cm Greutate (kg) 1100/1300 Dimensiuni orientative (latime*lungime*inaltime) 260x260x160 Lățimea de lucru (cm) 250 Garantie: minim 12 luni. | Parametrii tehnici: Stare: nou Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Scarificator obișnuit cu 5 corpuri de lucru, putere necesară: 110-150 CP Adâncime de lucru: pînă la 45 cm Greutate: 1060 kg Dimensiuni orientative (lățime*lungime*înălțime): 250x286x134 cm Lățimea de lucru: 250 cm Garantie: 12 luni calendaristice de la procurare | |

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | |
|--|-------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1714384669562 din data de „20” Mai 2024 | |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău | Pagina: <u>3</u> din <u>3</u> |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Stan d. de refer |
|------------|--|-------------------------------|-----------------|------------------------------------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri/Servicii: | | | | | | |
| | Lotul 1, poziția 3 | | | | | | |
| 16700000-2 | <i>Cultivator pentru prelucrarea solului</i> | KSA-4.2 | Moldova | MOLDAGRO TEHNICA SA | Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Stare nou, de tip purtat, latime de lucru 4/4.5m. Adâncime de lucru 5-10 cm, productivitate 2.5/3ha/h. Diametrul tăvălugi față, mm. 320/340, Diametrul tăvălugi spate, mm. 320/340. Pliabil hidraulic. Greutate 1200/1400kg Garantie: minim 12 luni. | Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Starea: nou, de tip: purtat, lățime de lucru: 4,2 m, Adâncime de lucru: 5-12 cm, Productivitate: pînă la 4,8 ha/oră. Diametrul tăvălugi față: 340 mm, Diametrul tăvălugi spate: 340 mm Pliabil hidraulic. Greutate: 1350 kg Garantie: 12 luni calendaristice de la procurare | |
| | Lotul 1, poziția 4 | | | | | | |
| 16700000-2 | <i>Grapa cu discuri</i> | BDP-3200-01 (PALLA DA) | Ucraina | АО "Эльворти" | Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Lățime de lucru, 3.0 m, Adâncime de lucru la o trecere, 15-18 cm, Productivitate, 1.5/2.0 ha/h, Unghi de atac, 18 grade, Diametru disc, 660 mm, Sarcina per disc, 55/65 kg. Masa 1650/1750 kg. Garantie: minim 12 luni. | Parametrii tehnici: Starea: nouă, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. Lățime de lucru: 3.2 m, Adâncime de lucru la o trecere: 15-18 cm, Productivitate: pînă la 4,8 ha/oră, Unghi de atac: 0-30 grade, Diametru disc: 660 mm, Sarcina per disc: 85 kg. Masa: 1700 kg. Garantie: 12 luni calendaristice de la procurare | |

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7