

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1775043948704 din 01.04.2026
Obiectul achiziției:	Echipeamente pentru sistemul de salubritare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4 E	Turcia	Deutz Fahr	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: maxim 100 CP, 4 cilindri și o capacitate de maxim 4100cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare Cu turbină și intercooler Unghi de brațaj: 52-58 Transmisie sincronizată. Greutate minim: 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei.</p>	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Putere motor: 95 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Sistemul de alimentare: cu pompa – injector pentru fiecare DA Cu turbină și intercooler DA Unghi de brațaj: 55 Transmisie sincronizată. Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773- 1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. DA</p>	

				<p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E /750 Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 -100 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 motoore</p>	<p>Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu effect DA Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. DA Coloana de directie inclinabila si reglabila. DA Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. DA Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E /750 DA Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei DA 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar DA Mecanismul de suspendare CAT II DA Manual de utilizare DA Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului DA Volan reglabil DA Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. DA Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. DA Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD DA Garanție: 12 luni sau 1000 motoore</p>	
Perie comunală MTC	MTC 1800	Moldova	MTC Metals	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 1600-1800; Viteza de lucru km/h: 8-14;</p>	<p>Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 1800; Viteza de lucru km/h: 8;</p>	

				<p>Volum colector, litri: 180-210; Greutatea kg: 360-410; Mod de agățare: EURO Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: minim 12 luni;</p>	<p>Volum colector, litri: 190; Greutatea kg: 380; Mod de agățare: EURO Viteză de rotație a periei rpm: 100-130; Garanție: 12 luni;</p>	
<p>Lamă nivelare pe încărcător frontal</p>	<p>Universala 2,4 m</p>	<p>Moldova</p>	<p>MTC Metals</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus.</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Lama este compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus.</p>	
<p>Încărcător frontal pentru tractor</p>	<p>MTS-1200</p>	<p>Polonia</p>	<p>Metal-Technik</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. DA Distribuitor cu 2 secții+ electrovalvă;DA Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 8 km/h Viteza de transport (max.): 15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a</p>	

				<p>la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p>	<p>încărcătorului la tractor; DA - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; DA - cadru euro DA - a treia secțiune DA - joystick DA - autonivelare DA - amortizor cu piston DA Garantie 12 luni Condiții suplimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus</p>
Cupă maxilar 0,4 m3	Cupă multifuncțională 0,4 m3	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: minim 0,4 m3 Lungime, mm: 700-800 Lățime, mm: 1700-1900 Înălțime, mm: 500-600 Greutate, kg: 150-350 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Condiție obligatorie: Cupa să fie compatibilă cu încărcătorul frontal și cu tractorul propus.</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 775 Lățime, mm: 1800 Înălțime, mm: 600 Greutate, kg: 305 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie: 12 luni Condiție obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractorul propus.</p>
Remorcă 5 t	Volkan 5T	Turcia	Volkan	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg-2000 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3900 mm - 5000 mm; -latime: 2000mm - 2200 mm;</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutate totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; DA Cuplă spate; DA Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 5000 mm; -latime: 2100 mm;</p>

				<p>-înălțime: 1600 mm-1850 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm–2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3900 mm – 4100 mm; -latime: 2000 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus</p>	<p>-înălțime: 1600 mm; -inaltime cu placi de extensie:1900mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm; -latime: 2090 mm; -inaltime cu laturi principale: 600 mm -inaltime cu obloane de extensie: 900 mm -descarcare remorca: 3 parti DA -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm; -diametru exterior: 110 mm; Sistem de frânare hidraulic spate; DA Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); DA Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus</p>	
Dispozitiv de agățare a tomberoanelor	DT500	Moldova	MTC Metals	<p>Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus</p>	<p>Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 405 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon:360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare:</p>	

					Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Lotul 2						
Pubele	Tomberon/Pubele 120l Verde	Turcia	Abox Platik	<p>Stare produsului: NOU. Volum – 120 l Culoare: Verde/Negru Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate Cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1 (sau similar)</p>	<p>Stare produsului: NOU. Volum – 120 l Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8,5 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate Cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO10002, TS EN 840</p>	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35