

				Anexa nr. 22 Documentația standard nr. _____ din “ _____ ” _____ 20____		
Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779804385335						
Obiectul de achiziție: Mașină specială destinată pentru salubritizarea străzilor în perioada de primăvară-toamnă						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mașină specială destinată pentru salubritizarea străzilor în perioada de primăvară-toamnă	DONGFENG 5CBM Road Sweeper Truck AK5080TXSA6	China	Hubei Anka Special Automobile Co., Ltd.	Autocamion; Anul producerii – min. 2016 Volan pe dreapta. Capacitatea de încărcare – 5 000 - 6 000 kg; Caroseria din spate pe pneumatică. Formula roților – 4x2; Cutia de viteze – min 8 trepte și micșorator de viteză Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, minim 220 c.p. (min Euro-3); Pneuri – min. R19.5 (automobil cu parcurs: max. 180 mii km) Utilajul de salubritizare: Utilajul se fixează pe carosiera camionului Capacitatea buncărului de acumulare: - min. 5 m3 Capacitatea rezervorului de apă: - min. 1000 litri Materialul din care e confecționat buncărele – inox. Două unități de măturare și aspirare (stînga și dreapta). Indicator al nivelului apei în rezervor pe panoul de lucru al operatorului. Diametrul furtunului de absorbție - min. 250 mm. Furtun de aspirație spate. Posibilitatea reglării vitezei de rotire a periilor	Autocamion; Anul producerii – min. 2026 (NOU) Volan pe dreapta. Caroseria Arcuri lamelare multiple. Formula roților – 4x2; Cutia de viteze – min 6+1 trepte și micșorator de viteză Cabina – cu 2 uși, 2 locuri; Motor – diesel, 178 c.p. (Euro-6); Pneuri – 6+1/(7.50R16) (automobil NOU 0 km) Utilajul de salubritizare: Utilajul se fixează pe carosiera camionului Capacitatea buncărului de acumulare: 5 m3 Capacitatea rezervorului de apă: - 2.5 M3 Lățime maximă de curățare (m) 2,8 Capacitate maximă de măturare (m³/h) 45000 Viteză de măturare (km/h) 5-20 Viteză de deplasare pe șosea (km/h) 15-20. Disc măturator (buc.) 2 Materialul din care e confecționat buncărele – inox. Două unități de măturare și aspirare (stînga și dreapta). Indicator al nivelului apei în rezervor pe panoul de lucru al operatorului. Diametrul furtunului de absorbție - min. 250 mm.	

				laterale. Posibilitatea ieșirii unității de aspirație în lateral min.650 mm. Oprirea automatizată a pompei în absența apei. Prezenta periei interaxale cu următorii parametri: Diametru- min.350 mm. Lungimea- max. 1500 mm. Acționare-hidraulică. Prezenta periei cu disc, cu reglarea verticală a presiunii din cabina operatorului cu următorii parametri: Diametru – 500-700 mm Acționare – hidraulică Dotat cu pistol de spălare cu presiune înaltă (Presiunea de 120 - 150 bar) cu lungimea furtunului de min. 15 m. Motorul auxiliar: Capacitate – 4200- 4700 cm3. Putere – min. 85 c.p. la 2500 r.m. Motorul este dotat cu turbocompresor. Modul de acționare a ventilatorului – hidraulic, de la motorul utilajului auxiliar. Sistemul electric este format dintr-un demaror si un generator 24V. Turațiile motorului reglabile din cabina operatorului. Rezervor combustibil încorporat – min. 100 litri. Rezervor ulei hidraulic min. 50 litri Termen de garanție- 6 luni	Furtun de aspirație spate. Posibilitatea reglării vitezei de rotire a periilor laterale. Posibilitatea ieșirii unității de aspirație în lateral min.650 mm. Oprirea automatizată a pompei în absența apei. Prezenta periei interaxale cu următorii parametri: Diametru- min.350 mm. Lungimea- max. 1500 mm. Acționare-hidraulică. Prezenta periei cu disc, cu reglarea verticală a presiunii din cabina operatorului cu următorii parametri: Diametru – 500-700 mm Acționare – hidraulică Dotat cu pistol de spălare cu presiune înaltă (Presiunea de 120 - 150 bar) cu lungimea furtunului de min. 15 m. Motorul auxiliar: Putere – min. 62 c.p. Motorul este dotat cu turbocompresor. Modul de acționare a ventilatorului – hidraulic, de la motorul utilajului auxiliar. Sistemul electric este format dintr-un demaror si un generator 24V. Turațiile motorului reglabile din cabina operatorului. Rezervor combustibil încorporat – 60 litri. Rezervor ulei hidraulic min. 30 litri Termen de garanție- 6 luni	
Semnat: Numele, Prenumele: Tarpan S. În calitate de: director Ofertantul: Efectivgrup SRL Adresa: Balti, st-la Lomonosov 17						

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779804385335

Obiectul de achiziției: Mașină specială destinată pentru salubritizarea străzilor în perioada de primăvară-toamnă

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
34900000-6	Mașină specială destinată pentru salubritizarea străzilor în perioada de primăvară-toamnă	buc	5	4985000.0	5982000.0	4985000.0	5982000.0	60 zile		
	Total.					4985000.0	5982000.0			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarpan S. În calitate de: director__ Ofertantul: Efectivgrup Adresa: Balti, st-la Lomonosov 17