

MONO DISTILATOR DE APĂ PURIDEST PD 8 R, cu rezervor de stocare de 16 litri

PRODUCĂTOR LAUDA DR. R. WOBSE GMBH & CO. KG GFL ECHNOLOGY , GERMANIA

Dispozitivele de distilare a apei LAUDA Puridest sunt prezentate în 14 modele sub formă de distilatoare mono și duble din oțel inoxidabil sau sticlă.

În funcție de model, dispozitivele sunt echipate cu un rezervor de rezervă (rezervor de stocare) și produc de la 2 la 12 litri de distilat pe oră cu o conductivitate de 1,6 $\mu\text{S} / \text{cm}$ (pentru bidistilat) și 2,2-2,3 $\mu\text{S} / \text{cm}$ (pentru distilat) ...

În plus față de fiabilitate și durabilitate extremă, distilatoarele de apă LAUDA Puridest sunt ușor de manevrat în lucrările zilnice de laborator. Punerea în funcțiune și utilizarea dispozitivului sunt extrem de simple.



După conectarea apei brute și furnizarea de energie, apa purificată de înaltă calitate poate fi prelevată direct. Dispozitivele nu necesită întreținere, deoarece distilatoarele sunt curățate automat de impurități.

Cele mai pure unități de distilare a apei pentru apă de înaltă calitate prin simpla apăsare a unui buton.

Unitățile de distilare a apei Puridest furnizează distilate ultra-pure, sărace în gaze, sterile și fără pirogeni pentru diluarea reactivilor, probelor și multe altele.

Cel mai bun aparat de distilare a apei - are nevoie doar de energie electrică și apă brută.

Eliminarea cartușelor costisitoare, adsorbanților și regenerarea regulată a schimbătorilor de ioni fac din Puridest una dintre cele mai rentabile soluții din laboratorul dumneavoastră.

DISTILATOARE DE LABORATOR OȚEL INOX:

- Distilat de înaltă calitate
- Ușor de utilizat
- Evaporator, condensator și element de încălzire din oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Corpul dispozitivului este realizat din oțel galvanizat cu acoperire epoxidică
- Disponibilitate de protecție împotriva supraîncălzirii
- Îndepărtarea dioxidului de carbon prin ieșirea din condensator
- Nu necesită întreținere și utilizare suplimentară a consumabilelor
- Durată lungă de viață a dispozitivului

BANK DETAILS

IDNO 1011600001572
TVA 0609491

IBAN MD12MO2224ASV42758107100 (MDL)
IBAN MD17MO2224ASV16072337100 - (EUR)

Bank: Mobiasbanca - OTP Group S.A.
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A, mun. Chișinău, MD-2012

SPECIFICATII TEHNICE PURIDEST PD 8 R

Capacitate apă distilată	8 litri pe oră
Coeficient de conductivitate la 25 ° C	2,3 µS / cm Conform cerințelor Farmacopeei germane DAB, fără bacterii și pirogeni, conținut scăzut de gaz.
<i>Conductivitatea electrică a apei distilate depinde direct de compoziția chimică a apei brute. Componentele de apă brută care au același punct de evaporare sau mai scăzut ca apa pot degrada conductibilitatea electrică</i>	
Tip distilare	Mono
Material	Oțel de înaltă calitate
Operațiune	complet automat
Capacitate rezervor de stocare	16 litri de apă distilată
Consumul de apă de răcire	72 litri pe oră
Dispozitivul, care oprește alimentarea atunci, când nivelul apei din rezervor este scăzut	Limitator electromecanic de temperatură echipat cu un senzor. Temperatura de oprire: 135 °C
Presiunea minimă/maximă a apei	3 bar până la max. 7 bari
Putere de Consum	6,0 kW
Dimensiuni exterioare (L x A x A)	780 x 410 x 540 mm
Conexiune electrica	230 V, ±10%, 3 faze, PE, 50 / 60 Hz,
Siguranță internă pentru protejarea circuitului electric	35 A
Clasa de protecție/grad de protecție	I / IP20
Condiții de mediu	Utilizare numai în interior (nu utilizați în mediul potențial exploziv)
Altitudinea locului de instalare deasupra nivelului mării	Max. 2000 m
Temperatura ambientă	+10 °C până la +40 °C
Umiditate	umiditate relativă maximă 80% la 31°C, scăzând liniar la 40% la 40°C
Greutate netă	aproximativ 35,3 kg
Greutatea dispozitivului umplut cu apă	56,5 kg
Temperatura ambiantă, min.	10 °C

ATENȚIE!

**Calitatea distilatului depinde de calitatea apei brute.*

*** alte tensiuni la cerere*

****Abaterile tensiunii din rețea, chiar și în limitele specificate, afectează cantitatea de distilat produsă.*

BANK DETAILS

IDNO 1011600001572
TVA 0609491

IBAN MD12MO2224ASV42758107100 (MDL)
IBAN MD17MO2224ASV16072337100 - (EUR)

Bank: Mobiasbanca - OTP Group S.A.
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A, mun. Chişinău, MD-2012

- Distilator automat de apa cu rezervor incorporat
- Rezervor integrat, 16 litri
- Poate fi montat atat pe masa de lucru, cat si pe perete
- Produce apa distilata de calitate inalta desulfurata, degazata fara bacterii, avand o conductivitate de 2,3 $\mu\text{S/cm}$ la 25°C
- Evaporatorul cu deflector din otel inox este usor accesibil, prin indepartarea capacului
- Condensatorul din otel inox este in interiorul rezervorului de stocare
- Rezervorul de stocare din otel inox
- Elementele de incalzire din otel inox
- Consum de energie scazut, prin sistem de recirculare
- Distilatul poate fi descarcat pe la robinetul de scurgere, aflat in partea frontala a aparatului
- Comutator electronic de siguranta intrerupe functionarea distilatorului in cazul in care rezervorul este plin; re-porneste automat cand nivelul distilatului este scazut
- Termostatul de siguranta intrerupe functionarea in cazul in care debitul de apa in rezervor este scazut
- Senzor electronic de impuritati, ce opreste functionarea in cazul unui continut inalt de impuritati in apa din evaporator
- Scurgerea evaporatorului prin robinetul din partea dreapta a distilatorului
- Structura carcasa cu pereti dubli din tabla de otel galvanizat acoperita cu vopsea epoxidica
- Tub pentru evacuarea dioxidului de carbon pe partea superioara a distilatorului



A000138 FURTUNURI DE INTRARE ȘI DE EVACUARE A APEI

Set de furtunuri format din furtunuri de intrare și evacuare a apei (1,5 m) și cleme de furtun

** Calitatea distilatului depinde de compoziția apei furnizate și diferă în funcție de regiune și de sezon. Producătorul recomandă utilizarea distilatoarelor cu un sistem preliminar de purificare a apei datorită durității ridicate a apei de la robinet și prezenței impurităților în ea. Propunerea, privind filtrele de decolorare sau defosfatate, precum și accesoriiile aferente, se face numai după analiza apei și nu este inclusă în oferta dată.*

Semnăt:

Numele, Prenumele: **Natalia GUMIONAIA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: „**KIRANTONI**” SRL

Adresa: **str. M.Costin 18, of 132, mun. Chișinău, MD-2068 Republica Moldova**

BANK DETAILS

IDNO 1011600001572
TVA 0609491

IBAN MD12MO2224ASV42758107100 (MDL)
IBAN MD17MO2224ASV16072337100 - (EUR)

Bank: Mobiasbanca - OTP Group S.A.
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A, mun. Chișinău, MD-2012