

• Clemă de derivație p/u secțiune mai mica de 70mm²

FIȘA TEHNICĂ A OFERTEI

Producător:

- Centrul de Producere/Adresa :
- Referința articolului:

Articolul

- Denumirea RED-Nord:

Feman d.o.o
Vihorska 1, 35000 Jagodina, Serbia
Clema 16-95/4-50

Normativ

Clemă de derivație p/u secțiune 70mm ²	
EN 50483-4	EN 50483-4

Caracteristici constructive

- Material carcasă
- Material dinți
- Materialul piuliței de strângere
- Tipul piuliței de strângere
- Materialul bulon și piuliță
- Rezistență la pătrunderea apei

u.m.	solicitare	oferțate
-	Plastic rezistent la temperatură și raze UV	Plastic rezistent la temperatură și raze UV
-	Aliaj din aluminiu stanat rezistent la efecte de oxidare	Aliaj din aluminiu stanat rezistent la efecte de oxidare
-	Aliaj din aluminiu	Aliaj din aluminiu
-	Hexagonal de 13mm	Hexagonal de 13mm
-	Oțel inoxidabil	Oțel inoxidabil
-	Ermetic	Ermetic

Caracteristicile cablului pentru conectare

- Material/Secțiunea conductorului principal
- Material/Secțiunea conductorului secundar
- Tipul conductorului
- Diametrul conductorului principal cu izolație
- Diametrul conductorului secundar cu izolație

-/mm ²	Al/16-70	Al/16-95
-/mm ²	Al/6-35	Al/4-50
-	Circular compact	Circular compact
mm	De indicat	13.8 mm
mm	De indicat	8.0 mm

Caracteristici electrice

- Tensiunea nominală
- Tensiunea cea mai ridicată pentru material
- Frecvența
- Tensiunea suportată, în sec, la frecvență industrială, (1min)
- Tensiunea suportată, scufundat, la frecvență industrială, (1min)

kV	0,6/1	0,6/1
kV	1,2	2
Hz	50	50
kV	6	6
kV	6	6

Caracteristici dimensionale

- Masa aproximativă a clemei de derivare

kg		0.140
----	--	-------

Certificări

- A sistemului de calitate
- A produsului
- Medio-ambientale
- Altele

-	ISO 9001:2008	ISO 9001:2008
-		
-	ISO 14001-2004	ISO 14001-2004
-	-	

Durata livrării

- Asistență tehnică în termen
- Furnizare urgentă în termen

-	<24ore	<24ore
-	<24ore	<24ore

Garanție

- Furnizorul garantează toate materialele și utilajul contra defectelor de proiect și de material pentru un termen

-	24 luni	24 luni
---	---------	---------

Excepții / Observații referitor la specificație

