

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1756091553480 din 26.08.2025
Obiectul achiziției:	Autovehicule cu utilizare specială

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4 E	Turcia	Deutz Fahr	• Putere motor: Min. 96 CP, motor diesel, 4 cilindri, cu turbină și interculer • Capacitate rezervor combustibil: Min. 70 litri • Transmisie: sincronizată cu 5 trepte minim 28/30F+12/15 R • Sistem de tracțiune: 4x4, cu posibilitate de blocare a diferențialului • Sistem de frânare: independent complet, hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei • Unghi de bracăj: 52-58 • Coloana de direcție: înclinabilă și reglabilă • Direcție: hidrostatică cu pompă independentă și cilindru cu dublu efect • Cabină: Încălzită, dotată cu aer condiționat și sistem de încălzire, cu ștergător de parbriz spate și față, parbriz batabil, lumini	• Putere motor: 96 CP, motor diesel, 4 cilindri, cu turbină și interculer • Capacitate rezervor combustibil: 70 litri • Transmisie: sincronizată cu 5 trepte 30F+15 R • Sistem de tracțiune: 4x4, cu posibilitate de blocare a diferențialului • Sistem de frânare: independent complet, hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei • Unghi de bracăj: 55 • Coloana de direcție: înclinabilă și reglabilă • Direcție: hidrostatică cu pompă independentă și cilindru cu dublu efect • Cabină: Încălzită, dotată cu aer condiționat și sistem de încălzire, cu ștergător de parbriz spate și față,	

				de lucru: 2 față, 2 spate, iluminare interioară, spațiu de depozitare • Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere, distanța parcursă • Sistem electric: 12V sau 24V, cu alternator de min. 60 Ah • Dotat cu arbore priză spate: 540/540E, 1000/1000E • Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei • Mecanism de suspendare în trei CAT II • Comandă exterioară a mecanismului de suspendare spate • Cuplare 4WD mecanică	parbriz batabil, lumini de lucru: 2 față, 2 spate, iluminare interioară, spațiu de depozitare • Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turații priză de putere, distanța parcursă • Sistem electric: 12V, cu alternator de 60 Ah • Dotat cu arbore priză spate: 540/540E, 1000/1000E • Ambreiaj multi disc imersat în baie de ulei • Mecanism de suspendare în trei CAT II • Comandă exterioară a mecanismului de suspendare spate • Cuplare 4WD mecanică	
Sistemul de ridicare și manipulare a pubelelor compatibil cu tractorul și remorca	DT500	Moldova	MTC Metals	• Compatibilitate: Cu pubele de 120L, 240L și 1.100L, conform standardului EN 840 • Mecanism de ridicare: Hidraulic, cu braț automat de prindere și basculare • Capacitate de ridicare: Min. 490 kg • Înălțime de ridicare: Min. 3,3 m • Timp de operare: Ridicare și basculare în max. 10 secunde • Comenzi: Hidraulice, acționate din cabina operatorului • Sistem de siguranță: Blocare automată a brațului în poziție de repaus	• Compatibilitate: Cu pubele de 120L, 240L și 1.100L, conform standardului EN 840 • Mecanism de ridicare: Hidraulic, cu braț automat de prindere și basculare • Capacitate de ridicare: 500 kg • Înălțime de ridicare: 3,3 m • Timp de operare: Ridicare și basculare în 10 secunde • Comenzi: Hidraulice, acționate din cabina operatorului • Sistem de siguranță: Blocare automată a brațului în poziție de repaus	
Încărcător frontal	MTS 1200	Polonia	Metal Technik	• capacitatea de ridicare 1 200-1 300 kg; • înălțimea de ridicare 3 400-3 500 mm; • presiunea de lucru 190-200 bar; • greutatea 450-460 kg; • unghi de tragere: 43 grade • unghi de aruncare: 58 grade • reglarea înălțimii de lucru: hidraulică cu jostik • operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) încorporat în jostik la comoditatea operatorului	• capacitatea de ridicare 1 200 kg; • înălțimea de ridicare 3 400 mm; • presiunea de lucru 190 bar; • greutatea 460 kg; • unghi de tragere: 43 grade • unghi de aruncare: 58 grade • reglarea înălțimii de lucru: hidraulică cu jostik • operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)	

				• distribuitor cu 2 secții + electrovalvă • putere tractor: 40-120CP • viteza de lucru (max): 6-8 km	• încorporat în jostik la comoditatea operatorului • distribuitor cu 2 secții + electrovalvă • putere tractor: 40-120CP • viteza de lucru (max): 6-8 km	
Căuș cu maxilar	Cupa multifunctional 0,4 m ³	Moldova	MTC Metals	• volum 0,4 m³-0,5 m³ • lungime 1 000-1 100 mm • lățime 1 900-2 000 mm • înălțime 850-900 mm • greutatea 370-410 kg	• volum 0,4 m³ • lungime 1 000 mm • lățime 1 900 mm • înălțime 850 mm • greutatea 370 kg	
Lamă universală	Lama 2,4m	Moldova	MTC Metals	• lățime 2 000-2 400 mm • poziții de lucru 4 • tipul de reglare a poziției de lucru hydraulic	• lățime 2 400 mm • poziții de lucru 4 • tipul de reglare a poziției de lucru hydraulic	
Remorca	Volkan 5T (hidraulic)	Turcia	Volkan	• greutatea încărcăturii 5 000 kg • greutatea remorcii 1 900 kg • lungime 4 000 mm • lățime 2 100 mm • sistem electric dotat cu sistem de iluminare	• greutatea încărcăturii 5 000 kg • greutatea remorcii 1 950 kg • lungime 4 000 mm • lățime 2 100 mm • sistem electric dotat cu sistem de iluminare	
Tocător lateral	MLI -140	Italia	Sicma	• lățimea de lucru 1 400- 1600 mm • numărul de organe de lucru: ciocane minim 20 bucăți • cuțite minim 40 bucăți • viteza de rotație a arborelui rpm minim 2 200 • distanța de lucru lateral minim 2 000- 2 100 mm	• lățimea de lucru 1 400 mm • numărul de organe de lucru: ciocane 20 bucăți • cuțite 40 bucăți • viteza de rotație a arborelui rpm 2 200 • distanța de lucru lateral 2 100 mm	
Pubele/tomberoane	Tomberon/Pubela 120L Verde	Turcia	Abox PLastik	• Material: Plastic HDPE (polietilenă de înaltă densitate) rezistent la UV, îngheț, substanțe chimice și șocuri mecanice • Capacitate 120 litri pentru gospodării • Sistem de manipulare: Echipate cu două roți din cauciuc solid și ax metalic zincat pentru transport facil • Capacul: Basculant, etanș, prevăzut cu mânere pentru deschidere ușoară • Greutate proprie: Maxim 10 kg pentru pubelele de 120 L • Culoare Verde – pentru deșeuri menajere	• Material: Plastic HDPE (polietilenă de înaltă densitate) rezistent la UV, îngheț, substanțe chimice și șocuri mecanice • Capacitate 120 litri pentru gospodării • Sistem de manipulare: Echipate cu două roți din cauciuc solid și ax metalic zincat pentru transport facil • Capacul: Basculant, etanș, prevăzut cu mânere pentru deschidere ușoară • Greutate proprie: 9,5 kg pentru pubelele de 120 L	

				• Inscricțiune: Marcaj personalizat cu denumirea „Primăria Comunei Chioselia” și pictograme pentru tipul de deșeuri colectate • Standard de fabricație: Conform EN 840 și ISO 9001	• Culoare Verde – pentru deșeuri menajere • Inscricțiune: Marcaj personalizat cu denumirea „Primăria Comunei Chioselia” și pictograme pentru tipul de deșeuri colectate • Standard de fabricație: Conform EN 840 și ISO 9001	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager secție tehnică Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35