

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1755609998744 din 19.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor multifuncțional, echipat cu utilaje conexe și tomberoane

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4090.4 E	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou produs 2024-2025 Descrierea produsului: Putere motor: minim 80-90CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3950-4500 cc. Ambreaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F+R) x 4x3 Angrenaje înainte/înapoi 16 înainte/8 înapoi Arbore priză putere-Tipul independent Conexiune în trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare minim 2600kg Presiunea de lucru min 160Mpa Supape la distanță 2 seturi de supape Sistem de acțiune 4WD Direcție hidrostatică	Stare: nou produs 2024-2025 Descrierea produsului: Putere motor: 86 CP 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Ambreaj: Tip Comandă uscată, dublă, mecanică Transmisie: Comutați (F+R) 5x6 + 5x3 Angrenaje înainte/înapoi: 30 înainte/15 înapoi Arbore priză putere-Tipul independent Conexiune în trei puncte Cat.2 conexiune cu capete de bilă Cilindru hidraulic cu cârlig Capacitatea de ridicare 3500 kg Easy Lift Presiunea de lucru 42,2 l/min Supape la distanță 3 seturi de supape Sistem de acțiune 4WD Direcție hidrostatică independentă	

				Sistem de aer, Compresor de aer cu un singur circuit dublu sau triplu Frână de serviciu hidraulică, răcire cu ulei, frână de mână mecanică Axa față 4WD 40 unghi de virare Axa spate blocare diferențială mecanică Greutate tractorului minim: 3900 kg. Greutăți față: 8-10x30kg Greutăți spate 4-6x50kg Înălțime maximă 2750mm Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Girofar Manual de utilizare Cuplare 4WD Garanție : 24 luni	Frână de serviciu hidraulică, răcire cu ulei, frână de mână mecanică Axa față 4WD 55 unghi de virare Axa spate blocare diferențială mecanică Greutate tractorului: 3550 kg. Greutăți față: 6x40 kg + 1x50 kg Greutăți spate 4 x43 kg Înălțime maximă 2750mm Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Girofar Manual de utilizare Cuplare 4WD Garanție : 24 luni	
Încărcător frontal	MTS 1200	Polonia	Metal Tehnik	Stare: nou Descrierea produsului: Înălțimea de ridicare: min. 3500 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Înălțimea de ridicare: 3430 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1200 kg Greutatea: 460 kg Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Cupă cu maxilar	Cupa multifunctionala 0,4 m ³	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: minim 0,4 m³ Lățime, mm: minim 1600-2000 Greutate, kg: min 350kg Deschidere hidraulică	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m³ Lățime, mm: 1800 Greutate, kg: 350 Deschidere hidraulică	

				Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus	Dotări: Furtune hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus	
Lamă universală	Universala Euro 2,4	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Lamă pentru zăpadă montată pe cadru tractorului Lățimea de lucru mm: min 1,8m Cu părți de caucic la margina de jos a lamei Greutatea kg: minim 350 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1	Stare: nou Descrierea produsului: Lamă pentru zăpadă montată pe Incarcator Lățimea de lucru mm: 2,4 m Cu părți de caucic la margina de jos a lamei Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1 și încărcătorul pozitia 2	
Remorcă	Volkan 5T (hidraulica)	Turcia	VOLKAN	Stare: nou produs Descrierea produsului: Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg Garanția : min. 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Stare: nou produs Descrierea produsului: Completări: obloane suplimentare de metal, Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 8,7 m3 Dimensiunile de gabarit : 4000x2100x1800 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1950 kg Garanția : 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă este compatibilă cu tractorul propus	

Dispozitiv de agatare tomleron	DT500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală sau spate Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: minim 2.6m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l Garantie minim 12 luni Condiții sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Oțel rezistent la uzură Fixat pe șasiul remorcii, pe partea laterală Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de containere Înălțime de ridicare: 3.3 m Compatibilitate cu tomberoane 120l, 240l, 360l Garantie 12 luni Condiții sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Tomberon 120 L	Tomberon/Pubela 120L Verde	Turcia	Abox Plastik	Tomberoane 120L Cantitatea 470buc Stare produsului: NOU. Culoare: Verde,Niagră Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberoane 120L Cantitatea 470buc Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mâner rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
Matra stradala	MVG 160	Moldova	MTC Metals	Stare nou, produs 2025 Greutate: 250/265 kg. Lungime: 1,0/1.20 m Latimea: 1,8/2.0 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Viteza de lucru: 8/13 km/ora Buncăr de colectare+buncae de apa	Stare nou, produs 2025 Greutate: 456 kg. Lungime: 2,2 m Latimea: 2,2 m Unghiul de lucru: 300 Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Viteza de lucru: 8/13 km/ora Buncăr de colectare+buncae de apa	

				Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Garantie: min. 12luni. Conditii sulimentare: Mătură compatibilă cu tractorul propus	Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Garantie: 12luni. Conditii sulimentare: Mătură compatibilă cu tractorul propus	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35