

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1726820291215 din 20.09.2024
Obiectul achiziției: <u>Aparate de aer condiționat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Oficiul Drochia						
1.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT- SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m ² : 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6	Corespunde cerintilor solicitate de către autoritatea contractantă	

				<p>Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2</p> <p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>		
Lot 2 Oficiul Rîșcani						
2.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT- SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split</p> <p>Suprafata incaperii, m²: 50</p> <p>Inverter: Da</p> <p>Putere, BTU: 18000</p> <p>Clasă energoeficienta: min. A+</p> <p>Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05</p> <p>Nivel zgomot, dB : 20</p> <p>Lungime trasa, m : 3-5</p> <p>Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8</p> <p>Greutatea bloc intern, kg : 8-12</p> <p>Greutatea bloc extern, kg : 25-33</p> <p>Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50</p> <p>Principalele moduri-răcire/încălzire</p> <p>Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30</p> <p>Putere la răcire, kW : 3,5-6</p> <p>Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2</p> <p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Corespunde cerintilor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	

Lot 3 Oficiul Florești						
3.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT- SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	Corespunde cerintilor solicitate de către autoritatea contractantă	
Lot 4 Oficiul Soroca						
4.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT- SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5</p>		

				<p>Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	
Lot 5 Oficiul Ungheni						
5.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	AC Auratsu 12 AAC SPLIT-SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de</p>	<p>Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	

				<p>10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>		
Lot 6 Oficiul Hîncești						
6.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	AC Auratsu 12 AAC SPLIT-SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	
Lot 7 Oficiul Cimișlia						
7.1 Aparat de aer condiționat	AC Auratsu 12 AAC SPLIT-	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25</p>		

(12000 BTU)	SISTEMA INVERTER			<p>Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	
Lot 8 Oficiul Ștefan Vodă						
8.1 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	AC Auratsu 12 AAC SPLIT-SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50</p>	<p>Corespunde</p>	

				<p>Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă	
Lot 9 Oficiul Ocnîța						
9.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT-SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24</p>	Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă	

				luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.		
Lot 10 Oficiul Dondușeni						
10.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT- SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă	
Lot 11 Oficiul Orhei						
11.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT- SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05</p>		

				<p>Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	
Lot 12 Oficiul Anenii Noi						
12.1 Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	AC Auratsu 18 KTKI AAC SPLIT- SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2</p>	<p>Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	

				<p>În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>		
12.2 Aparat de aer condiționat (12000 BTU)	AC Auratsu 12 AAC SPLIT-SISTEMA INVERTER	China	Auratsu	<p>Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoefficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15...+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficiențelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.</p> <p>Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț.</p>	<p>Corespunde cerințelor solicitate de către autoritatea contractantă</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Haiducov Serghei În calitate de: Director Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: str. Lunca Bicului nr.26/1, mun. Chisinau, Republica Moldova

