

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: nr. 21078231 din 11.04.2023
Obiectul achiziției: Sistem de securitate conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma CIORBĂ" pentru anul 2023.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>CAMERE</b>	DH-IPC-HFW1530SP-0280B-S6 5MP 2.8mm	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	5 Mp, 1/2,7" 5Mp progressive scan CMOS, WDR(120dB) PAL, Lux: 0.0Lux/F1.6 (Culoare), 0Lux/F2.0 (IR activat) 5 MP (2880 × 1620) la 20 fps și suport pentru 2688 × 1520 (2688 × 1520) la 25/30 fps. PAL, Lux: 0.0Lux/F1.6 (Culoare), 0Lux/F2.0 (IR activat), Balans de alb (5 moduri de iluminare), 3 fluxuri video (Principal, D1, 720p), H.264 +/H.265 +, Rată de biți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv 2,8 mm (106°), iluminare inteligentă IR 30M. Microfon incorporat. modul coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi/Noapte(ICR), WDR(120dB), Zi/Noapte(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, /PoE/ (802.3af), Max 4,5W, IP67. Temperatura regim (-30C+60C). Carcasa Metal. Opțional: Suport Dahua PFA134 (ref. 6909).	
<b>Registrator NVR</b>	DHI-NVR2116HS-I2	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: suportă camere de până la 8 MP(3840x2160)-1 cameră până la 4 MP(2688x1520)-8	

					<p>camere / 3MP (2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720). Suportă 1 x HDD-uri SATA de până la 10 TB.RCA. intrare/ieșire -1/1 Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0), 1xRJ45 la (1000Mbps). R2R. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Bit Rate la înregistrare -200Mbps. SMD Plus, AI: Detectare oameni și vehicule 1 canal. Recunoaștere facială, Video Push - notificare video pe telefonul mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă - nr. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este de 128. Dimensiune: 1U, 260mm×232.7mm×47.6mm. Alimentare inclusă. Alimentare: DC12V/2A.</p>	
<b>MEMORIE HDD</b>	HDD 6TB SkyHawk	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	<p>Hard Drive 3.5"6,0TB-SATA-64MB , ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk Surveillance Workloads Model 24x7 6TB/5400RPM/256M/SATA 6Gb/s/Senzor RV / Logo Dahua .Special conceput pentru supraveghere video.</p>	
<b>SWITCH</b>	Dahua DH-PFS3010-8ET-96	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	<p>Switch PoE cu 8 porturi DH-PFS3010-8ET-96  Porturi: 2 (uplink): 10/1000Mb/s, 8 (downlink): 10/100Mb/s  Consum de energie (PoE): portul 1 ≤ 60W, portul 2-8 ≤ 30W, total ≤ 96W  Protocoale PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE  Transmisie PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 1,8 Gbps  Rata pachetelor: 1,34 Mbps  Tabel MAC: 2K  Umiditate: 10%-90%</p>	

					Putere: 48~57V Protecție la trăsnet: mod comun 2 kV, diferențială. modul 0,5 kV Interval de temperatură: -10 °C ~ 55 °C Dimensiuni si greutate> 190 x 100 x 30 mm, 480 g	
<b>Ecran Tactil</b>	DHI-VTH5321GW-W	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	Interfon IP 7" LCD TOUCH SCREEN Android cu o rezoluție de 1024X600. Ethernet și Wi-Fi, sistem de operare Android 8.1. Caracteristici principale: primirea unui apel video pe un dispozitiv mobil (telefon, tabletă), dialog video și audio cu vizitatorul, salvarea capturilor de ecran și înregistrarea clipurilor video în timpul unui apel (necesită card de memorie SD de maximum 256 GB) , Deschiderea ușii de la distanță , Slot extern pentru card MicroSD de până la 256 Gb Comunicare vocală între interfoane Îmbunătățirea sunetului Suprimarea ecoului / DNR , Funcția Nu deranjare Conexiune la panou de apel prin pereche torsadată 8/1 cu fir zone ALARM IN/OUT Comunicație între toate interfoanele prin rețea Mesaje între interfoane Alimentat de două protocoale DC12V / DC 1A sau PoE Dimensiune: 189,6 mm × 134,6 mm × 26 mm; Culoare alb.	
<b>Acces Terminal</b>	Speedface M4	China	ZKTeco	Conform caietului de sarcini	Terminal multibiometric cu recunoaștere facială SpeedFace M4 • Afișaj: ecran tactil LCD color TFT de 5 inchi • Capacitate facială: 6000 • 3.000 de memorie pentru modelul palmei • Capacitate card: 10000 • Capacitate eveniment: 200.000 • Memorie: 512M RAM / 512M RAM • Comunicare: TCP/IP, WIFI, intrare/ieșire Wiegand, RS485	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentare: 12V DC, 3A</li> <li>• Umiditate de funcționare: 10% -90%</li> <li>• Funcții standard: Carte de identitate, ADMS, intrare T9, DST, cameră, ID utilizator din 9 cifre, cerere de înregistrare, vacanță, niveluri de acces, grupuri, control acces bidirecțional, vacanțe, alarmă anti-manipulare, mod de verificare multiplă</li> <li>• Interfață de control acces: blocare, senzor, alarmă, buton de ieșire, intrare/ieșire Aux</li> <li>• Opțional: MF</li> <li>• SDK: Access Control PUSH SDK</li> <li>• Software: ZKBioAccess</li> </ul>	
<b>Lacata electromecanica</b>	YB-500A(LED)			Conform caietului de sarcini	Închidere electrică cu șurub cu închidere întârziată. Indicator LED de stare a ușii încorporat. Scândura îngustă. Alimentare: DC 12V, consum de curent 900mA (120mA în stare de așteptare) Fără alimentare: deschis (NU). Dimensiuni: 192Lx25Wx27H.	
<b>Legătură flexibilă</b>	H400			Conform caietului de sarcini	Conector flexibil, metalic.	
<b>Amortizator hidraulic</b>	DC80120L	China	ZKTeco	Conform caietului de sarcini	Închiderea ușii ZKTeco DC80120 este proiectată pentru închiderea automată a ușii. Se stabilește la intrare, evacuare, prevenirea incendiilor, precum și orice alte usi, inclusiv cele dotate cu sistem de control acces (ACS) Culoare: argintiu. Se folosește la usi usoare cu o greutate de la 80-120 kg, cu o lățime a canatului de cel mult 1400 mm. Interval de temperatură: -30 până la +40.	
<b>Buton de ieșire</b>	Buton de ieșire iluminat			Conform caietului de sarcini	Butonul de ieșire. Tip carcasă: metal antivandal, montat la suprafață, iluminat, contact NO .4 fire de cupru de 0,5 mm <sup>2</sup> Dimensiune: Dimensiuni miniaturale:	

					Înălțime - 68 mm; Latime - 30 mm; Grosime - 17 mm.	
<b>Cablu</b>	Cablu outdoor КППТ-ВІІ(100) 4x2x0,51(FTP- cat 5E)(305)			Conform caietului de sarcini	UTP 5 exterior, cupru complet, izolat dublu. 4*2*1/0,51CU. Izolație PVC de înalță densitate acoperită cu polietilenă stabilizată la lumină. Are coduri de culori. Rezistent la condiții meteorologice nefavorabile. Ambalare - 305m	
<b>Cablu UTP</b>	DH-PFM920I- 5EUN	China	Dahua	Conform caietului de sarcini	DAHUA UTP Categoria 5 plin cupru, 4*2*1/0.45CU.	
<b>Cutie de distribuție</b>	100 x 100 x 50			Conform caietului de sarcini	Cutie de distribuție, termoplastic, medie, 100x100 x 50	
<b>Cutie de distribuție</b>	400 x 350 x120				Cutie de distribuție, termoplastic, medie, 400 x 350x120	
<b>Abțibild</b>					Cu inscripție de preintimpinare camera video securitate conform legislației în vigoare R. Modova	
<b>Materiale de fixare</b>						
<b>Elemente de conexiune</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Manager proiecte

Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chișinău, str. M. Varlaam 65