

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție 21195544 din 29.03.2024

Obiectul achiziției: Uleiuri și lubrifianți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Lubrifiant	Lubrifiant VD-60 450ml	China	Veslee	VD - 40 (450ml), curățare, ungere și protecție	Lubrifiant de calitate superioara Spray VD-60 450ml conform cererii tehnice,cu lucru eficient si rezultate bune.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Greassen Complex 2 (Renolit)	Polonia	Lotos/Orlen	RENOLIT (18kg), ISO 6743, DIN 51502, temperatura de la - 30°C până la +130°C	Lotos/Orlen Greasen complex 2 cu parametri superiori. Aprobare NLGI Class 2 Tip de îngroșător Lithium Complex Vâscozitatea la 40°C [mm2/s] 100 Aplicație temperatura interval [°C] -50+150 Penetrarea lucrata 60cicluri (0.1mm) 265-295 Punct de picurare 260 Culoarea verde	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Shell Gadus S5V100	EU	Shell	SHELL GADUS (18kg), unsoare pe bază de litiu pentru rulmenți de rulare inclusiv rulmenți pentru motoare electrice.	Shell Gadus S5V100 cu parametri superiori. Aprobare NLGI Class 2 Tip de îngroșător Lithium Complex Vâscozitatea la 40°C [mm2/s] 100 Aplicație temperatura interval [°C] -30+160 Penetrarea lucrata 60cicluri (0.1mm) 260-300 Punct de picurare 260 Culoarea cafeniu	Conform cerintelor grupului de lucru.

Unguent	Unguent LT-42 (158M)	Polonia	Lotos/Orlen	158M, 18 kg	Lotos/Orlen Grease LT-42 cu parametri superiori. Aprobare NLGI Class 2 Tip de îngroșător Lithium Vâscozitatea la 40°C [mm ² /s] 100 Aplicație temperatura interval [°C] -30+160 Penetrarea lucrata 60cicliuri (0.1mm) 265-295 Punct de picurare 202 Culoarea albastru	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Unguent Grafit	Polonia	Lotos/Orlen	GRAFIT (18 kg)	Lotos/Orlen Unguent Grafit Unsoare de grafit— unsoare de uz general; este un ulei de petrol cu vâscozitate ridicată, îngroșat cu săpun de calciu și 10% grafit. Avantajul vasoarei de grafit este funcționarea într-un interval larg de temperatură, de la -20 ... la + 70 ° C Tara de origine Polonia.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Unguent LT-43 (Litol 24)	Polonia	Lotos/Orlen	LITOL 24, 18 kg	Lotos/Orlen Grease LT-43 Litol 24 Unsoare universală pentru o gamă largă de aplicații. Compoziția Litol-24 a depășit semnificativ lubrifiții disponibili atunci în ceea ce privește caracteristicile. Tara de origine Polonia.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Unguent	Unguent I-13	Ucraina	Agrinol	U I-13, 18 kg	Unguent I-13 Unguent I-13 este o unsoare de uz general concepută pentru utilizare la temperaturi ridicate. Lubrifierea este utilizată pentru lubrifierea unităților de frecare de rulare și alunecare ale mecanismelor și mașinilor, motoarelor electrice, butucilor roților auto etc.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Lubrifrant	GLEITMO 585 K	Germania	Fuchs	Fuchs gleitmo 585 K, 25 kg	GLEITMO 585 K este o pastă de săpun de litiu de calitate superioară pe bază de ulei mineral. Contine o combinație sinergetică de lubrifiții solizi albi care amortizează sarcinile de șoc și reduc uzura. GLEITMO 585 K ajută la prevenirea coroziunii prin frecare și permite intervale lungi de lubrifiere	Conform cerintelor grupului de lucru.

Antifriz	Antigel G12	Lituania	Lesta		Antigel G12 Proiectat pentru răciria motoarelor mașinilor moderne cu un număr semnificativ de piese din fier. Oferă o protecție mai bună pentru piesele din poliamidă. Protejează motorul de îngheț, supraîncălzire, coroziune prin cavitație. Fabricat folosind tehnologia de aditivi organici OAT (Organiz Additive Technology). Se referă la lichidele de răcire cu durată lungă de viață. • Termenul de valabilitate minim este de 5 ani	Conform cerințelor grupului de lucru.
Lichid parbriz	Lichid Parbriz -30	Moldova	Amid Auto	Lichid parbriz, 10 L	Lichid Parbriz -30 Lichid parbriz conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Moldova Atasat ilustrare este solutia oferita si parametri tehnici.	Conform cerințelor grupului de lucru.
Lot 2						
Ulei	Titanis GL-5 80w90	Polonia	Lotos/Orlen	API GL-5 80W/90 GPN, ZF-TE-ML 07A/08,02B/05A/12L/16B/17H/19B/21A, viscozitate cinematică ASTM B 445. (208 L)	Lotos/Orlen Oil Titanis GL-5 80w90 Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici. Pentru cutiile cu aprobare ZF.	Conform cerințelor grupului de lucru.
Ulei	SHELL CORENA S3R46	EU	Shell	SHELL CORENA R 46, ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C. (208 L)	Shell Corena S3R46, ulei pentru compresoare de aer și cu palete rotative, temperatura de încălzire 100°C.	Conform cerințelor grupului de lucru.
Ulei	Sigmus 46 (KS-19)	Polonia	Lotos/Orlen	KC - 19 (208 L)	Lotos/Orlen Oil Sigmus 46 (KS-19) Ulei pentru compresoare de calitate superioara. Tara de origine Polonia Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerințelor grupului de lucru.
Ulei	PARUS 80W90 (TAD-17)	Polonia	Lotos/Orlen	TAD - 17(208 L)	Lotos/Orlen Oil PARUS 80W90 (TAD-17) Ulei Tad 17 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerințelor grupului de lucru.


Ulei	Hidromil L-HM 22 (GIDRO R)	Polonia	Lotos/Orlen	GIDRO R (208 L)	Lotos/Orlen Oil Hidromil L-HM 22 (GIDRO R) Conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	Hydrax HLP 32 I-20	Polonia	Lotos/Orlen	I - 20 (208 L)	Lotos/Orlen Oil Hydrax HLP 32 analogie I-20 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	Hydrax HLP 46 I-40	Polonia	Lotos/Orlen	I - 40 (208 L)	Lotos/Orlen Oil Hydrax HLP 46 analogie I-40 conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici.	Conform cerintelor grupului de lucru.
Ulei	Superol SD/CB (20w20 M8)	Polonia	Lotos/Orlen	M - 8 (208 L)	Lotos/Orlen Oil Superol SD/CB (20w20 M8) Ulei de calitate superioara conform parametrilor tehnici necesari. Tara de origine Polonia. Atasat ilustrare este uleiul oferit si parametri tehnici	Conform cerintelor grupului de lucru.

Lot 3

Ulei	Trafo EN (T-1500)	Polonia	Lotos/Orlen	T-1500	Lotos/Orlen Oil Trafo EN T-1500 Ulei de izolare electrică neînhibată, destinat izolării și răcirii diferitelor tipuri de echipamente electrice. Produsul este recomandat pentru utilizare grea în echipamente electrice care necesită ulei, inclusiv umplerea transformatoarelor de putere și distribuție, întrerupătoarelor, redresoarelor și aparaturilor de comutare.	Conform cerintelor grupului de lucru.
------	----------------------	---------	-------------	--------	---	---------------------------------------

Lot 4

<p>Ulei 10W40</p>	<p>Platinum Ulterior Complete 10W-40</p>	<p>Polonia</p>	<p>Lotos/Orlen</p>	<p>Densitate la 15°C - g/cm³ 0,867; Vâscozitate la 40°C - mm²/s 100; Vâscozitate la 100°C - mm²/s 14,8; Punct de aprindere - °C ≥ 210; Punct de curgere - °C -36; Numărul de bază - mg KOH/g 11.1; Conținut de cenușă sulfată - g/100 g 1.15; Ambalaj 20 L.</p>	<p>Lotos/Orlen Platinum Ulterior Complete 10W-40 Platinum Ulterior Complete 10W-40 este un ulei de motor recomandat pentru motoarele diesel care funcționează în condiții severe. Este proiectat pentru motoare care respectă standardele Euro VI, V și inferioare. Recomandat pentru vehiculele care respectă mediul înconjurător echipate cu motoare cu emisii scăzute, echipate cu dispozitive de tratare a gazelor de evacuare, cum ar fi DPF, EGR/SCR NOx. APROBĂRI: MB-APROBARE 228,51; VOLVO VDS-4; RENAULT RVI RLD-3 MANN3477</p>	<p>Conform cerințelor grupului de lucru.</p>
<p>Ulei 5W40</p>	<p>Platinum Ulterior Max 5W-40</p>	<p>Polonia</p>	<p>Lotos/Orlen</p>	<p>Densitate la 15°C - g/cm³ 0,855; Vâscozitate la 40°C - mm²/s 85; Vâscozitate la 100°C - mm²/s 14,3; Punct de aprindere - °C ≥ 210; Punct de curgere - °C -42; Numărul de bază - mg KOH/g 9.7; Conținut de cenușă sulfată - g/100 g 0,91; pentru toate tipurile de transport auto. Ambalaj 20 L.</p>	<p>Lotos/Orlen Platinum Ulterior Max 5W-40 Ulei de motor complet sintetic conceput pentru cele mai solicitate motoare diesel moderne, în special în camioane mari, mașini de construcții și autobuze. Este proiectat în primul rând pentru motoarele diesel moderne care îndeplinesc cerințele Euro VI și V echipate cu convertor catalitic SCR. APROBĂRI: MB-APROBARE 228,31; MAN M 3575; VOLVO VDS-4; RENAULT RVI RLD-3; CUMMINS CES 20081</p>	<p>Conform cerințelor grupului de lucru.</p>

Semnăt:  Numele, Prenumele: Gaidau Andrei În calitate de: Manager
Ofertantul: AMID AUTO SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Independentei 42 Sediul: Str. Burebista 7/1

Adresa email: andrei.amidauto@gmail.com Telefon : 022 025-990 Mob: 068406391