

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1645450326074 din 24.03.2022
Obiectul achiziției: Echipament polițienesc pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.14						
Bocanci de vară	Mod. 211	Federatia Rusa	ЗАО Компания «Фарадей»	Conform caietului de sarcini	Bocanci de vară cu carâmbi înalți din piele naturală culoare neagră rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizare anuală. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri : superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior,intermediar și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carâmb, vîpuscă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). Subansamblul intermediar este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușeala bocancilor va fi:din piele naturală în regiunea căputei și antiglisorului. Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. Subansamblul exterior este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică – „injectare”.Talpă este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea	

					zilnică. <i>Subansamblul intermediar</i> al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele reconstituită cu grosimea 3 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuretan cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle Rezultatele încercărilor fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, 2,0 mm; Grosimea branțului din piele reconstituită 3 mm; Deformarea bombeului 0,3 mm; Deformarea ștaifului 0,8 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil – 118 N; Rezistența cusăturilor pielii: două rânduri 292 N/cm; Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică: 7. Injectare, (din cauciuc) - 150 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector 12 mm; Rezultatele încercărilor tălpi din cauciuc: - rezistența convențională la alungire, Mpa 9,5; - alungirea relativă la rupere, 251 %; - rezistența la hidrocarburi saturați, 0,6%; durabilitatea Șor A, 70 un.c.; Rezultatele încercărilor branț din piele reconstituită: - grosime, 3mm; - rezistența la întindere după înmuiere în apă, timp de 24 ore, Mpa min - pe lățime 9,4 - absorbția de apă, timp de 2 ore 17%; - higroscopicitatea, 9,0%.	
--	--	--	--	--	--	--

Lot nr.15

Bocanci de iarnă	Mod. 542	Federatia Rusa	ЗАО Компания «Фарадей»	Conform caietului de sarcini	Bocanci de iarnă cu carâmbi înalți din piele naturală culoare neagră rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizare anuală. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior.Ansamblul superior este format din subansamblul exterior,intermediar și căptușeală.<i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din căpută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42).<i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast).<i>Căptușeala</i> bocancilor va fi: din blană – iarna.Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar.<i>Subansamblul exterior</i> este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică – „<i>injectare</i>”. Talpă este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică.<i>Subansamblul intermediar</i> al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele reconstituită cu grosimea 3 mm.Acoperișul de branț preformat pe suport poliuretan cu formăanatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune.Închiderea bocancilor - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle Rezultatele încercărilor fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, 2,0 mm; Grosimea branțului din piele reconstituită 3 mm; Deformarea bombeului 0,3 mm; Deformarea	
------------------	----------	-------------------	---------------------------	------------------------------	---	--

					ștaifului 0,8 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil – 118 N; Rezistența cusăturilor pielii: două rânduri 292 N/cm; Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică: 7. Injectare, (din cauciuc) - 150 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector 12 mm; Rezultatele încercărilor tălpi din cauciuc: - rezistența convențională la alungire, Mpa 9,5; - alungirea relativă la rupere, 251 %; - rezistența la hidrocarburi saturați, 0,6%; durabilitatea Șor A, 70 un.c.; Rezultatele încercărilor branț din piele reconstituită: - grosime, 3mm; - rezistența la întindere după înmuiere în apă, timp de 24 ore, Mpa min - pe lățime 9,4 - absorbția de apă, timp de 2 ore 17%; - higroscopicitatea, 9,0%.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Silvia Dovbenco În calitate de: Administrator interimar

Ofertantul: S. A. „Universcom” Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani 21/3