

Burlan descendent circular 90 - Nr. CPR- SPC-01-S

15.02.2022 rev.0



## DECLARATIE DE PERFORMANTA

**Sistem de evacuare a apelor pluviale de pe acoperiș, realizat din foi metalice**

Jgheab streasina circular 150 - Nr. CPR- SPC-03-S

Burlan descendent circular 120 - Nr. CPR- SPC-04-S

|                                                                            |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. A. Cod unic de identificare al produsului-tip                           | Jgheab streasina circular, EN 612 – 150 – ST – X                               |
| 1. B. Cod unic de identificare al produsului-tip                           | Burlan descendent circular, EN 612 – 120 – ST – X                              |
| 2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate):                     | Sistem de evacuare a apelor pluviale de pe acoperiș, realizat din foi metalice |
| 3. Fabricant:                                                              | <b>SC BILKA STEEL SRL</b><br>Str. Henri Coanda, nr. 17, Brasov                 |
| 4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului | Sistem 4                                                                       |
| 5. Standard armonizat:                                                     | SR EN 612:2006                                                                 |

### 6. Performanța declarată

| Caracteristici esențiale        | Performanță declarată                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Permeabilitate la apă           | Impermeabilă fără defecte                       |
| Emisie de substanțe periculoase | NDP                                             |
| Tip material                    | Foaie de oțel cu acoperire metalică și organică |
| Grosime material                | 0,60 mm                                         |
| Acoperire metalică              | Fata 1 + 2 = 275g/m <sup>2</sup>                |
| Acoperire organică              | Fata 1 + 2 = 40 μm                              |

Performanta produsului identificat la punct.1-2 este in conformitate cu setul de performanțe declarate de la punct. 6.

Aceasta declaratie de performanta este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punct.3.

Ambalajele vor fi supuse procesului de valorificare conform legislatiei de mediu in vigoare de catre client

Semnata pentru si in numele fabricantului de:

Marius Frațilă

Technical Manager



**BILKA STEEL SRL**

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +40 268.548.117/ Fax: +40 268.548.116

[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro) / [office@bilka.ro](mailto:office@bilka.ro)

15.02.2022 rev.0

## DECLARATIE DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 016-03/573-2018

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip                                             | Set de produse și accesorii BILKA pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișuri                                                                                                                                                                                        |
| 2. Utilizarea (utilizările) preconizată (preconizate):                                    | cap. 2 pct.2.1 "Domenii acceptate de utilizare din AT": pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișurile șarpantă către sistemul de canalizare, în scopul împiedicării scurgerii apei pluviale pe fațada clădirii sau infiltrării în elementele subterane ale clădirii. |
| 3. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrata și adresa de contact a fabricantului: | <b>S.C. BILKA STEEL S.R.L.</b> Str. Henri Coandă, nr. 17, 507190, Brașov, jud. Brașov, ROMÂNIA Tel: 0268 548 117 mobil: 0733 30 30 30; Fax: 0268 548 116, email: office@bilka.ro                                                                                                         |
| 4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat                               | Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta                                      | <b>AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 016-03/573-2018</b> " Set de produse și accesorii BILKA pentru evacuarea controlată a apelor pluviale de pe acoperișuri"                                                                                                                         |

### 6. Performanța declarată

| Caracteristici<br><b>1</b>                                                                | Standardul de incercari<br><b>2</b> | Valoare declarata<br><b>3</b>                                                 | Rezultate obtinute<br><b>4</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Încercare la căldură umedă continuă<br>(93% RH, 40°C, 720 ore)                            | SR EN<br>60068-2-78                 | <i>după 720 ore de expunere, fără deteriorări sau modificări de aspect</i>    | <i>corespunde</i>              |
| Încercare variații de temperatură<br>(ciclu de expunere: 4 ore la -35°C, 4 ore la 100 °C) | SR EN<br>60068-2-33                 | <i>după 25 cicluri de expunere, fără deteriorări sau modificări de aspect</i> | <i>corespunde</i>              |

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul ICECON TEST- S.C. ICECON S.A. sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Bucuresti

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Ambalajele vor fi supuse procesului de valorificare conform legislatiei de mediu in vigoare de catre client

Semnata pentru si in numele fabricantului de:

Marius Frațilă  
Technical Manager



**BILKA STEEL SRL**

Str. Henri Coanda Nr. 17, Brasov

Tel: +40 268.548.117/ Fax: +40 268.548.116

[www.bilka.ro](http://www.bilka.ro) / [office@bilka.ro](mailto:office@bilka.ro)

Nr. 016-03/573-2018/ 03.10.2018 rev.0



