



Салаватский
Катализаторный
Завод

Общество с ограниченной ответственностью
«Салаватский катализаторный завод»
ул. Молодогвардейцев, д. 30,
Литер А, помещение 19
г. Салават, Республика Башкортостан,
Российская Федерация, 453256
тел. (3476) 39-20-30, 39-33-78, факс: 39-43-46, 39-27-84
ОКПО 61182334, ОГРН 1090266001165,
ИНН/КПП 0266032970 / 026601001
mailto:mvk@skatz.ru, www.skatz.ru

ПАСПОРТ № 301
Силикагель технический
ГОСТ 3956-76 с изм. 1-3

КСКГ	39-22.06.2019 г.
Марка	Номер партии - Дата изготовления
---	а/машина / мешок
Вид - сорт	Транспорт - Единица тары
5 тн / 200 м.	с. Мариинский
Масса нетто, тн - Количество единиц	Потребитель

№ п.п.	Наименование показателя	Значения	
		Нормируемые	Фактические
1	Внешний вид	Стекловидные прозрачные или стекловидные матовые зёрна овальной, сферической или неправильной формы, цвет - от бесцветного до тёмного с чёрными включениями	Соотв.
2	Массовая доля зёрен, при размере зёрен 2,8-7,0 мм, %, не менее	94	95,1
3	Механическая прочность, %, не менее	86	98,7
4	Насыпная плотность, г/дм ³ , не менее	400	474
5	Влагоемкость, %, не менее при относительной влажности 100 %	70	90,2
6	Массовая доля потери при высушивании, %, не более	5	2,8

Назначение: технический силикагель применяют в качестве адсорбента для осушки и очистки воздуха и других газов или паров, для сушки и осветления некоторых жидкостей, в качестве носителя для катализаторов, для других целей и для экспорта.

Информация о показателях пожарной опасности:

- а) группа горючести - негорючее;
- б) температура воспламенения - отсутствует;
- в) температура самовоспламенения - отсутствует;
- г) коэффициент дымообразования - дымообразующая способность отсутствует;
- д) показатель токсичности продуктов горения - продукты горения отсутствуют.

Заключение: качество продукции соответствует ГОСТ 3956-76 с изм. 1-3

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Дата выдачи паспорта: 27.06.2019 г.

Инженер-контролёр:

Е.Ю. Фаизова

